Catalogo Generale

Gennaio 2019

BOSCH

Tecnologia per la vita

INDICE GENERALE

Indice generale - Intrusion Systems

Sistemi convenzionali cablati e senza fili

Centrali antintrusione AMAX

AMAX 2100 3
AMAX 3000 3
AMAX 4000 4
Tastiere 4
Moduli di espansione cablati 5
Modulo radio 5
Moduli di comunicazione 6
Accessori 6

Centrali antintrusione B&G

Kit Centrali serie B&G 8
Serie B 8
Serie G 9
Armadi e accessori 9
Software di programazione 11
Tastiere 11
Moduli di espansione cablati 12
Modulo di espansione radio 12
Moduli di comunicazione 12
Controllo accessi 13
Alimentatore per BUS 14

Dispositivi radio

RADION 15

Contatti magnetici

Contatti magnetici e meccanici da incasso 17
Contatti magnetici e meccanici per montaggio superficiale 18

Rilevatori a infrarossi PIR

Rilevatori PIR da parete serie Blue Line Gen. 2 20
Rilevatori PIR da parete Professional Series 20
Rilevatori PIR da parete lunga portata 20
Rilevatori PIR da soffitto 21

Rilevatori a doppia tecnologia

Rilevatori doppia tecnologia da parete Blue Line Gen 2 TriTech 22
Rilevatori doppia tecnologia da parete Commercial Series 22
Rilevatori doppia tecnologia da parete Professional Series 22
Rilevatori doppia tecnologia a tenda lunga portata Professional Series 23
Rilevatori doppia tecnologia da soffitto TriTech 23
Rilevatori doppia tecnologia da esterno TriTech 23

Barriere ad infrarossi attivi

Serie 3000 24
Serie 5000 24
Accessori 25

Rilevatori speciali

Rilevatori audio rottura vetro 26

Indice generale - Intrusion Systems

Rilevatori speciali

Rilevatori sismici antivibrazione 26
Rilevatori shock 27
Sensori per porte automatiche 28
Pulsanti antirapina 28

Sistemi indirizzati cablati

Centrali antintrusione MAP

MAP5000 29
Moduli di espansione di centrale 29

Tastiere ed inseritori

Tastiere 32
Inseritori LSN blocco/sblocco porta 32

Contatti magnetici LSN

Incasso LSN 34
Superficiali LSN 34
Contatto serratura LSN 35

Rivelatori LSN

PIR LSN 36
TriTech LSN 36
Sensori rottura vetro LSN 36

Rivelatori speciali LSN

Sensori sismici LSN 37
Pulsanti antirapina LSN 37
Accessori 38

Moduli LSN

Moduli di espansione/interfaccia LSN 39

Accessori

Accessori

Rilevatori a parete 40
Sirene 40
Alimentatori 41
Batterie 41
Accessori vari 42

Conettix

Ricevitore 43

I prezzi di listino - IVA esclusa - indicati devono essere intesi quali prezzi al pubblico meramente suggeriti. Nulla di quanto ivi contenuto è o può essere interpretato come finalizzato ad una diretta o indiretta fissazione dei prezzi di rivendita al pubblico. Ciascun operatore è infatti libero di applicare il prezzo di rivendita dallo stesso ritenuto opportuno ed adeguato, prescindendo dal prezzo suggerito di cui al listino di Bosch Security Systems S.p.A.

Intrusion Systems

BOSCH
Tecnologia per la vita

AMAX 2100

	ICP-AMAX2-P4-EN	Centrale intrusione AMAX 2100 in Italiano, certificata EN50131-3 grado 2, 8 ingressi/zone a bordo centrale (non espandibile), 2 uscite a bordo centrale (12 Vdc 500mA), 2 Aree, massimo 4 tastiere, 64 utenti, log eventi 256, comunicatore PSTN (Contact ID e SIA), modulo IP/GPRS/GSM opzionali, porta USB, software di programmazione A-Link, connessione Cloud e App RSC+ con Notifica Push. Il codice include solo la centrale ed il relativo armadio.	€ 242,30
	AMAX2-P4ENE	KIT con centrale AMAX 2100 ICP-AMAX2-P4-EN e comunicatore IP B426-M.	€ 436,10
	AMAX2-P4ENG	KIT con centrale AMAX 2100 ICP-AMAX2-P4-EN e comunicatore GPRS B450-M e B442.	€ 524,20

Nota:

AMAX 3000

	ICP-AMAX3-P4-EN	Centrale intrusione AMAX 3000 in Italiano, certificata EN50131-3 grado 2, 8 ingressi/zone a bordo centrale, espandibile a 32 zone cablate e/o radio (RADION), 2 uscite a bordo centrale (12 Vdc 500mA), 8 Aree, massimo 8 tastiere, 64 utenti, log eventi 256, comunicatore PSTN (Contact ID e SIA), modulo IP/GPRS/GSM opzionali, porta USB, software di programmazione A-Link, connessione Cloud e App RSC+ con Notifica Push. Il codice include solo la centrale ed il relativo armadio.	€ 281,10
	AMAX3-P4ENE	KIT con centrale AMAX 3000 ICP-AMAX3-P4-EN e comunicatore IP B426-M.	€ 474,90
	AMAX3-P4ENG	KIT con centrale AMAX 3000 ICP-AMAX3-P4-EN e comunicatore GPRS B450-M e B442.	€ 562,90

Nota:

AMAX 4000

	ICP-AMAX4-P4-EN	Centrale intrusione AMAX 4000 in Italiano, certificata EN50131-3 grado 2, 16 ingressi/zone a bordo centrale, espandibile a 64 zone cablate e/o radio (RADION), 2 uscite a bordo centrale (12 Vdc 500mA), 16 Aree, massimo 16 tastiere, 64 utenti, log eventi 256, comunicatore PSTN (Contact ID e SIA), modulo IP/GPRS/GSM opzionali, porta USB, software di programmazione A-Link, connessione Cloud e App RSC+ con Notifica Push. Il codice include solo la centrale ed il relativo armadio.	€ 358,60
	AMAX4-P4ENE	KIT con centrale AMAX 4000 ICP-AMAX4-P4-EN e comunicatore IP B4260-M.	€ 552,40
	AMAX4-P4ENG	KIT con centrale AMAX 4000 ICP-AMAX4-P4-EN e comunicatore GPRS B450-M e B442.	€ 640,50

Nota:

Tastiere

	IUI-AMAX4-TEXT	Tastiera per AMAX 4000 T, LCD testo	€ 155,10
	IUI-AMAX-LCD8	Tastiera per AMAX 2000 D8, LCD ad icone	€ 71,80
	IUI-AMAX3-LED8	Tastiera per AMAX 3000 L8, LED 8 zone	€ 100,80
	IUI-AMAX3-LED16	Tastiera per AMAX 3000 L16, LED 16 zone	€ 106,60

Nota:

Moduli di espansione cablati

	DX2010	Modulo espanzione 8 zone, con tamper	€ 75,60
	DX3010	Modulo espanzione 8 uscite, senza tamper	€ 100,80
	AE20	Box plastico, per il contenimento dei moduli del bus (un modulo), box non tamperizzato. Dimensioni: 120 mm x 160 mm x 40 mm.	€ 42,10

Nota:

Modulo radio

	RFRC-OPT	Ricevitore zone radio per la connessione di dispositivi wireless RADION, da installare su OPTION BUS. Il ricevitore supporta la comunicazione RF a 433,42 Mhz, è dotato di due antenne per una copertura ottimale dell'area e di tamper, infine è in grado di rilevare e segnalare le interferenze in radio frequenza (jamming), il livello del segnale. Permette il collegamento di 255 zone wireless/telecomandi e 8 ripetitori radio. Configurabile tramite centrale, distanza massima 300m, consumo 100mA, per uso interno.	€ 199,50

Nota:

Moduli di comunicazione

	B426-M	Modulo di comunicazione IP Ethernet B426 per centrale AMAX	€ 346,00
	B450-M	Modulo di comunicazione IP Connetix B450 per centrale AMAX. Prevedere in aggiunta il modulo B442 o B443.	€ 192,90

Nota:

Accessori

	ICP-AMAX-ENC-EN	Armadio AMAX 2000 EN	€ 108,60
	ICP-AMAX-LS	Chiave AMAX	€ 5,50
	ICP-AMAX4-ENCEN	Armadio AMAX 4000 EN	€ 145,40
	ICP-AMAX2-PCBP3	AMAX scheda madre 2100 EN P3	€ 135,70
	ICP-AMAX3-PCBP3	AMAX scheda madre 3000 EN P3	€ 174,50
	ICP-AMAX4PCB-P3	AMAX scheda madre 4000 EN P3	€ 232,60
	ITS-BAPMOD-USB	Modem USB	€ 581,40

Nota:

Kit Centrali serie B&G

	SALES-KIT-G-L	Kit per offerta centrale antintrusione serie G (99 zone, max. 80 filari, max. 91 radio, max. 99 cablate/radio/telecamere di cui 8 in centrale e 8 aree), composto dai seguenti codici da ordinare separatamente: Centrale serie B modello B8512, armadio metallico modello B8103, tamper switch modello ICP-EZTS@01, trasformatore modello DE-45-18. Centrale Lingua Italiana, servizi cloud per la configurazione e l'accesso da remoto. Prevedere chiave di programmazione D5370-USB.	€ 862,50
	SALES-KIT-B-M	Kit per offerta centrale antintrusione serie B (96 zone, max. 78 filari, max. 88 radio, max. 96 cablate/radio/telecamere di cui 8 in centrale e 6 aree), composto dai seguenti codici da ordinare separatamente: Centrale serie B modello B6512, armadio metallico modello B10, tamper switch modello ICP-EZTS@01, trasformatore modello DE-45-18. Centrale Lingua Italiana, servizi cloud per la configurazione e l'accesso da remoto.	€ 489,00
	SALES-KIT-B-S	Kit per offerta centrale antintrusione serie B (48 Zone, max. 40 filari, max. 40 radio, max. 48 cablate/radio/telecamere, di cui 8 in centrale e 4 aree), composto dai seguenti codici da ordinare separatamente: Centrale serie B modello B5512, armadio metallico modello B10, tamper switch modello ICP-EZTS@01, trasformatore modello DE-45-18. Centrale Lingua Italiana, servizi cloud per la configurazione e l'accesso da remoto.	€ 435,40
	SALES-KIT-G-XL	Kit per offerta centrale antintrusione serie G (599 zone, max. 480 filari, max. 504 radio, max. 599 cablate/radio/telecamere, di cui 8 in centrale e 32 aree), composto dai seguenti codici da ordinare separatamente: Centrale serie B modello B9512, armadio metallico modello B8103, tamper switch modello ICP-EZTS@01, trasformatore modello DE-45-18. Centrale Lingua Italiana, servizi cloud per la configurazione e l'accesso da remoto. Prevedere chiave di programmazione D5370-USB.	€ 1.225,50

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Serie B

	B5512	Centrale antintrusione serie B, 8 zone espandibili fino 48 zone (max. 40 filari, max. 40 radio, max. 48 cablate/radio/telecamere), 4 aree, 50+1 utenti, fino a 43 uscite, possibilità di collegare fino a 4 telecamere IP Bosch con Video Analisi e/o Motion via IP alla centrale, fino a 8 tastiere supervisionate, 4 custom function, 5 eventi schedulati (SKED) e fino a 256 eventi in memoria. La scheda di centrale prevede: 8 zone, 3 uscite di cui 1 programmabile (in tensione 12Vdc 1 A, open collector o libera da potenziale) e 2 uscite open collector (12 Vdc 50mA), n° 1 BUS SDI2, un uscita 12Vdc ausiliaria 800mA, scheda di rete Ethernet e n° 1 porta USB. Supportata in BVMS e/o DIVAR IP 3000/7000 tramite licenza software accessoria. Centrale Lingua Italiana, servizi cloud per la configurazione e l'accesso da remoto.	€ 321,00
	B6512	Centrale antintrusione serie B, 8 zone espandibili fino 96 zone (max. 78 filari, max. 88 radio, max. 96 cablate/radio/telecamere), 6 aree, 100+1 utenti, fino a 91 uscite, possibilità di collegare fino a 6 telecamere IP Bosch con Video Analisi e/o Motion via IP alla centrale, fino a 12 tastiere supervisionate, fino a 4 lettori di controllo accessi, 6 custom function, 10 eventi schedulati (SKED) e fino a 1000 eventi in memoria. La scheda di centrale prevede: 8 zone, 3 uscite di cui 1 programmabile (in tensione 12Vdc 1 A, open collector o libera da potenziale) e 2 uscite open collector (12 Vdc 50mA), n° 1 BUS SDI2, un uscita 12Vdc ausiliaria 800mA, scheda di rete Ethernet e n° 1 porta USB. Supportata in BVMS e/o DIVAR IP 3000/7000 tramite licenza software accessoria. Centrale Lingua Italiana, servizi cloud per la configurazione e l'accesso da remoto.	€ 375,70

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Serie G

	B8512G	Centrale antintrusione serie G, 8 zone espandibili fino 99 zone (max. 80 filari, max. 91 radio, max. 99 cablate/radio/telecamere), 8 aree, 500 utenti, fino a 99 uscite, possibilità di collegare fino a 8 telecamere IP Bosch con Video Analisi e/o Motion via IP alla centrale, fino a 16 tastiere supervisionate, fino a 8 lettori di controllo accessi, 8 custom function, 40 eventi schedulati (SKED) e fino a 2048 eventi in memoria. La scheda di centrale prevede: 8 zone, 3 uscite in tensione 12Vdc 2 A (totali), n° 2 BUS SDI2, n° 2 slot per moduli di comunicazione IP, un uscita 12Vdc ausiliaria 1,4A, scheda di rete Ethernet e n° 1 porta USB. Supportata in BVMS e/o DIVAR IP 3000/7000 tramite licenza software accessoria. Centrale Lingua Italiana, servizi cloud per la configurazione e l'accesso da remoto. Prevedere chiave di programmazione D5370-USB.	€ 746,40
	B9512G	Centrale antintrusione serie G, 8 zone espandibili fino 599 zone (max. 480 filari, max. 504 radio, max. 599 cablate/radio/telecamere), 32 aree, 2000 utenti, fino a 599 uscite, possibilità di collegare fino a 16 telecamere IP Bosch con Video Analisi e/o Motion via IP alla centrale, fino a 32 tastiere supervisionate, fino a 32 lettori di controllo accessi, 32 custom function, 80 eventi schedulati (SKED) e fino a 10192 eventi in memoria. La scheda di centrale prevede: 8 zone, 3 uscite in tensione 12Vdc 2 A (totali), n° 2 BUS SDI2, n° 2 slot per moduli di comunicazione IP, un uscita 12Vdc ausiliaria 1,4A, scheda di rete Ethernet e n° 1 porta USB. Supportata in BVMS e/o DIVAR IP 3000/7000 tramite licenza software accessoria. Centrale Lingua Italiana, servizi cloud per la configurazione e l'accesso da remoto. Prevedere chiave di programmazione D5370-USB.	€ 1.126,90

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Armadi e accessori

	B10	Armadio metallico colore bianco per centrali antintrusione serie B e/o alimentatore per BUS B520. Dimensioni: 35,6 x 31,8 x 7,6 cm, prevedere, se necessario, i seguenti accessori non inclusi nella confezione: traformatore (DE-45-18), chiave di chiusura (D101), contatto tamper (D110 o ICP-EZTS) e batteria (D126).	€ 58,60
	B8103	Armadio metallico colore bianco per centrali antintrusione serie G o per i moduli del BUS (3 moduli possono essere installati senza D9002-5, prevedere la piastra D9002-5 per i moduli aggiuntici) o per alimentatore del BUS B520 (prevedere piastra B12). Dimensioni: 41 x 41 x 9 cm, prevedere, se necessario, i seguenti accessori non inclusi nella confezione: traformatore (DE-45-18), chiave di chiusura (D101), contatto tamper (D110 o ICP-EZTS) e batteria (D126).	€ 83,20
	D203	Box metallico, per il contenimento dei moduli del bus (un modulo), box non tamperizzato (D110 o ICP-EZTS).	€ 20,80
	B12	Piastra per installare le centrali serie B e l'alimentatore da bus B520 nell'armadio B8103 delle centrali serie G.	€ 20,20
	D9002-5	Piastra per armadio B8103. La piastra permette di installare fino a 6 moduli bus.	€ 53,90

	D101	Nottolino e chiave per armadi B10 e B8103.	€ 4,00
	D110@01	Tamper Switch	€ 12,00
	ICP-EZTS@01	Tamper Switch – Dual (armadio e muro)	€ 16,90
	DE-45-18	Trasformatore 230Vac-18Vac per centrali serie B&G, alimentatore B450 e ripetitori RADION RFRP.	€ 47,80
	D122@22	Cablaggio doppia batteria, cavi corti per collegamento in centrale.	€ 16,50
	D122L@22	Cablaggio doppia batteria, cavi lunghi per collegamento esterno alla centrale.	€ 22,30
	D135A	Scheda per la disconnessione automatica delle batterie con un basso livello di tensione. Conpativbile con sentrali serie B.	€ 33,20
	D137	Staffa per armadio B8103 e B10. La staffa permette di installare le schede di espansione della centrale B/G-Series all'interno dell'armadio di centrale.	€ 2,20
	B501-10	Confezione da 10 pezzi di cavi Molex per BUS SDI-2.	€ 33,70

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Software di programazione

	D5370-USB	Chiave hardware USB di sblocco programmazione software RPS. Tale chiave è necessaria per ogni PC che richiede il SW RPS.	€ 151,00

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Tastiere

	B915	Tastiera LCD 2 linee. Led di stato per: impianto inserito totale e parziale, pronto inserimento, guasto, alimentazione e allarme gas. Tastiera colore bianco e nero. Massima distanza tra tastiera e centrale 305m (BUS SDI2).	€ 167,50
	B915I	Tastiera LCD 2 linee ed icone. Led di stato per: impianto inserito totale e parziale, pronto inserimento, guasto, alimentazione e allarme gas. Tastiera colore bianco e nero. Massima distanza tra tastiera e centrale 305m (BUS SDI2).	€ 167,50
	B920	Tastiera LCD 2 linee e pulsanti funzione. Led di stato per: impianto inserito totale, pronto inserimento, guasto, alimentazione e allarme gas.Guida supporto in linea a display. Tastiera colore bianco e nero. Massima distanza tra tastiera e centrale 305m (BUS SDI2).	€ 201,20
	B942	Tastiera touch screen con rilevatore di presenza integrato, bilingua. Led di stato per: impianto inserito totale, pronto inserimento, guasto, alimentazione e allarme gas.Disponibili n° 4 ingressi/zone ed n°1 uscita a bordo tastiera e lettore di prossimità EM 125KHz (RFID) integrato. Massima distanza tra tastiera e centrale con reader 119m e 159m con reader disabilitato (BUS SDI2). Guida supporto in linea a display.Tastiera colore nero. Lingue supportate: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese.	€ 526,90
	B942W	Tastiera touch screen con rilevatore di presenza integrato. Led di stato per: impianto inserito totale, pronto inserimento, guasto, alimentazione e allarme gas.Disponibili n° 4 ingressi/zone ed n°1 uscita a bordo tastiera e lettore di prossimità EM 125KHz (RFID) integrato. Massima distanza tra tastiera e centrale con reader 119m e 159m con reader disabilitato (BUS SDI2). Guida supporto in linea a display.Tastiera colore bianco. Lingue supportate: Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese.	€ 526,90

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Moduli di espansione cablati

	B208	Modulo espansione ad 8 ingressi/zone, da collegare sul BUS SDI2 delle centrali serie B&G. La scheda può essere installata all'interno dell'armadio di centrale o fuori dall'armadio tramite D203. Configurabile tramite centrale, distanza massima 305m, consumo 35mA, per uso interno.	€ 101,00
	B308	Modulo espansione ad 8 uscite relè programmabili (form C, NA, NC), 1A 5-24Vdc, da collegare sul BUS SDI2 delle centrali serie B&G. La scheda può essere installata all'interno dell'armadio di centrale. Configurabile tramite centrale, distanza massima 305m, consumo 150mA, per uso interno.	€ 109,40

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Modulo di espansione radio

	B810	Ricevitore zone radio per la connessione di dispositivi wireless RADION, da installare sul BUS SDI2. Il ricevitore supporta la comunicazione RF a 433,42 Mhz, è dotato di due antenne per una copertura ottimale dell'area e di tamper, infine è in grado di rilevare e segnalare le interferenze in radio frequenza (jamming), il livello del segnale. Permette il collegamento di 504 zone wireless, 1.000 telecomandi e 8 ripetitori radio. Configurabile tramite centrale, distanza massima 305m, consumo 70mA, per uso interno.	€ 175,70

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Moduli di comunicazione

	B430	Modulo di comunicazione PSTN per centrali serie B&G, collegamento diretto sulla centrale per configurazione tramite software RPS e comunicazione allarmi Modem4 e Contact ID. Configurabile tramite centrale, consumo 24mA, per uso interno.	€ 87,90
	B426	Modulo di comunicazione IP Ethernet, da collegare sul BUS SDI2/SDI e option bus, per configurazione tramite software RPS, supervisione e invio allarmi. La scheda può essere installata all'interno dell'armadio di centrale. Configurabile tramite centrale, distanza massima 300m, consumo 100mA, per uso interno.	€ 346,00
	B450	Modulo di comunicazione IP Conettix, da collegare sul BUS SDI2/SDI e Option bus, per configurazione tramite software RPS, supervisione e invio allarmi. In aggiunta è necessario collegare il comunicatore B44x. La scheda può essere installata all'interno dell'armadio di centrale. Configurabile tramite centrale, distanza massima 305m, consumo 35mA, per uso interno.	€ 167,50
	B442	Modulo di comunicazione IP GSM (GPRS), per centrali serie B&G (per altre centrali tramite modulo B450), per configurazione tramite software RPS, supervisione e invio allarmi ed SMS. Prevedere una scheda SIM con appropiato piano dati.	€ 380,00

	B443	Modulo di comunicazione IP 3G/4G (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA+), per centrali serie B&G, collegamento diretto sulla centrale per configurazione tramite software RPS e comunicazione allarmi. Prevedere una scheda SIM con appropiato piano dati.	€ 629,20
	B450-C2	Kit B450 plus B442	€ 630,40
	B450-C3	Kit B450 plus B443	€ 917,30

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Controllo accessi

	B901	Modulo interfaccia lettori di controllo accessi, 14 livelli di accesso liberamente programmabili, 1 ingresso reader Weigand (5 fili), alimentazione aux. 12 o 5Vdc, n° 1 uscita open collector per Led, n°1 uscita relè (Form C NO, NC), n° 1 ingresso/zona. Compatibile con: 37 bit. HID H10304 (With Site Code), 37 bit. HID H10302 (No Site Code), 26 bit. HID H10301 EM-EM4200 (3-byte o 5-byte). La scheda può essere installata all'interno dell'armadio di centrale o fuori dall'armadio tramite D203 ad una distanza massima di 152m se alimentato da centrale o 762m scon alimentazione esterna. Compatibile con i seguenti lettori del listino controllo accessi: ARD-AYH12 EM, ARD-AYJ12 EM, ARD-AYK12 EM, ARD-AYQ12 EM, ARD-AYCE65B EM, ARD-R10, ARD-R40. Compatibile con le seguenti token del listino controllo accessi: ACA-ATR13, ACD-ATR11ISO, ACD-ATR14CS.	€ 361,90

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Alimentatore per BUS

	B520	Modulo alimentatore ausiliario indirizzato e supervisionato, 12 Vdc 2A che permette il collegamento di n°2 batterie 12Vdc 7-18Ah per un totale di 76Ah per un funzionamento di 80 ore di funzionamento in standby.	€ 468,40

Nota: L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

RADION

	RFPR-12	Rilevatore PIR RADION, 12 x 12m, pet immunity 13kg, immunità ad insettti grazie alla camera di analisi sigillata, compensazione dinamica della temperatura per una costante affidabilità, funzionalità di durata della batteria estesa, durata della batteria fino a 5 anni. Installazione suggeritra tra 2,1m e 2,7m. Se necessario prevedere lo snodo B335 o B338. Certificato EN50130-5 parte II.	€ 118,10
	RFPR-C12	Rilevatore PIR-C a tenda RADION, 12 x 1,5m, pet immunity 13kg, immunità ad insettti grazie alla camera di analisi sigillata, compensazione dinamica della temperatura per una costante affidabilità, funzionalità di durata della batteria estesa, durata della batteria fino a 5 anni. Installazione suggeritra tra 2,1m e 2,7m. Se necessario prevedere lo snodo B335 o B338. Certificato EN50130-5 parte II.	€ 122,10
	RFDW-SM	Contatto magnetico RADION, per installazione superficiale, per porte e finestre, tamper integrato, distanza massima tra magnete e reed 20mm, batteria al litio AAA, durata della batteria fino a 5 anni. Dimensione trasmettitore: 19.5 mm x 82.55 mm x 12.8 mm, dimensione magnete: 18.5 mm x 24.5 mm x 12.5 mm.	€ 81,40
	RFAC-DW-10	Distanziatore in plastica per contatti magnetici RADION RFDW-SM, confezione da 10 pezzi.	€ 18,50
	RFUN	Contatto magnetico RADION, per installazione superficiale, per porte e finestre, disponibile a bordo n° 1 ingresso zona, tamper integrato, distanza massima tra magnete e reed 20mm, batteria al litio AAA, durata della batteria fino a 5 anni. Dimensione trasmettitore: 33.02 x 82.55 x 19.5 mm, dimensione magnete: 18.5 mm x 24.5 mm x 12.5 mm.	€ 81,40
	RFAC-UN-10	Distanziatore in plastica per contatti magnetici RADION RFUN, confezione da 10 pezzi.	€ 20,00
	RF3405E	Contatto magnetico con trasmettitore radio 433,42 Mhz, sensore inerziale a sensibilità programmabile ed ingresso di allarme supervisionato. Dimensione trasmettitore: 2,7cm x 2,4cm x 16,9cm, dimensione contatto magnetico: 1,9cm x 1,3cm x 16,9cm. Batteria a litio 3Vdc.	€ 81,40
	RFDW-RM	Contatto magnetico RADION, per installazione ad incasso, per porte e finestre, tamper integrato, distanza massima tra magnete e reed 14mm, batteria al litio AAA, durata della batteria fino a 5 anni. Dimensione trasmettitore: 15.4 mm x 104.7 mm, dimensione magnete: 22 mm x 28 mm x 15 mm.	€ 81,40
	RFSM	Sensore rilevatore fumo RADION, buzzer integrato, batteria al litio CR123A, durata della batteria fino a 5 anni.	€ 189,30
	RFGB	Sensore rottura vetri RADION, batteria al litio CR123A, durata della batteria fino a 5 anni.	€ 177,10

	RFBT	Sensore banconote RADION, batteria al litio AAA, durata della batteria fino a 5 anni.	€ 183,20
	RFRP	Ripetitore RADION compatibile con trasmettitore RFRC-OPT e B810. Il ripetitore necessita di una alimentazione 18Vac tramite traformatore accessorio DE-45-18, è dotato di batteria integrata al litio per una autonomia di 72 ore. Installazione per interno, massimo 8 ripetitori per sistema. Conforme EN50130-5 parte II.	€ 240,20
	DE-45-18	Traformatore 230Vac-18Vac per centrali serie B&G, alimentatore B450 e ripetitori RADION RFRP.	€ 47,80
	RFKF-TB	Telecomando radio con 2 pulsanti.	€ 61,10
	RFKF-FB	Telecomando radio con 4 pulsanti.	€ 65,20
	RFKF-TBS	Telecomando radio con 2 pulsanti, criptatura.	€ 61,10
	RFKF-FBS	Telecomando radio con 4 pulsanti, criptatura.	€ 65,20
	RFPB-TB	Pulsante panico RADION, 1 pulsante, batteria al litio CR123A, durata della batteria fino a 5 anni.	€ 61,10
	RFPB-SB	Pulsante panico RADION, 2 pulsanti, batteria al litio CR123A, durata della batteria fino a 5 anni.	€ 61,10
	RFAC-LY-10	Cordini per telecomandi, confezione 10 pezzi.	€ 40,70
	RFAC-BC-3	Clip per cintura, per telecomandi, confezione 3 pezzi.	€ 40,70

Contatti magnetici e meccanici da incasso

	ISN-CSD70-W	Contatto magnetico da incasso per porte blindate. Dim. 19 x 20,3 mm. Gap 38 mm. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 67,70
	ISN-CSD80-W	Contatto magnetico da incasso per porte blindate. Dim. 25 x 20,3 mm. Gap 38 mm. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 66,30
	ISC-PMC-F3S	Contatto magnetico da incasso per porte e finestre in materiale ferromagnetico con 2 flange per montaggio a incasso, con cavo a 4 fili. Dim. 8 x 32 mm. Gap 12 mm. Colore bianco. Da -25° a + 70°C. IP67. Certificato EN50131-2-6 Grado 3.	€ 21,40
	ISN-CSTB-10W	Contatto magnetico da incasso. Magnete standard. Dim. 9,5 x 19 mm. Gap 12,7 mm. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 57,40
	ISN-CTC75-W	Contatto magnetico da incasso. Dim. 19 x 30 mm. Gap 25 mm. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 85,80
	ISN-CMINI-10W	Contatto magnetico da incasso miniaturizzato. Magnete cilindrico. Dim. 9,5 x 15,2 mm. Gap da 12,7 a 25 mm. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 51,10
	ISN-CMINI-10DW	Contatto magnetico da incasso miniaturizzato. Magnete a bottone. Dim. 9,5 x 15,2 mm. Gap 12,7 mm. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 56,10
	ISN-CSTB-TCW	Contatto magnetico ad incasso (14.8 mm x 9 mm), confezione 10 pezzi.	€ 53,80
	ISC-SKA100	SKA 100, Contatto serratura da esterno (IP67)	€ 68,20
	ISC-SKI100	SKI 100, Contatto serratura da interno (IP52)	€ 28,00

Intrusion Systems

Contatti magnetici e meccanici per montaggio superficiale

	ISN-C60-W	Contatto magnetico montaggio superficiale ultraminiaturizzato. Dim. 6,4 x 9,5 x 50,8 mm. Gap 19 mm. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 43,90
	ISN-CSM35-W	Contatto magnetico montaggio superficiale. Dim. 18,6 x 13 x 63 mm. Gap 25 mm. Connessione a morsetti nascosti. Con distanziali. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 37,40
	ISN-CSM35-WGW	Contatto magnetico montaggio superficiale. Dim. 18,6 x 13 x 63 mm. Gap 44,5 mm. Connessione a morsetti nascosti. Con distanziali. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 96,60
	ISN-CFM-102W	Contatto magnetico montaggio superficiale. Dim. 7,6 x 13,5 x 33,8 mm. Gap 25 mm. Fissaggio con biadesivo. Cavo laterale. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 44,70
	ISN-CFM-102B	Contatto magnetico ISN-CFM-102 colore marrone. Confezione da 10 pz.	€ 44,70
	ISN-C45-W	Contatto magnetico ultraminiaturizzato montaggio superficiale. Dim. 4,8 x 6,4 x 27 mm. Gap 15,2 mm. Fissaggio con biadesivo. Colore bianco. Confezione da 10 pz.	€ 55,40
	ISN-CSM20-WGW	Contatto magnetico montaggio superficiale. Per strutture metalliche. Dim. 16 x 16 x 105 mm. Gap 63,5 mm. Colore bianco.	€ 15,20
	ISN-CSM20-WGB	Contatto magnetico ISN-CSM20-WG colore marrone.	€ 15,00
	ISN-CMET-200AR	Contatto magnetico montaggio superficiale. Custodia metallica con cavo armato. Dim. 9,5 x 16 x 50,8 mm. Gap 31,8 mm.	€ 20,70
	ISN-CMET-4418	Contatto magnetico per basculante. Custodia metallica calpestabile con cavo armato. Dim. 50,8 x 12 x 107 mm. Gap 50,8 mm.	€ 30,30

	ISC-PMC-SF2S	Contatto magnetico montaggio superficiale o a incasso con accessori anche per l'utilizzo con materiali ferromagnetici. Dim.8 x 32 mm. Gap 18 - 22 mm. Con cavo a 4 fili. Colore bianco. Da -40° a + 70°C. IP67. Certificato EN50131-2-6 Grado 2.	€ 17,50
	ISC-PMC-S2S	Contatto magnetico montaggio superficiale con accessori anche per l'utilizzo con materiali ferromagnetici. Dim.58 x 21,5 x 14,5 mm. Gap 25 mm. Con terminale per cavo a 4 fili. Colore bianco. IP43. Certificato EN50131-2-6 Grado 2.	€ 15,50
	ISC-PMC-S3S	Contatto magnetico montaggio superficiale o a incasso con accessori anche per l'utilizzo con materiali ferromagnetici. Dim.54 x 13 x 12,5 mm. Gap 17 mm. Con cavo a 4 fili. Colore bianco. Da -25° a + 70°C. IP67. Certificato EN50131-2-6 Grado 3.	€ 24,10
	ISC-PRS-S2S	Contatto magnetico montaggio superficiale per saracinesche o porte avolgibili con fissaggio a terra. Dim.144 x 50 x 16,5 mm. Gap 34 mm. Con cavo a 4 fili. Colore grigio. Da -40° a + 70°C. IP67. Certificato EN50131-2-6 Grado 2.	€ 60,90
	ISC-PRS-S3S	Contatto magnetico montaggio superficiale per saracinesche o porte avolgibili con fissaggio a terra. Dim.144 x 50 x 16,5 mm. Gap 34 mm. Con cavo a 4 fili. Colore grigio. Da -40° a + 70°C. IP67. Certificato EN50131-2-6 Grado 3.	€ 72,90
	ISN-C66	Contatto magnetico porta basculante	€ 35,30
	ISC-RSC2-S	Contatto magnetico calpestabile per esterno IP67, cavo 6m.	€ 79,40
	ISC-RSC3-S	Contatto magnetico calpestabile per esterno IP67, cavo 6m, con tamper.	€ 119,10

Rilevatori PIR da parete serie Blue Line Gen. 2

	ISC-BPR2-W12	Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale. Design "Two Pieces", ottica a lente di Fresnel sigillata, bolla integrata. Copertura antistrisciamento. Analisi del segnale infrarosso FSP (First Step Processing). Compensazione dinamica della temperatura. Copertura 12m x 12m.	€ 25,10
	ISC-BPR2-WP12	Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale. Design "Two Pieces" pet immunity 20 Kg, ottica a lente di Fresnel sigillata, bolla integrata. Copertura antistrisciamento. Analisi del segnale FSP (First Step Processing). Compensazione dinamica della temperatura. Copertura 12m x 12m.	€ 28,50
	ISC-BPQ2-W12	Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale. Design "Two Pieces" a tecnologia "Quad" doppio piroelettrico, ottica a lente di Fresnel sigillata, bolla integrata. Copertura antistrisciamento. Analisi del segnale FSP (First Step Processing). Compensazione dinamica della temperatura. Copertura 12m x 12m.	€ 39,70

Rilevatori PIR da parete Professional Series

	ISC-PPR1-W16	Rilevatore professionale multi tecnologia, portata volumetrica 16 metri, composto da due sensori PIR indipendenti, tre lenti di Fresnel completamente sigillate per tre differenti lunghezze focali, soppressione della luce bianca attiva, compensazione dinamica della temperatura, luce blu del LED autoregolabile, selettore per scegliere la portata senza cambiare lenti, sensore che combina e valuta tutti i dati acquisiti dai vari sensori (Tecnologia SDF Sensor data fusion). Installabile senza regolazioni da 2 a 3m. Omologato IMQ 2° livello.	€ 61,60

Nota: Prodotti Antimask in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.

Rilevatori PIR da parete lunga portata

	DS778	Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale a specchio da parete. Ottica a specchio. Lunga portata 60 metri. Elaborazione del segnale "Motion Analizer II". Regolazione della sensibilità. Funzione di test.	€ 85,50

Rilevatori PIR da soffitto

	DS939	Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale da soffitto. Con 3 ottiche a lente di Fresnel con regolazione verticale indipendente. Portata 21 metri a 360°. Installabile fino a 7,6 metri di altezza. Regolazione della sensibilità. Analisi FSP (First Step Processing). Memoria d'allarme. Funzione di test.	€ 154,70
	DS938Z	Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale da soffitto. Ottica a specchio. Portata 18 metri a 360°. Installabile da 2,5 a 6 metri di altezza. Elaborazione del segnale "Motion Analizer II". Regolazione della sensibilità. Funzione di test.	€ 114,00
	DS936	Rilevatore infrarosso ad intelligenza artificiale da soffitto. Ottica a lente di Fresnel. Portata 7,5 metri a 360°. Installabile da 2 a 3,6 metri di altezza. Analisi del segnale a tre livelli.	€ 69,20
	DS937	360° x 14 m, PIR Detector	€ 145,40

Rilevatori doppia tecnologia da parete Blue Line Gen 2 TriTech

ATTENZIONE	Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.	€ 0,00

Nota: Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.

Rilevatori doppia tecnologia da parete Commercial Series

ATTENZIONE	Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.	€ 0,00

Nota: Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.

Rilevatori doppia tecnologia da parete Professional Series

ATTENZIONE	Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.	€ 0,00

Nota: Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.

Rilevatori doppia tecnologia a tenda lunga portata Professional Series

ATTENZIONE	Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.	€ 0,00

Nota: Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.

Rilevatori doppia tecnologia da soffitto TriTech

ATTENZIONE	Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.	€ 0,00

Nota: Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.

Rilevatori doppia tecnologia da esterno TriTech

ATTENZIONE	Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.	€ 0,00

Nota: Prodotti in corso di ricertificazione, non ordinabili presso Bosch Security Systems. Si suggerisce di verificare la loro disponibilità presso i partner del canale di distribuzione. Per maggiori informazioni si prega di contattare il responsabile commerciale di zona.

Serie 3000

	ISC-FPB1-W30DS	Barriera ad infrarossi attivi doppio raggio 1 canale, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 60m per uso interno o 30m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 6mA (tx) 24mA (rx), uscita relè allarme e uscita relè tamper, sensibilità regolabile da 50ms a 700ms. Grado di protezione IP55, range di temperatura -25°C / +55°C, dimensioni: 77 x 177 x 83 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-5°.	€ 223,90
	ISC-FPB1-W60DS	Barriera ad infrarossi attivi doppio raggio 1 canale, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 120m per uso interno o 60m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 10mA (tx) 24mA (rx), uscita relè allarme e uscita relè tamper, sensibilità regolabile da 50ms a 700ms. Grado di protezione IP55, range di temperatura -25°C / +55°C, dimensioni: 77 x 177 x 83 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-5°.	€ 295,10
	ISC-FPB1-W90DS	Barriera ad infrarossi attivi doppio raggio 1 canale, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 180m per uso interno o 90m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 15mA (tx) 24mA (rx), uscita relè allarme e uscita relè tamper, sensibilità regolabile da 50ms a 700ms. Grado di protezione IP55, range di temperatura -25°C / +55°C, dimensioni: 77 x 177 x 83 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-5°.	€ 386,70

Serie 5000

	ISC-FPB1-W60QS	Barriera ad infrarossi attivi quattro raggi 1 canale, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 120m per uso interno o 60m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 90mA, uscita relè allarme, uscita relè tamper e un uscita relè per condizioni ambientali come nebbia, pioggia, sporcizia e neve, sensibilità regolabile da 40ms a 500ms. Grado di protezione IP66, range di temperatura -25°C / +60°C, dimensioni: 103 x 398 x 99 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-10°.	€ 651,20
	ISC-FPB1-W120QS	Barriera ad infrarossi attivi quattro raggi 1 canale, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 240m per uso interno o 120m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 95mA, uscita relè allarme, uscita relè tamper e un uscita relè per condizioni ambientali come nebbia, pioggia, sporcizia e neve, sensibilità regolabile da 40ms a 500ms. Grado di protezione IP66, range di temperatura -25°C / +60°C, dimensioni: 103 x 398 x 99 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-10°.	€ 702,10
	ISC-FPB1-W200QS	Barriera ad infrarossi attivi quattro raggi 1 canale, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 400m per uso interno o 200m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 100mA, uscita relè allarme, uscita relè tamper e un uscita relè per condizioni ambientali come nebbia, pioggia, sporcizia e neve, sensibilità regolabile da 40ms a 500ms. Grado di protezione IP66, range di temperatura -25°C / +60°C, dimensioni: 103 x 398 x 99 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-10°.	€ 753,00
	ISC-FPB1-W60QF	Barriera ad infrarossi attivi quattro raggi 4 canali, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 120m per uso interno o 60m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 120mA, uscita relè allarme, uscita relè tamper e un uscita relè per condizioni ambientali come nebbia, pioggia, sporcizia e neve, sensibilità regolabile da 40ms a 500ms. Grado di protezione IP66, range di temperatura -25°C / +60°C, dimensioni: 103 x 398 x 99 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-10°.	€ 681,70
	ISC-FPB1-W120QF	Barriera ad infrarossi attivi quattro raggi 4 canali, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 240m per uso interno o 120m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 124mA, uscita relè allarme, uscita relè tamper e un uscita relè per condizioni ambientali come nebbia, pioggia, sporcizia e neve, sensibilità regolabile da 40ms a 500ms. Grado di protezione IP66, range di temperatura -25°C / +60°C, dimensioni: 103 x 398 x 99 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-10°.	€ 732,60
	ISC-FPB1-W200QF	Barriera ad infrarossi attivi quattro raggi 4 canali, comprensiva di trasmettitore e ricevitore, portata 400m per uso interno o 200m per uso esterno. Alimentazione da 10,5 Vdc a 28 Vdc, 128mA, uscita relè allarme, uscita relè tamper e un uscita relè per condizioni ambientali come nebbia, pioggia, sporcizia e neve, sensibilità regolabile da 40ms a 500ms. Grado di protezione IP66, range di temperatura -25°C / +60°C, dimensioni: 103 x 398 x 99 mm. Possibile installazione a palo o a muro, angolo regolabile, orizzontale +/-90° verticale +/-10°.	€ 783,50

Accessori

	BH12T	Riscaldatore per una coppia (tx/rx) di barriere serie 3000 e 5000, necessario per ridurre gli effetti di brina, nebbia, freddo ed umidità.	€ 89,60
	PC1A	Custodia di protezione da agenti atmosferici per barriere serie 3000 e 5000. Protegge i rilevatori montati in esterno. Ledimensioni custodia: 39,4 cm x 10,3 cm x 6 cm. Confezione da 2 Pezzi.	€ 346,00
	PC3A	Alloggiamento per installazione delle bariere "back to back".	€ 203,50
	MP1	Pali in metallo diritti da 0,9 m per il montaggio su palo dei rilevatori fotoelettrici. Confezione da 2 pz.	€ 315,90
	MP2	Pali in metallo diritti da 1,2 m per il montaggio su palo dei rilevatori fotoelettrici. Confezione da 2 pz.	€ 320,10
	MP3	Pali in metallo piegati a L per il montaggio su superfici verticali dei rilevatori fotoelettrici. Confezione da 2 pz.	€ 320,50

Rilevatori audio rottura vetro

	DS1101I	Sensore audio rottura vetri forma rotonda, a microprocessore, tecnologia SAT di ascolto delle frequenze specifiche dei vetri in frantumi. Test automatico pre e post installazione. Portata 7,6 metri.	€ 52,50
	DS1102I	Sensore audio rottura vetri forma quadrata, a microprocessore, tecnologia SAT di ascolto delle frequenze specifiche dei vetri in frantumi. Test automatico pre e post installazione. Portata 7,6 metri.	€ 52,00
	DS1103I	Sensore audio rottura vetri ad incasso, a microprocessore, tecnologia SAT di ascolto delle frequenze specifiche dei vetri in frantumi. Test automatico pre e post installazione. Portata 7,6 metri.	€ 50,10
	DS1108i	Sensore audio rottura vetri a microprocessore. Tecnologia SAT di ascolto delle frequenze specifiche dei vetri in frantumi. Test automatico pre e post installazione. Clap test. Portata 7,6 metri.	€ 58,30
	DS1109i	Sensore audio rottura vetri a microprocessore con contatto magnetico incorporato. Tecnologia SAT di ascolto delle frequenze specifiche dei vetri in frantumi.. Test automatico pre e post installazione. Clap test. Portata 3 metri.	€ 87,30
	DS1110I	Dispositivo di test per sensori audio rottura vetri.	€ 169,40

Rilevatori sismici antivibrazione

	ISC-SM-90	Rilevatore sismico antivibrazione con copertura 90 m², raggio 4m su muro. Sensore SENSTEC e microcontrollore per la conversione della vibrazione in segnale elettrico ed elaborazione digitale. Dip switch per la sensibilità. Contro vibrazioni da esplosivo, trapani, punte di diamante, compressori idraulici e meccanici, fiamme ossidriche, lanciafiamme o getti d'acqua. Per pareti, casseforti, depositi notturni e sportelli bancomat. Prevedere piastra di installaizone ISN-GMX-P0.	€ 647,10
	ISN-SM-50	Rilevatore sismico antivibrazione con copertura 50 m², raggio 4m su muro. Sensore SENSTEC e microcontrollore per la conversione della vibrazione in segnale elettrico ed elaborazione digitale. Dip switch per la sensibilità. Contro vibrazioni da esplosivo, trapani, punte di diamante, compressori idraulici e meccanici, fiamme ossidriche, lanciafiamme o getti d'acqua. Per pareti, casseforti, depositi notturni e sportelli bancomat.	€ 307,30
	ISN-SM-80	Rilevatore sismico antivibrazione con copertura 80 m², raggio 5m su muro. Sensore SENSTEC e microcontrollore per la conversione della vibrazione in segnale elettrico ed elaborazione digitale. Dip switch per la sensibilità. Contro vibrazioni da esplosivo, trapani, punte di diamante, compressori idraulici e meccanici, fiamme ossidriche, lanciafiamme o getti d'acqua. Per pareti, casseforti, depositi notturni e sportelli bancomat.	€ 568,50

	ISN-GMX-B0	Scatola a pavimento. Consente il montaggio del rilevatore all'interno del pavimento. Pesa 2,08 kg. Richiede un'area di base di almeno 30 cm x 30 cm ed una profondità di 80 cm.	€ 319,80
	ISN-GMX-P0	Piastra di montaggio. Pesa 0,27 kg. Adatta al montaggio di rilevatori sismici su superfici in acciaio od in cemento. da usare in caso la superficie da proteggere sia ruvida o coperta da vernice. Avvitare o saldare la piastra direttamente all'oggetto.	€ 52,80
	ISN-GMX-P3S	Piastra girevole per ISN-SM-50. Per la copertura di serrature su casseforti e porte. Con microinteruttore antiapertura. A sistema inserito la piastra copre e protegge la serratura.	€ 299,20
	ISN-GMX-S1	Trasmettitore di test. Viene montato sotto un rilevatore sismico. Controlla il rilevatore ed il contatto fisico tra il rilevatore e l'oggetto protetto.	€ 71,10
	ISN-GMX-W0	Kit per il montaggio ad incasso su pareti in muratura	€ 186,70
	ISN-SMS-W7	SensTool PC software. Per modificre i parametri, monitorare le prestazioni, memorizzare informazioni ed impostare le sensibilità agli urti.	€ 180,90

Rilevatori shock

	ISC-SK10	Rivelatore vibrazione, inerziale.	€ 66,10

Sensori per porte automatiche

	DS150I	Sensore per porte automatiche. Portata 2,4 mt x 3 mt. Doppio relè di attivazione. Colore bianco.	€ 49,90
	DS151I	Sensore per porte automatiche. Portata 2,4 mt x 3 mt. Doppio relè di attivazione. Colore nero.	€ 50,50
	DS160	Sensore per porte automatiche. Portata 2,4 mt x 3 mt. Doppio relè di attivazione. Ingresso supplementare di attivazione, segnalazione acustica apertura porta, dispositivo antimanomissione, gestione sequenziale dell'attivazione. Colore Bianco.	€ 80,80
	DS161	Sensore per porte automatiche. Portata 2,4 mt x 3 mt. Doppio relè di attivazione. Ingresso supplementare di attivazione, segnalazione acustica apertura porta, dispositivo antimanomissione, gestione sequenziale dell'attivazione. Colore nero.	€ 81,40

Pulsanti antirapina

	ISC-PB1-100	ND100 GLT Pulsante antirapina semisferico con contatto di allarme in scambio e antimanomissione. Corpo in ABS, dimensione 81 X 31 mm.	€ 23,30
	3902115343	Copertura ND100	€ 15,10

MAP5000

	ICP-MAP5000-2	Unità di controllo per centrale modulare MAP 5000. Gestisce fino a 1500 indirizzi, 500 aree e 1000 utenti. Include 8 ingressi supervisionati ed un ingresso non supervisionato per la gestione del tamper. Include 2 uscite programmabili per sirene, lampeggianti o altri dispositivi di segnalazione (24 Volts max 1.3 Ampere), due uscite relè programmabili (max 1 Ampere) ed un'uscita di alimentazione ausiliaria (24 Volts max 1.3 Ampere). Include Porta Ethernet per la programmazione della centrale e porta BDB (Bosch data Bus) per il collegamento dei moduli di espansione della centrale. Morsettiere colorate ed estraibili per un cablaggio sicuro ed a prova di errori. Possibilità di integrare la centrale in sistemi di supervisione terzi, mediante OPC server o SDK.	€ 1.069,00
	ICP-MAP5000-SKE	KIT MAP5000 small (1 Main panel MAP 5000, 1 MAP alimentatore, 1 MAP LSN Gateway, 1 MAP Command Center, 1 MAP armadio)	€ 2.575,50

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Moduli di espansione di centrale

	ICP-MAP0010	Modulo LSN ad un loop per collegare fino a 127 elementi LSN ad anello o con due linee aperte. Massima corrente assorbibile da loop 300 mA. Lunghezza massima del loop 1 Km. Fino ad 8 moduli collegabili direttamente all'unità di controllo ICP-MAP5000 mediante bus BDB interno. Aggiornamento firmware del modulo tramite centrale, mediante software di programmazione. Disponibili sul modulo anche due uscite indipendenti da 24 Volts 500 mA l'una. Morsettiere colorate ed estraibili per un cablaggio sicuro ed a prova di errori. Cavi di connessione per il collegamento alla centrale inclusi.	€ 390,80
	IPP-MAP0005-2	Alimentatore per centrale MAP 5000 da 28 Volts (24 VDC nominale) 150 Watt, utilizzato sia per alimentare i moduli di centrale sia per ricaricare le batterie. Dispone di due uscite batterie. Ogni uscita batteria può ricaricare 1 coppia di batterie da 12 Volts collegate in serie. L'alimentatore deve essere incluso nell'alloggiamento della centrale. Può essere utilizzato anche come alimentatore remoto utilizzando gli alloggiamenti ICP-MAP0115 oppure ICP-MAP0120. L'alimentatore remoto viene collegato al bus BDB e fornisce le segnalazioni di stato alimentazione, stato batteria, stato caricabatteria e stato delle due uscite a 28 Volts. i due Led presenti sull'alimentatore (Giallo e Verde) indicano lo stato di alimentazione primaria e batteria. Il caricabatterie può fornire una corrente fino a 4.85 Ampere su entrambe le uscite di ricarica. La ricarica delle batterie è compensata in temperatura.	€ 641,40
	ICP-MAP0017	Convertitore da 24VDC a 12 VDC con corrente massima di 500 mA. Da utilizzarsi per moduli o interfacce funzionanti a 12 Volts. La scheda può essere installata all'interno della centrale (fino a due schede per alloggiamento ICP-MAP0020).	€ 213,80
	ICP-MAP0012	Modulo espansione External CAN BUS. Da alloggiare all'interno di apposito armadio metallico ICP-MAP0120 con alimentatore IPP-MAP0005-2. Questo modulo permette di diramificare in 2 linee da 500 metri ciascuna il CAN Bus principale (lungo 1000 metri max)	€ 643,50
	ICP-MAP0111	Armadio metallico per alloggiamento dell'unità di controllo ICP-MAP5000, dell'alimentatore IPP-MAP0005-2 e fino a 4 moduli LSN ICP-MAP0010. include 1 tamper switch ICP-MAP0050, 1 morsettiera per tensione di rete ICP-MAP0065 e chiave di chiusura ICP-MAP0060, 1 kit metallico ICP-MAP0025 per il montaggio dei moduli.	€ 600,30

ICP-MAP0115	Armadio metallico per alloggiamento alimentatore IPP-MAP0005-2 (escluso). Include 2 cavi lunghi ICP-MAP0135 per il collegamento al bus BDB, 1 cavo per il collegamento delle batterie, 1 cavo jumper per batterie ICP-MAP0142, 1 tamper switch ICP-MAP0050, 1 morsettiera per tensione di rete ICP-MAP0065 e chiave di chiusura ICP-MAP0060. Può contenere fino a 4 batterie da 12 Volts 40 Ah (due batterie in serie per ogni circuito di batteria).	€ 463,20
ICP-MAP0120	Armadio metallico di espansione per alloggiamento alimentatore IPP-MAP0005-2 (escluso). Include 1 tamper switch ICP-MAP0055 per armadio di espansione, 1 morsettiera per tensione di rete ICP-MAP0065 e chiave di chiusura ICP-MAP0060. Può contenere fino a 2 batterie da 12 Volts 18 Ah, oppure 4 moduli loop LSN ICP-MAP0010 (utilizzando il kit per il fissaggio dei moduli ICP-MAP0025).	€ 342,10
ICP-MAP0035	Kit per il montaggio a rack 19" dell'armadio metallico di espansione ICP-MAP0120.	€ 216,30
ICP-MAP0020	Kit per il montaggio di due convertitori da 24VDC a 12 VDC ICP-MAP0017, nell'armadio metallico ICP-MAP0110.	€ 72,10
ICP-MAP0025	Kit metallico per il fissaggio dei moduli loop (fino a 4) e del pannello di controllo. Nell'armadio ICP-MAP0110 è già incluso. Utilizzabile per l'armadio metallico di espansione ICP-MAP0120.	€ 119,00
ICP-MAP0090	Kit cavi e morsettiere per realizzare connessioni elettriche negli armadi della MAP. Include 7 cavi lunghi con relative morsettiere per connessione Bus BDB (ICP-MAP0132), 10 cavi corti con relative morsettiere per connessione Bus BDB (ICP-MAP0134) e 5 cavi per connessione delle alimentazione (ICP-MAP0146).	€ 199,60
ICP-MAP0060	Kit chiave di chiusura per armadi ICP-MAP0110, ICP-MAP0115, ICP-MAP0120.	€ 21,40
ICP-MAP0065	Morsettiera di rete per la connessione tra alimentazione di rete ed alimentatore ICP-MAP0005-2.	€ 21,40
ICP-MAP0140	MAP Printer cable	€ 53,50
ICP-MAP0152	MAP AT2000 Serial cable	€ 53,50
ICP-MAP0050	Tamper per armadio MAP5000.	€ 35,70

ICP-MAP0055	Tamper per armadio di espansione ICP-MAP0120.	€ 35,70
ISP-NEV400-120	Alimentatore LSN. Trasferisce via loop LSN segnalazioni di guasto, tamper. Possibilità di alloggiare all'interno 2 batterie 12V-18Ah. Dispone di 2 uscite 24V 3,2A ciascuna	€ 1.119,20

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Tastiere

	IUI-MAP0001-2	Tastiera LCD touchscreen da 5.7 pollici con retroilluminazione regolabile e tre Led di segnalazione. Interfaccia grafica ad icone, per la massima semplicità d'uso. Altoparlante integrato con volume regolabile per segnalazioni di toni diversi in funzione delle operazioni dell'utente. Possibilità di selezionare diverse lingue anche sullo stesso impianto, in funzione degli utenti collegati. Morsettiere colorate ed estraibili per un cablaggio sicuro ed a prova di errori. Per un numero elevato di tastiere è necessario il codice ICP-MAP0120. Aggiornamento Firmware della tastiera direttamente dalla centrale con upgrade automatico di tutti i pannelli all'ultima versione firmware presente in centrale. Fino a 32 tastiere direttamente collegabili al modulo ICP-MAP5000.	€ 732,60

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Inseritori LSN blocco/sblocco porta

	IUI-SKCU0L-60	Interfaccia LSN per la gestione del Blocco/Sblocco. Dispone di due ingressi per contatto magnetico ed un uscita per lo sblocco serratura porte. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Certificato VdS classe C.	€ 276,80
	IUI-SKCU1L-120	Interfaccia LSN per la gestione del Blocco/Sblocco porte mediante SmartKey. Possibilità di utilizzare chiavi con o senza codice di sicurezza predefinito di fabbrica. Dispone di un ingresso per il collegamento di un lettore SmartKey, un ingresso per contatto magnetico ed un uscita per lo sblocco serratura porte. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Certificato VdS classe C.	€ 362,30
	IUI-SKCU2L-220	Interfaccia LSN per la gestione del Blocco/Sblocco porte mediante SmartKey o tastierino numerico. Possibilità di utilizzare chiavi con o senza codice di sicurezza predefinito di fabbrica. Dispone di un ingresso per il collegamento di un lettore SmartKey e tastierino di numerico oppure tastierino numerico con lettore smartKey incluso, un ingresso per contatto magnetico ed un uscita per lo sblocco serratura porte. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Certificato VdS classe C.	€ 407,00
	IUI-SKCU3L-320	Interfaccia LSN per la gestione del Blocco/Sblocco porte mediante SmartKey o tastierino numerico. Possibilità di utilizzare chiavi con o senza codice di sicurezza predefinito di fabbrica. Dispone di un ingresso per il collegamento di un lettore SmartKey e tastierino di numerico oppure tastierino numerico con lettore smartKey incluso, un ingresso per contatto magnetico un'uscita per dispositivo blocco per caveau ed un uscita per lo sblocco serratura porte. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Certificato VdS classe C.	€ 427,40
	4998149110	Elemento per il blocco della porta.	€ 120,20
	4998013609C20	Kit smart key per installazione superficiale	€ 71,30

4998019339C20	Kit smart key per l'installazione su porta a vetri + 6649 980 13609	€ 107,90
4998021691C20	Kit elemento di blocco per installazione ad incasso	€ 42,80
F01U511350	IUI-SKK 1. Chiave per lettore SmartKey senza codice di sicurezza predefinito di fabbrica.	€ 62,40

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Incasso LSN

	ISP-MCB2-FP110	Contatto Magnetico LSN a 4 fili, montaggio ad incasso. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Certificato EN50131-2-6, Grado 2 e VdS classe B.	€ 59,70
	ISP-MCB3-FP110	Contatto Magnetico LSN a 4 fili, montaggio ad incasso. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Certificato EN50131-2-6, Grado 3 e VdS classe C.	€ 72,50
	4998138931	Kit per l'installazione superficiale dei contatti magnetici ad incasso	€ 4,40
	4998138932	Kit per l'installazione superficiale dei contatti magnetici ad incasso, con magnete più potente.	€ 8,00

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Superficiali LSN

	ISP-MCS2-FP110	Contatto Magnetico LSN a 4 fili, montaggio superficiale. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Installazione a parete. Grado di protezione IP68. Certificato EN50131-2-6, Grado 2 e VdS classe B.	€ 62,70
	ISP-MCS3-FP110	Contatto Magnetico LSN a 4 fili, montaggio superficiale. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Installazione a parete. Grado di protezione IP68. Certificato EN50131-2-6, Grado 3 e VdS classe C.	€ 74,80
	ISP-RSC2-110S	Contatto Magnetico LSN a 4 fili, montaggio superficiale. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Installazione a pavimento. PER PORTONI GARAGE.Grado di protezione IP67. Certificato EN50131-2-6, Grado 2 e VdS classe B.	€ 128,20
	ISP-RSC3-110S	Contatto Magnetico LSN a 4 fili, montaggio superficiale. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Installazione a pavimento. Grado di protezione IP67. Certificato EN50131-2-6, Grado 3 e VdS classe C.	€ 132,30

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Contatto serratura LSN

	ISP-SKI100	SKI 100 LSN, contatto serratura per interno	€ 78,70
	ISP-SKA100	SKI 100 LSN, contatto serratura per esterno	€ 140,50

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

PIR LSN

	DS935LSN@01	Rivelatore di movimento ad infrarossi LSN a due fili. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Versione grandangolo fino a 11 metri oppure a campo lungo fino a 21 metri, utilizzando lo specchio a campo lungo OMLR93-3@01 (opzionale). Con la staffa B338 (opzionale) è possibile orientare il rivelatore di +/- 45° in orizzontale e +7°/-16° in verticale. Certificato VdS classe B.	€ 75,60

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

TriTech LSN

	PDL2-A12GL	Rilevatore di movimento TriTech LSN 12 x 12 m, Pet Immunity 4,5 Kg, TriTech: rilevatore 86 zone infrarosso passivo e microonda radard Doppler a copertura adattiva con tecnologia First Step Processing e Noise Adaptive Processing e Active White Light Suppression per una migliore immunità ai falsi allarmi, MANTIS anti-mask multi-point integrato per rilevazione spray, tecnologia Cloak & Camouflage Detection per migliori performance di rilevazione in caso di oscuramento. Il rilevatore LSN viene collegato per mezzo di un bus a 2 fili che garantisce anche l'alimentazione del sensore, in LSN vengono trasmessi i seguenti stati: allarme, guasto, manomissione o antimask e self test, il doppio isolatore integrato permette il funzionamento anche in caso di corto e taglio in presenza di un loop, infine il bus LSN ad auto apprendimento o indirizzamento permette di regolare al meglio il sensore in remoto. Sistema di fissaggio semplificato composto da 2 blocchi sigillati come protezione dagli insetti, dotato di bolla per semplificare l'installazione e meccanismo di aggancio "self-blocking". Altezza di installazione raccomandata da 2m a 3m. Accessori opzionali: B335-3 per lo snodo a parete o B338 per lo snodo a soffitto. Alimentazione LSN 9-29Vdc 5mA. colore bianco, materiale ABS, dimensione 127 x 69 x 58mm, indicatore LED: Blu (Allarme TriTech), Giallo (Allarme Microonda), Rosso (Allarme PIR), IK04, range di temperatura -10°C / +55°C	€ 202,90

Sensori rottura vetro LSN

	ISP-GBD2-P110S	Rivelatore rottura vetro LSN , VdS classe B, 4 m cavo incluso. Raggio di copertura 2 metri	€ 79,50

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Sensori sismici LSN

	ISP-SM90-120	Rivelatore sismico LSN. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito.	€ 722,40
	ISN-GMX-S1	Dispositivo di test per rivelatore sismico. Permette di testare sia il rivelatore sia il contatto fisico tra il rivelatore e la superficie da monitorare.	€ 71,10
	ISN-GMX-P0	Dispositivo di montaggio per rivelatore sismico. Adatto per superfici in acciaio ed in calcestruzzo. Il dispositivo può essere fissato con viti o saldato alla superficie da monitorare.	€ 52,80

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Pulsanti antirapina LSN

	4998117564	ND 200 LSN, pulsante rapina	€ 84,80
	3902115343	Copertura ND 101	€ 15,10

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Accessori

4998039828	Connector Box, 55 mm, parte superiore, installazione superficiale, confezione 10pz.	€ 16,30
4998039824	Connector Box, 55 mm, parte inferiore, installazione superficiale, confezione 10pz.	€ 16,30
4998055244	Connector Box, 80 mm, parte superiore, installazione superficiale, confezione 10pz.	€ 13,50
4998052144	Connector Box, 80 mm, parte inferiore, installazione superficiale, confezione 10pz.	€ 18,40
4998055243	Connector Box, 120 mm, parte superiore, installazione superficiale, confezione 10pz.	€ 15,10
4998052143	Connector Box, 120 mm, parte inferiore, installazione superficiale, confezione 10pz.	€ 22,80

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Moduli di espansione/interfaccia LSN

	ISP-EM55SM-120	Modulo a 4 fili LSN a 2 ingressi per il collegamento di elementi convenzionali. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Tamper incluso. Installazione superficiale. Fino a 20 elementi convenzionali collegabili su ogni ingresso.	€ 118,10
	ISP-EM55FM-120	Modulo a 4 fili LSN a 2 ingressi per il collegamento di elementi convenzionali. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Tamper incluso. Installazione ad incasso. Fino a 20 elementi convenzionali collegabili su ogni ingresso.	€ 126,20
	ISP-EMIL-120	Modulo a 4 fili LSN a 6 ingressi e 4 uscite per il collegamento di elementi convenzionali. Grazie al doppio isolatore integrato nessun elemento sul loop viene perso a seguito di un corto circuito. Tamper incluso. le uscite hanno funzioni diverse, in base agli elementi collegati agli ingressi. Installazione superficiale. Include 20 terminali di connessione, 12 resistenze di terminazione da 12K1 e 2 resistenze di terminazione 3k92.	€ 272,70
	IMS-RM	Scheda 2 Relè, per uscite a potenziale zero. Max 1A @110 Volts. E' possibile installare fino a due moduli relè IMS-RM nella modulo di espansione ISP-EMIL-120	€ 50,90
	IMS-WTC	Tamper per ISP-EMIL-120. il tamper invia una segnalazione di manomissione qualora il modulo venga rimosso.	€ 105,90

Nota: Tutte le centrali sono disponibili solo in lingua Inglese, verificare prima dell'acquisto eventuali rilasci di altre lingue tra cui la lingua italiana. L'acquisto delle centrali e l'accesso al supporto tecnico sono disponibili solo per gli installatori e ai partner certificati. Contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni.

Rilevatori a parete

	B335-3	Snodo a basso profilo. Confezione da 3 pz.	€ 20,30
	B338	Snodo a soffitto.	€ 10,10
	OMLR93-3	Specchio a campo lungo per garantire una copertura fino a 21m x 3m. Disponibile in confezione da 3 pezzi.	€ 31,10

Sirene

	120FG005	Sirena da interno Furyo II, potenza 100dB, tamperizzata per apertura e strappo, possibilità di alimentazione 9V interna di backup (batteria ricaricabile opzionale). Alimentazione 12Vdc 130mA su allarme. Sirena bianca in ABS dimensione 17,7 x 9,8 x 4,7mm.	€ 60,40
	IUI-SIR-ID	Sirena da interno, potenza 117dB, tamperizzata per apertura e strappo, alimentazione da batteria. Alimentazione da batteria su allarme. Sirena bianca antivandalo IK08, IP31, dimensione 192 x 182 x 62mm.	€ 174,50
	IUI-SIR-OD	Sirena da esterno potenza 90dB, segnalatore ottico integrato, tamperizzata per apertura e strappo, alimentazione da batteria su allarme. Sirena bianca antivandalo IK08 IP43, dimensione 244 x 184 x 82mm.	€ 310,10

Alimentatori

	IPS-12V1A-C	Alimentatore lineare tamperizzato, 230Vac-12Vdc 1A, batteria consigliata 12Vdc 7Ah, dimensione box compatto 20,8 x 23,5 x 9,8mm.	€ 130,30
	IPS-12V2A-V	Alimentatore lineare tamperizzato, 230Vac-12Vdc 2A, batteria consigliata 12Vdc 7Ah, dimensione box verticale 22,8 x 37 x 9mm.	€ 223,90
	IPS-12V3A-VM	Alimentatore lineare tamperizzato, 230Vac-12Vdc 3A, batterie consigliate 2x12Vdc 7Ah, 3 uscite relè da 500mA, dimensione box verticale 22,8 x 37 x 9mm.	€ 529,10
	IPS-24V1A-V	Alimentatore lineare tamperizzato, 230Vac-24Vdc 1A, batterie consigliate 2x12Vdc 7Ah, dimensione box verticale 22,8 x 37 x 9mm.	€ 239,00
	IPS-24V3A-VM	Alimentatore lineare tamperizzato, 230Vac-24Vdc 3A, batterie consigliate 2x12Vdc 7Ah, 3 uscite relè da 500mA, dimensione box verticale 22,8 x 37 x 9mm.	€ 643,10

Batterie

	D1222	Batteria 12Vdc 2,2AH sigillata al piombo, intermente ricaricabile a lunga durata, resistente a vibrazione e urti.	€ 24,00
	D1250	Batteria 12Vdc 5AH sigillata al piombo, intermente ricaricabile a lunga durata, resistente a vibrazione e urti.	€ 29,10
	D126	Batteria 12Vdc 7AH sigillata al piombo, intermente ricaricabile a lunga durata, resistente a vibrazione e urti.	€ 39,70
	IPS-BAT12V-12AH	Batteria 12Vdc 12AH sigillata al piombo, intermente ricaricabile a lunga durata, resistente a vibrazione e urti.	€ 66,70

	IPS-BAT12V-18AH	Batteria 12Vdc 18AH sigillata al piombo, intermente ricaricabile a lunga durata, resistente a vibrazione e urti.	€ 106,60
	IPS-BAT12V-27AH	Batteria 12Vdc 27AH sigillata al piombo, intermente ricaricabile a lunga durata, resistente a vibrazione e urti.	€ 141,50
	IPS-BAT12V-45AH	Batteria 12Vdc 45AH sigillata al piombo, intermente ricaricabile a lunga durata, resistente a vibrazione e urti.	€ 232,60

Accessori vari

	D167	Morsetto di terra per collegamento esterno alla centrale.	€ 6,80
	B99	Cavo USB A-A per programmazione.	€ 29,30

Ricevitore

	D6600	Communications Receiver up to 32 telephone lines	€ 16.279,20
	D6615	CPU Terminator Card	€ 134,50
	D6641	Telephone Network Line Card (4 PSTN lines)	€ 714,50
	D6645	Telephone Network Line Terminator Card	€ 442,70
	D6672	D6600 COM1 Expansion Port	€ 65,60
	D6201-USB	3200 account Conettix USB dongle	€ 8.478,80
	D6201-500-USB	500 account Conettix USB dongle	€ 1.444,80
	D5370-USB	RPS Security block-USB	€ 151,00
	P6602	Input and Output Cable	€ 24,50
	D6100RMK	Standard rack cabinet mounting kit measuring 483 cm (19 in)	€ 71,30

D6100IPV6-LT	2-Line IPv6 CS Rcvr wo transformer	€ 4.273,30
D6100IPV6-02	2 Line IPv6 Receiver, 230VAC EU plug	€ 4.476,80
D6100IPV6-05	2 Line IPv6 Receiver, 240VAC UK plug	€ 4.476,80
ITS-D6686-INTL	10/100 IPv6 CS Ethernet Adaptor – INTL	€ 1.343,10

INDICE ALFABETICO

Indice alfabetico

1	€	Pag.
120FG005	60.40	40
3	**€**	**Pag.**
3902115343	15.10	28
3902115343	15.10	37
4	**€**	**Pag.**
4998149110	120.20	32
4998013609C20	71.30	32
4998019339C20	107.90	33
4998021691C20	42.80	33
4998138931	4.40	34
4998138932	8.00	34
4998117564	84.80	37
4998039828	16.30	38
4998039824	16.30	38
4998055244	13.50	38
4998052144	18.40	38
4998055243	15.10	38
4998052143	22.80	38
A	**€**	**Pag.**
AMAX2-P4ENE	436.10	3
AMAX2-P4ENG	524.20	3
AMAX3-P4ENE	474.90	3
AMAX3-P4ENG	562.90	3
AMAX4-P4ENE	552.40	4
AMAX4-P4ENG	640.50	4
AE20	42.10	5
ATTENZIONE	0.00	22
ATTENZIONE	0.00	22
ATTENZIONE	0.00	22
ATTENZIONE	0.00	23
ATTENZIONE	0.00	23
ATTENZIONE	0.00	23
B	**€**	**Pag.**
B426-M	346.00	6
B450-M	192.90	6
B5512	321.00	8
B6512	375.70	8
B8512G	746.40	9
B9512G	1126.90	9
B10	58.60	9
B8103	83.20	9
B12	20.20	9
B501-10	33.70	10
B915	167.50	11
B915I	167.50	11
B920	201.20	11
B942	526.90	11
B942W	526.90	11
B208	101.00	12
B308	109.40	12
B810	175.70	12
B430	87.90	12
B426	346.00	12
B450	167.50	12
B442	380.00	12
B443	629.20	13
B450-C2	630.40	13
B450-C3	917.30	13
B901	361.90	13
B520	468.40	14
BH12T	89.60	25
B335-3	20.30	40
B338	10.10	40
B99	29.30	42
D	**€**	**Pag.**
DX2010	75.60	5
DX3010	100.80	5
D203	20.80	9
D9002-5	53.90	9
D101	4.00	10
D110@01	12.00	10
DE-45-18	47.80	10
D122@22	16.50	10
D122L@22	22.30	10
D135A	33.20	10
D137	2.20	10
D5370-USB	151.00	11
DE-45-18	47.80	16
DS778	85.50	20
DS939	154.70	21
DS938Z	114.00	21
DS936	69.20	21
DS937	145.40	21
DS1101I	52.50	26
DS1102I	52.00	26
DS1103I	50.10	26
DS1108i	58.30	26
DS1109i	87.30	26
DS1110I	169.40	26
DS150I	49.90	28
DS151I	50.50	28
DS160	80.80	28
DS161	81.40	28
DS935LSN@01	75.60	36
D1222	24.00	41
D1250	29.10	41
D126	39.70	41
D167	6.80	42
D6600	16279.20	43
D6615	134.50	43
D6641	714.50	43
D6645	442.70	43
D6672	65.60	43
D6201-USB	8478.80	43
D6201-500-USB	1444.80	43
D5370-USB	151.00	43
D6100RMK	71.30	43
D6100IPV6-LT	4273.30	44
D6100IPV6-02	4476.80	44
D6100IPV6-05	4476.80	44
F	**€**	**Pag.**
F01U511350	62.40	33
I	**€**	**Pag.**
ICP-AMAX2-P4-EN	242.30	3
ICP-AMAX3-P4-EN	281.10	3
ICP-AMAX4-P4-EN	358.60	4
IUI-AMAX4-TEXT	155.10	4
IUI-AMAX-LCD8	71.80	4
IUI-AMAX3-LED8	100.80	4

Indice alfabetico

IUI-AMAX3-LED16	106.60	4
ICP-AMAX-ENC-EN	108.60	6
ICP-AMAX-LS	5.50	6
ICP-AMAX4-ENCEN	145.40	6
ICP-AMAX2-PCBP3	135.70	6
ICP-AMAX3-PCBP3	174.50	6
ICP-AMAX4PCB-P3	232.60	6
ITS-BAPMOD-USB	581.40	6
ICP-EZTS@01	16.90	10
ISN-CSD70-W	67.70	17
ISN-CSD80-W	66.30	17
ISC-PMC-F3S	21.40	17
ISN-CSTB-10W	57.40	17
ISN-CTC75-W	85.80	17
ISN-CMINI-10W	51.10	17
ISN-CMINI-10DW	56.10	17
ISN-CSTB-TCW	53.80	17
ISC-SKA100	68.20	17
ISC-SKI100	28.00	17
ISN-C60-W	43.90	18
ISN-CSM35-W	37.40	18
ISN-CSM35-WGW	96.60	18
ISN-CFM-102W	44.70	18
ISN-CFM-102B	44.70	18
ISN-C45-W	55.40	18
ISN-CSM20-WGW	15.20	18
ISN-CSM20-WGB	15.00	18
ISN-CMET-200AR	20.70	18
ISN-CMET-4418	30.30	18
ISC-PMC-SF2S	17.50	19
ISC-PMC-S2S	15.50	19
ISC-PMC-S3S	24.10	19
ISC-PRS-S2S	60.90	19
ISC-PRS-S3S	72.90	19
ISN-C66	35.30	19
ISC-RSC2-S	79.40	19
ISC-RSC3-S	119.10	19
ISC-BPR2-W12	25.10	20
ISC-BPR2-WP12	28.50	20
ISC-BPQ2-W12	39.70	20
ISC-PPR1-W16	61.60	20
ISC-FPB1-W30DS	223.90	24
ISC-FPB1-W60DS	295.10	24
ISC-FPB1-W90DS	386.70	24
ISC-FPB1-W60QS	651.20	24
ISC-FPB1-W120QS	702.10	24
ISC-FPB1-W200QS	753.00	24
ISC-FPB1-W60QF	681.70	24
ISC-FPB1-W120QF	732.60	24
ISC-FPB1-W200QF	783.50	24
ISC-SM-90	647.10	26
ISN-SM-50	307.30	26
ISN-SM-80	568.50	26
ISN-GMX-B0	319.80	27
ISN-GMX-P0	52.80	27
ISN-GMX-P3S	299.20	27
ISN-GMX-S1	71.10	27
ISN-GMX-W0	186.70	27
ISN-SMS-W7	180.90	27
ISC-SK10	66.10	27
ISC-PB1-100	23.30	28
ICP-MAP5000-2	1069.00	29
ICP-MAP5000-SKE	2575.50	29
ICP-MAP0010	390.80	29
IPP-MAP0005-2	641.40	29
ICP-MAP0017	213.80	29
ICP-MAP0012	643.50	29
ICP-MAP0111	600.30	29
ICP-MAP0115	463.20	30
ICP-MAP0120	342.10	30
ICP-MAP0035	216.30	30
ICP-MAP0020	72.10	30
ICP-MAP0025	119.00	30
ICP-MAP0090	199.60	30
ICP-MAP0060	21.40	30
ICP-MAP0065	21.40	30
ICP-MAP0140	53.50	30
ICP-MAP0152	53.50	30
ICP-MAP0050	35.70	30
ICP-MAP0055	35.70	31
ISP-NEV400-120	1119.20	31
IUI-MAP0001-2	732.60	32
IUI-SKCU0L-60	276.80	32
IUI-SKCU1L-120	362.30	32
IUI-SKCU2L-220	407.00	32
IUI-SKCU3L-320	427.40	32
ISP-MCB2-FP110	59.70	34
ISP-MCB3-FP110	72.50	34
ISP-MCS2-FP110	62.70	34
ISP-MCS3-FP110	74.80	34
ISP-RSC2-110S	128.20	34
ISP-RSC3-110S	132.30	34
ISP-SKI100	78.70	35
ISP-SKA100	140.50	35
ISP-GBD2-P110S	79.50	36
ISP-SM90-120	722.40	37
ISN-GMX-S1	71.10	37
ISN-GMX-P0	52.80	37
ISP-EM55SM-120	118.10	39
ISP-EM55FM-120	126.20	39
ISP-EMIL-120	272.70	39
IMS-RM	50.90	39
IMS-WTC	105.90	39
IUI-SIR-ID	174.50	40
IUI-SIR-OD	310.10	40
IPS-12V1A-C	130.30	41
IPS-12V2A-V	223.90	41
IPS-12V3A-VM	529.10	41
IPS-24V1A-V	239.00	41
IPS-24V3A-VM	643.10	41
IPS-BAT12V-12AH	66.70	41
IPS-BAT12V-18AH	106.60	42
IPS-BAT12V-27AH	141.50	42
IPS-BAT12V-45AH	232.60	42
ITS-D6686-INTL	1343.10	44

M	€	Pag.
MP1	315.90	25
MP2	320.10	25
MP3	320.50	25

Indice alfabetico

O	€	Pag.
OMLR93-3	31.10	40
P	**€**	**Pag.**
PC1A	346.00	25
PC3A	203.50	25
PDL2-A12GL	202.90	36
P6602	24.50	43
R	**€**	**Pag.**
RFRC-OPT	199.50	5
RFPR-12	118.10	15
RFPR-C12	122.10	15
RFDW-SM	81.40	15
RFAC-DW-10	18.50	15
RFUN	81.40	15
RFAC-UN-10	20.00	15
RF3405E	81.40	15
RFDW-RM	81.40	15
RFSM	189.30	15
RFGB	177.10	15
RFBT	183.20	16
RFRP	240.20	16
RFKF-TB	61.10	16
RFKF-FB	65.20	16
RFKF-TBS	61.10	16
RFKF-FBS	65.20	16
RFPB-TB	61.10	16
RFPB-SB	61.10	16
RFAC-LY-10	40.70	16
RFAC-BC-3	40.70	16
S	**€**	**Pag.**
SALES-KIT-G-L	862.50	8
SALES-KIT-B-M	489.00	8
SALES-KIT-B-S	435.40	8
SALES-KIT-G-XL	1225.50	8

Condizioni di fornitura

Condizioni generali di fornitura

Premessa

1- Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da Bosch Security Systems (di seguito per brevità anche solo BOSCH).
2- Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dall'acquirente, non saranno in alcun modo vincolanti per BOSCH che si riserva di non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio. Le parti concordano che in caso di contrasto tra le presenti condizioni di fornitura, e gli altri accordi intercorsi tra le parti, i secondi prevarranno.
3- L'inefficacia e/o invalidità di una clausola o di una parte di essa non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni negoziali. La disposizione inefficace sarà sostituita con altra disposizione che si avvicini maggiormente alla ratio sottostante alla clausola inefficace, tenuto anche conto della comune intenzione delle parti.
4- La validità delle offerte di BOSCH e l'accettazione da parte di BOSCH degli ordini di acquisto formulati dall'acquirente, sono in ogni caso condizionate all'assenza di ostacoli all'esportazione, ivi inclusi eventuali embarghi o sanzioni, previsti dalla legislazione nazionale, comunitaria o statunitense e dalla prassi internazionale del commercio estero. Sarà cura dell'acquirente fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.

Prezzi

5- Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di BOSCH.
6- I prezzi indicati da BOSCH si intendono, salvo quanto diversamente indicato nell'offerta, al netto di tasse, imposte, spese di trasporto, doganali e altri oneri fiscali.
7- Tasse, imposte e oneri fiscali comunque denominati dovranno essere posti a carico dell'acquirente ed essere specificamente indicati in fattura.

Pagamenti

8- I pagamenti devono essere effettuati nei termini concordati per iscritto tra le parti.
9- In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto a BOSCH, decorreranno dal momento del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di BOSCH e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs.231/2002.
10- In caso di mancato o ritardato pagamento, saranno a carico dell'acquirente anche tutti i costi e le spese per la tutela dei relativi diritti.
11- BOSCH avrà la facoltà di sospendere le forniture in caso di mora del compratore per qualsiasi importo a suo debito in caso di peggioramento della sua situazione patrimoniale o finanziaria successivamente alla conclusione del contratto e nel caso di diminuzione delle garanzie patrimoniali promesse o prestate.
12- L'acquirente rinuncia sin d'ora ad opporre in compensazione a BOSCH i propri eventuali crediti.
13- In caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo delle forniture, l'acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all'immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.

Termini e modalità di consegna

14- I termini di consegna dei prodotti, ove espressamente concordati tra le parti, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorrono dall'attuazione da parte dell'acquirente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali, ad esempio, la presentazione di documenti, o l'esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo ed eventuali ritardi nella consegna dei prodotti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non potranno comportare alcuna responsabilità in capo a BOSCH.
15- I prodotti verranno consegnati da BOSCH nel luogo indicato dall'acquirente, che verrà riportato sul relativo documento di trasporto, a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede dell'acquirente e sempre che tale luogo si trovi sul territorio nazionale. L'acquirente dovrà mettere BOSCH in condizione di consegnare i prodotti ordinati, entro 30 giorni di calendario dalla conferma d'ordine o dalla ricezione da parte dell'acquirente di altro documento di analogo contenuto. Decorso il predetto termine, BOSCH si riserva la facoltà di non garantire la disponibilità dei prodotti ordinati. L'eventuale nuovo ordine, ove accettato da BOSCH, comporterà una nuova data di consegna, che verrà concordata tra le parti.
16- Nei casi di forza maggiore, caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ritardi di consegna da parte dei fornitori di BOSCH, disguidi nel trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, BOSCH avrà diritto di prorogare i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto dell'acquirente a richiedere alcun risarcimento. Il ritardo nella consegna ai sensi del presente articolo non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte l'ordine.
17- L'esecuzione parziale dell'ordine da parte di BOSCH potrà valere quale accettazione dell'ordine solo nei limiti della fornitura oggetto di esecuzione parziale, ferma restando la facoltà di BOSCH di non dare corso ad ulteriori esecuzioni dello stesso ordine, e senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte dell'acquirente o di terzi.

Spedizioni

18- Fermo restando quanto segue, la spedizione dei prodotti avverrà secondo lo standard Incoterms che verrà definito per iscritto tra le parti, ad imballo standard e con consegne unicamente sul territorio nazionale. Per spedizioni il cui valore d'ordine è inferiore a 2.000,00 saranno addebitati all'acquirente costi di spedizione per un importo di 30,00Tutti i costi relativi a spedizioni urgenti, consegne dedicate, imballi non standard, destinazioni diverse dal territorio nazionale, saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere disciplinati mediante separato accordo scritto tra le parti.

Documenti

19- La documentazione di prodotto, quale, a titolo meramente esemplificativo, manuali d'uso e specifiche tecniche, è disponibile nel sito BOSCH e scaricabile dall'acquirente senza costi aggiuntivi. Su richiesta scritta dell'acquirente, BOSCH potrà fornire eventuali documenti cartacei, ove disponibili, ponendo tutti i relativi costi a carico dell'acquirente. Tutta la documentazione di prodotto, le informazioni tecniche relative ai prodotti e alla loro manutenzione rimangono di proprietà di BOSCH e non potranno essere utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o divulgati a terze parti senza il previo consenso scritto di BOSCH. L'eventuale divulgazione a terzi potrà avvenire al solo fine di fornire istruzioni relative all'utilizzo del prodotto e/o per scopi pubblicitari, sempre nell'ambito del presente contratto.
20- Ove l'acquirente necessiti di uno o più Documenti e/o Certificati di seguito elencati, tutti i relativi costi per il rilascio, l'invio e la gestione degli stessi verranno addebitati all'acquirente:
-Certificato di Origine presso la Camera del Commercio
-Documenti rilasciati e/o certificati dalla Camera del Commercio
-Documenti rilasciati e/o certificati da Consolati o Ambasciate
-Ispezione e Certificato ICIGI
-Packing List separata
-Certificato SASO o KUCAS

Condizioni di fornitura

-Certificato di Assicurazione

Controlli

21- Tutti i prodotti sono accuratamente controllati secondo le norme di Qualità BOSCH e, ove previsto da queste ultime, sottoposti a test standard presso gli stabilimenti prima della spedizione. L'eventuale richiesta di prove speciali in presenza dell'acquirente o di un suo rappresentante dovrà essere preventivamente richiesta dall'acquirente al momento dell'emissione dell'ordine e accettata da BOSCH. Le predette prove speciali, ove accettate da BOSCH nei termini che precedono, verranno eseguite prima della spedizione, con costi interamente a carico dell'acquirente, secondo le seguenti modalità. BOSCH comunicherà all'acquirente che i prodotti sono pronti per essere testati; decorsi 14 giorni dalla predetta comunicazione, le prove potranno procedere anche in assenza dell'acquirente, e si considereranno come effettuate in sua presenza.

Resi, contestazioni e reclami per difetti

22- Tutte le contestazioni relative alla consegna dei prodotti nonché a difetti e/o rotture del prodotto consegnato dovranno essere comunicate a BOSCH in forma scritta entro i termini prescritti per legge e dovranno risultare sul documento di trasporto o su altri documenti equivalenti all'atto del ricevimento della merce, pena la decadenza dal relativo diritto.
23- In nessun caso le contestazioni potranno legittimare l'acquirente a sospendere i pagamenti.
24- BOSCH non è obbligata ad accettare alcun reso di prodotto, fatti salvi i casi di prodotti difettosi, i prodotti soggetti a richiamo, e i prodotti che dall'ordine di acquisto non risultino essere stati ordinati dall'acquirente. Nel caso in cui vi sia espressa autorizzazione scritta di BOSCH al reso, risultante da apposito modulo compilato e sottoscritto da BOSCH, il prodotto dovrà essere inviato in conformità alle istruzioni BOSCH; tutti i prodotti restituiti dovranno essere riconsegnati mediante trasporto prepagato ed assicurato con pagamento anticipato dell'acquirente ed imballati nel loro confezionamento originale. Il rifiuto del prodotto da parte del destinatario al momento della consegna non implica alcuna autorizzazione al reso commerciale da parte di BOSCH e verrà pertanto considerata quale reso non autorizzato. Fermo restando che i costi di trasporto, imposte, tasse e tutte le ulteriori eventuali spese sostenute da BOSCH saranno addebitate all'acquirente, BOSCH si riserva comunque la facoltà di addebitare all'acquirente eventuali ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno in relazione alla gestione dei resi non autorizzati.
25- L'eventuale autorizzazione di BOSCH per i resi è valida per 21 giorni di calendario dalla ricezione della predetta autorizzazione. I prodotti dovranno essere stati rispediti come definito nel modulo di reso. Scaduto il termine di cui sopra, l'autorizzazione alla restituzione decade ed i prodotti riconsegnati saranno trattati come resi non autorizzati. Su richiesta dell'acquirente BOSCH potrà effettuare a sua cura il trasporto del prodotto reso, fermo restando che tutti i costi di gestione e di trasporto, comprese eventuali imposte e tasse, resteranno comunque a carico dell'acquirente.

Garanzia

26- BOSCH dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili, che sono stati collaudati e sottoposti a ispezioni e test da parte del controllo qualità BOSCH.
27- BOSCH fornisce una garanzia di 36 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, su tutti i prodotti a marchio BOSCH, sempre che non sia diversamente precisato nei listini ufficiali BOSCH e fatto comunque salvo quanto segue. Sulle batterie, è fornita una garanzia di 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto. Sulla famiglia di telecamere brandeggiabili AUTODOME del catalogo Video Systems, i motori e le cinghie per i movimenti Pan/Tilt e i contatti elettrici slip-ring è fornita una garanzia di 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto.
28- Per tutti i prodotti non a marchio Bosch, quali a titolo esemplificativo le Targhe Ottico Acustiche per la Rivelazione Incendio e le Workstation Video Systems, il periodo di garanzia è fissato in 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, secondo le modalità di garanzia previste dal produttore, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili di legge.
29- Tutti i prodotti sopra elencati sono coperti da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto nel caso in cui l'acquirente agisca per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sia qualificabile pertanto come consumatore ai sensi del D.Lgs.206/2005.
30- Per il caso in cui i prodotti vengano invece dall'acquirente rivenduti ad un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale, qualificabile come consumatore ai sensi del D.Lgs.206/2005, BOSCH e l'acquirente dichiarano che quest'ultimo non potrà esercitare il diritto di regresso di cui all'art.131 del D.Lgs. 206/2005.
31- Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:
-eventuali avarie/danni durante il trasporto (graffi, ammaccature e simili)
-danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura
-danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso o riparazioni non autorizzate
-avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto
-guarnizioni di gomma, parti in vetro o plastica e tutti gli eventuali accessori
-installazione e regolazione delle apparecchiature
-consulenze d'impianto, verifiche di comodo e manutenzione
-utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali
-normale deperimento per uso del prodotto
-danni e malfunzionamenti conseguenti ad un uso improprio e scorretto del prodotto, in difformità e/o in contrasto con le indicazioni d'uso riportate sul libretto d'istruzioni.
32- La garanzia sui prodotti BOSCH si intende franco laboratori BOSCH o centri di assistenza autorizzati; Il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione verranno eseguite su richiesta dell'acquirente, da parte di tecnici autorizzati e competenti, nel più breve tempo possibile e comunque secondo tempistiche compatibili con le esigenze organizzative di BOSCH. I prodotti e i componenti oggetto di riparazione usufruiranno di un'estensione di garanzia della durata di 90 giorni solari. Le riparazioni non daranno comunque luogo o rinnovi della garanzia originaria del prodotto. Le parti sostituite diventeranno di proprietà BOSCH e non verranno restituite.
33- L'acquirente sarà responsabile della tutela di tutti i dati sensibili contenuti o correlati ai prodotti inviati in riparazione.
34- Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti esclusivamente dai centri autorizzati BOSCH. Qualora l'acquirente abbia direttamente eseguito o fatto eseguire sul prodotto interventi da soggetti diversi dal centro assistenza BOSCH la garanzia non sarà più valida e perderà ogni efficacia. La garanzia perderà altresì efficacia e non sarà valida nel caso in cui l'acquirente abbia installato sul prodotto accessori e pezzi di ricambio non originali.
35- Qualora l'acquirente agisca per fini estranei la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale ai sensi del D.Lgs. 206/2005, lo stesso, in caso di difetto di conformità e sempre che la relativa garanzia sia vigente ed efficace, potrà richiedere, a sua scelta, di riparare il prodotto o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, oppure potrà richiedere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, sempre nei termini e alle condizioni di cui all'art.130 del D.Lgs. 206/2005. Resta inteso che un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
36- Qualora al contrario l'acquirente utilizzi il bene per fini inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sempre che la garanzia afferente il bene venduto sia valida ed efficace, BOSCH potrà scegliere, a sua discrezione, di riparare il bene o di sostituirlo. Resta inteso che verranno sostituite soltanto le parti difettose. In tutte le ipotesi previste nel presente paragrafo GARANZIA (articoli da 26 a 36) le spese di trasporto, imballaggio, di smontaggio e montaggio nonché le eventuali spese di viaggio connesse con l'intervento in garanzia saranno integralmente a carico dell'acquirente secondo il servizio franco laboratorio come da articolo 32.

Condizioni di fornitura

Specifiche tecniche e proprietà industriale e intellettuale

37- Le specifiche, i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature e i documenti di cui l'acquirente verrà a conoscenza e/ in possesso nell'ambito del contratto resteranno di proprietà esclusiva di BOSCH. L'acquirente si obbliga a tenere riservati e ad utilizzare dette specifiche, disegni, etc. esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto. BOSCH è responsabile unicamente per la qualità e le funzionalità dei propri prodotti, così come descritte nella documentazione tecnica ufficiale. BOSCH non è pertanto responsabile della completezza e/o rispondenza della lista materiali, delle architetture e/o specifiche del sistema, dei progetti, e del rispetto dei requisiti dell'utente finale e/o di qualsivoglia terzo.
38- E' esclusa ogni responsabilità di BOSCH per controversie derivanti da violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale o di copyright (di seguito "IPR") che siano e/o siano stati, anche precedentemente rispetto alla stipula del presente contratto, dell'acquirente o di un'impresa della quale l'acquirente detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle azioni o dei diritti di voto.
39- E' parimenti esclusa ogni responsabilità di BOSCH in caso di controversie aventi ad oggetto la violazione di un IPR appartenente a soggetti terzi, fatto salvo il caso in cui detto IPR sia tutelato mediante pubblicazione presso l'ufficio europeo dei brevetti o presso l'ufficio brevetti di uno dei seguenti paesi: Repubblica Federale di Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria o Stati Uniti.
40- L'acquirente dovrà informare immediatamente per iscritto BOSCH dei casi di presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale illustrando i potenziali rischi alla stessa associati. Su richiesta di BOSCH l'acquirente dovrà autorizzare la stessa a gestire, ove possibile, eventuali procedimenti di natura giudiziale o stragiudiziale; l'acquirente dovrà altresì dare a BOSCH tutto il supporto necessario per la gestione di qualsivoglia controversia o richiesta in merito a quanto precede, mettendo anche a disposizione tutte le relative informazioni e documentazione.
41- BOSCH potrà, a suo insindacabile giudizio, i) ottenere il diritto d'uso di un prodotto per il quale sia stata prospettata la violazione di un IPR, o ii) modificare il prodotto affinché questo non violi l'IPR, o iii) sostituirlo con altro prodotto equivalente che non violi alcuna disposizione IPR. BOSCH si riserva il diritto di agire nei termini che precedono, anche qualora la prospettata violazione dell'IPR non sia stata riconosciuta con efficacia di giudicato e/o o nel caso in cui BOSCH non riconosca l'esistenza di alcuna violazione. Qualora non risultasse possibile per BOSCH procedere come sopra secondo condizioni e termini ragionevoli, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto per la parte concernente tale prodotto. Nessuna pretesa potrà essere avanzata e/o fatta valere dall'acquirente nei confronti di Bosch in relazione a pretese e/o richieste da parte dei clienti dell'acquirente, se non nei limiti di quanto previsto eventualmente da norme inderogabili di legge.
42- L'acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BOSCH nel caso in cui l'acquirente sia anche solo in parte responsabile della violazione IPR o nel caso in cui non abbia adeguatamente supportato BOSCH nel caso di rivendicazioni o pretese avanzate da soggetti terzi.
43- L'acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BOSCH nel caso in cui i prodotti siano stati realizzati in conformità alle specifiche o alle istruzioni fornite dall'acquirente stesso, nel caso in cui la lamentata violazione IPR scaturisca dall'uso congiunto del prodotto con altro prodotto non fornito da BOSCH e nel caso in cui i prodotti siano stati utilizzati con modalità non previste da BOSCH.
44- Il risarcimento dei danni relativi a violazioni di natura IPR è interamente regolamentato dalle presenti condizioni generali. Resta inteso e concordato che Non potranno pertanto essere avanzate pretese nei confronti di BOSCH decorsi i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge, e nel caso in cui l'acquirente si sia impegnato a garantire al proprio cliente un termine più ampio rispetto a quello legale, tali accordi non saranno in alcun modo opponibili a BOSCH.
45- Resta inteso che il presente paragrafo recante specifiche tecniche e proprietà industriale e intellettuale trova applicazione in riferimento alle sole azioni e/o pretese comunque denominate relative alla violazione di IPR, con esclusione di tutte le altre azioni e/o pretese, che resteranno invece regolate dagli altri paragrafi delle presenti condizioni generali nonché dalle norme di legge.

Clausola risolutiva espressa

46- Il presente contratto si risolverà di diritto con le modalità previste dall'Art. 1456 cod. civ. qualora l'acquirente:
-Sospenda, in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma dovuta a BOSCH in relazione alle forniture effettuate a suo favore
-Rifiuti di ritirare la merce oggetto della fornitura
-Divulghi a terzi soggetti notizie e informazioni relative al presente contratto e in generale ai rapporti commerciali con BOSCH
-Si trovi in situazioni idonee a compromettere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni, ivi incluso, a titolo esemplificativo, atti di messa in liquidazione, atti di protesto, sottoposizione a procedure esecutive mobiliari, immobiliari o presso terzi
-Diminuisca le proprie garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di BOSCH
-Abbia modificato successivamente all'emissione dell'ordine di acquisto la sua compagine societaria (nel caso in cui l'acquirente sia una società di persone o di capitali)
Nei casi di cui all'art.58 e seguenti delle presenti condizioni generali
47- In caso di risoluzione del contratto, l'acquirente, oltre a dover corrispondere a BOSCH quanto alla stessa dovuto, sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti dalla medesima a seguito del proprio inadempimento contrattuali.

Cause di recesso

48- Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente punto, BOSCH potrà comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto di fornitura, senza alcun obbligo di motivazione e senza che nulla sia dovuto all'acquirente, con un preavviso di un mese.

Trattamento dati personali

49- BOSCH tratterà i dati dell'acquirente per l'adempimento degli obblighi di cui al contratto. Il conferimento dei dati è facoltativo ma qualora i dati non siano conferiti, BOSCH non potrà essere in grado di adempiere alle obbligazioni. I dati potranno essere comunicati a società del Gruppo BOSCH e società terze (es. istituti bancari, consulenti esterni), ove necessario per l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto, nonché alla pubblica amministrazione qualora sia richiesto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Bosch Security Systems S.p.A. Società Unipersonale, via C.I. Petitti 15, Milano. All'acquirente sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy (Dlgs 196/03).

Riservatezza

50- L'acquirente si impegna a mantenere in modo strettamente confidenziale e riservato, in ogni momento, tutte le informazioni relative ai dati tecnici, commerciali e finanziari inerenti i prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo, il software, nonché tutte le informazioni confidenziali di natura commerciale e contrattuale (complessivamente "Informazioni Riservate") che possano venire a sua conoscenza. L'acquirente si impegna, in ogni caso, a restituire immediatamente a Bosch, ove richiesto, tutti i documenti contenenti informazioni riservate. L'acquirente si impegna (i) ad utilizzare le informazioni riservate solo ed esclusivamente nella misura necessaria a dare esecuzione al presente contratto, e (ii) porre in essere tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi utilizzo non autorizzato o la divulgazione di informazioni riservate a qualsiasi persona e/o terze parti alle quali tale comunicazione non è necessaria al fine di dare esecuzione al presente contratto. Le informazioni saranno rese disponibili solo ai dipendenti e/o collaboratori dell'acquirente cui le stesse siano strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di BOSCH e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a BOSCH – senza previa autorizzazione scritta di BOSCH. A richiesta di BOSCH, tutte le informazioni comunicate da BOSCH (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da BOSCH all'acquirente dovranno essere immediatamente restituiti o se richiesto da BOSCH comprovatamente distrutti.

Esonero di responsabilità

51- Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, l'acquirente si impegna a rispettare tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego

dei prodotti ordinati. Fatte salve le ipotesi di dolo e/o colpa grave è' esclusa ogni responsabilità di BOSCH per qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone e/o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

Forniture successive

52- Le presenti condizioni hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso acquirente senza che vi sia la necessità di sottoscriverle espressamente.

Foro competente

53- Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Direttive Europea RoHS e WEEE

54- Tutti i prodotti realizzati ed immessi sul mercato da Bosch Security Systems sono conformi alla Direttiva RoHs e WEEE; quindi esenti da metalli pesanti, mercurio, cadmio, elementi resistenti alla fiamma e realizzati con derivati del bromo, bi-fenili e/o eteri bi-fenili o similari.

Controllo delle esportazioni

55- Le forniture di prodotti e servizi sono condizionate all'assenza di ostacoli previsti dalla legislazione nazionale e/o internazionale relativa al controllo delle esportazioni, in particolare embarghi o altre sanzioni. L'acquirente si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'esportazione e la spedizione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sull'esportazione e/o alle relative procedure di approvazione comporteranno l'inefficacia dei termini di consegna pattuiti. Qualora non vengano concesse le approvazioni necessarie o qualora l'esportazione dei prodotti/servizi non sia consentita, il contratto sarà da considerarsi non concluso unicamente in relazione ai prodotti/servizi interessati. Bosch avrà diritto di risolvere il contratto senza preavviso alcuno al fine di conformarsi alle disposizioni di legge nazionali o internazionali applicabili, con esclusione in tal caso di danni e/o altre eventuali richieste risarcitorie da parte dell'acquirente. Una volta che i prodotti (hardware e/o software e/o tecnologia e relativi documenti), e i servizi (ivi incluso il supporto tecnico in ogni sua forma) sono consegnati o comunque messi a disposizione da Bosch all'acquirente, quest'ultimo dovrà a sua volta agire in conformità alle disposizioni applicabili del diritto nazionale ed internazionale sul controllo delle (ri)esportazioni.

Modello organizzativo, codice etico e code of business coonduct di Bosch Security Systems

56- Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, l'acquirente dichiara conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Bosch Security Systems S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione, del Codice Etico e del Code of Business Conduct, pubblicato nel sito internethttp://it.boschsecurity.com/it/it_product/06_about_us_13/06_01_company_profile_13/bosch-sicherheitssysteme-unternehmensueberblick o messo a disposizione da BOSCH, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute, oltre a verificarne periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. L'acquirente dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di BOSCH e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto. L'inosservanza da parte dell'acquirente di una qualsiasi delle previsioni del Modello, del Codice Etico e del Code of Business Conduct costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima BOSCH a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Firma

_____

Bosch Security Systems S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:
5) Variazione listini, prezzi, offerte e preventivi a insindacabile giudizio di BOSCH
11) Sospensione delle forniture
12) Rinuncia dell'acquirente alla compensazione di eventuali crediti
13) Decadenza del beneficio del termine
14) Limitazioni di responsabilità BOSCH per termini di consegna
15) Facoltà di BOSCH di non garantire la disponibilità dei prodotti ordinati
16) Recesso dal contratto senza diritto dell'acquirente a richiedere alcun risarcimento
17) Esclusione di diritti o pretese in caso di esecuzione parziale dell'ordine
23) Rinuncia dell'acquirente alla sospensione dei pagamenti
30) Esclusione del diritto di regresso da parte dell'acquirente
38) 39) 41) 42) 43): limitazioni di responsabilità di BOSCH in materia di proprietà intellettuale
51) Esonero di responsabilità
53) Foro esclusivo Milano

Firma

_____

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza.
Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, utilizzati quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, prestigiose sedi pubbilche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più visita il sito
www. boschsecurity.it

Bosch Security Systems

Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

Tel 02 3696 3954
Fax 02 3696 3907
www.boschsecurity.it
it.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2013
Con riserva di apportare modifiche