

Catalogo Generale

Gennaio 2019



BOSCH
Tecnologia per la vita



Indice generale - Video Systems

Telecamere IP

Telecamere DINION IP IR in custodia

DINION IP 5000 IR	3
DINION IP 4000i IR	3
DINION IP 5000i IR VCA	4
DINION IP 6000i IR Starlight VCA	4

Telecamere DINION IP Box

DINION IP 5000	5
DINION IP 6000 Starlight VCA	5
DINION IP 7000 Starlight VCA	6
DINION IP 8000 Starlight VCA	7
DINION IP 8000 Ultra HD VCA	7
Obiettivi HD	7
Obiettivi UHD	8

Telecamere DINION IP Thermal

DINION IP 8000 QVGA Thermal VCA	9
DINION IP 8000 VGA Thermal VCA	10
Accessori	12

Telecamere DINION IP Imager

DINION IP 9000 VCA	13
--------------------	----

Telecamere FLEXIDOME IP

FLEXIDOME IP 4000	14
FLEXIDOME IP 5000 (interno)	14
FLEXIDOME IP 5000	15
FLEXIDOME IP 4000i VCA (interno)	15
FLEXIDOME IP 4000i VCA	16
FLEXIDOME IP 5000i VCA (interno)	16
FLEXIDOME IP 5000i VCA	17
FLEXIDOME IP 6000 Starlight VCA	18
FLEXIDOME IP 7000 Starlight VCA	19
FLEXIDOME IP 8000i Starlight VCA	21

Telecamere FLEXIDOME IP Micro

FLEXIDOME IP micro 2000	23
FLEXIDOME IP micro 5000	23

Telecamere FLEXIDOME IP Panoramic

FLEXIDOME IP 5000 Panoramic	24
FLEXIDOME IP 6000 Panoramic VCA	24
FLEXIDOME IP 7000 Panoramic VCA	25

Telecamere FLEXIDOME IP Corner

DINION IP 9000 VCA	27
--------------------	----

Telecamere AUTODOME IP

AUTODOME IP 4000i VCA	28
AUTODOME IP 5000i VCA	29
AUTODOME IP 5000i IR VCA	29
AUTODOME IP 5000i Starlight VCA	30

Indice generale - Video Systems

Telecamere AUTODOME IP

AUTODOME IP 5000i IR Starlight VCA	30
AUTODOME IP 7000 Starlight VCA	31

Telecamere MIC IP

MIC IP 7000i starlight VCA	32
MIC IP 9000i fusion QVGA VCA	33
MIC IP 9000i fusion VGA VCA	34
Accessori testa palo	36
Accessori muro e palo	36
Accessori lavavetro	38
Accessori vari	38

Illuminatori

Illuminatori LED

Small Range (SR)	39
Medium Range (MR)	39
Long Range (LR)	40
Extra Range (XR)	40

Accessori

Cavi e collari	41
Alimentatori	41

Encoder

Encoder

Encoder 16ch	42
--------------	----

Decoder

Decoder	43
---------	----

Accessori encoder-decoder

Accessori	44
-----------	----

Monitor

Uso generico

19 Pollici	45
22 Pollici	45
Accessori	45

High performance

27 Pollici	46
32 Pollici	46
43 Pollici	46
55 Pollici	46
Accessori	47

Software Cloud Services

BVMS Licenze DIVAR IP

Licenze DIVAR IP All-in-one	48
-----------------------------	----

BVMS Viewer

Version independent	50
---------------------	----

Indice generale - Video Systems

BVMS Lite (32-64ch)

BVMS Lite 9.0	51
BVMS Lite 8.0	51
BVMS Lite 7.5	52

BVMS Plus (256ch)

BVMS Plus 9.0	53
---------------	----

BVMS Professional (2.000ch)

BVMS Pro 9.0	55
BVMS Pro 8.0	57
BVMS Pro 7.5	59
BMVS Pro 7.0	61
BVMS Pro 6.5	62
BVMS Pro 6.0	64

BVMS Enterprise (10.000ch)

BVMS Ent 9.0	66
BVMS Ent 8.0	66
BVMS Ent 7.5	67
BVMS Ent 7.0	67
BVMS Ent 6.5	68
BVMS Ent 6.0	68

BVMS SMA, upgrade e monitor wall

BVMS upgrade	69
BVMS monitor wall	69
BVMS 3rd party camera	69
BVMS Lite SMA 1 anno	70
BVMS Lite SMA 3 anni	70
BVMS Plus SMA 1 anno	70
BVMS Plus SMA 3 anni	71
BVMS Professional SMA 1 anno	72
BVMS Professional SMA 3 anni	74
BVMS Enterprise SMA 1 anno	76
BVMS Enterprise SMA 3 anni	76

Video Recording Manager (VRM)

VRM licenze software	77
Licenze DIVAR IP	78

Advanced Viewing Clients

Video Client (BVC)	79
--------------------	----

Intelligent Video Analysis

Intelligen Video Analysis (IVA)	81
---------------------------------	----

Servizi Cloud

Bosch Remote Portal	82
Bosch In-Store Analytics	82

Accessori

Accessori Box camera

Indice generale - Video Systems

Accessori Box camera

Custodie	83
Staffe	84
Dissipatore Dinion	85

Accessori Flexidome

Flexidome IP micro e panoramic 2000 - 5000	86
Flexidome IP panoramic 7000	86
Flexidome IP 4000 - 5000	86
Flexidome IP 6000-7000	88
Flexidome IP 8000	88
Flexidome IP Rugged 7000	89
Flexidome IP 9000	89
Flexidome analogiche	90
Accessori Flexidome	90

Accessori Autodome

AutoDome 4000i e 5000i	91
AutoDome 7000	91

Accessori Universali

Opzione 1	95
Opzione 2	96
Opzione 3	96
Cavi	97

Accessori matrici

Moduli Matrici	98
----------------	----

Alimentatori e midspan

Midspan	99
Alimentatori	99

Tastiere

Tastiere Videoregistratori e Software	101
Tastiere Biphase	101
Accessori	101

Convertitori fibra

Ethernet	102
----------	-----

I prezzi di listino - IVA esclusa - indicati devono essere intesi quali prezzi al pubblico meramente suggeriti. Nulla di quanto ivi contenuto è o può essere interpretato come finalizzato ad una diretta o indiretta fissazione dei prezzi di rivendita al pubblico. Ciascun operatore è infatti libero di applicare il prezzo di rivendita dallo stesso ritenuto opportuno ed adeguato, prescindendo dal prezzo suggerito di cui al listino di Bosch Security Systems S.p.A.

Video Systems



BOSCH

Tecnologia per la vita



DINION IP 5000 IR



NTI-51022-A3S

DINION IP 5000 IR in custodia, 1080p30, True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan risoluzione 2,12 MP, Wide Dynamic Range 76dB, obiettivo motorizzato con autofocus 2,8 - 12 mm DC-iris F1,4 - 360 IR corrected, 4 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0,07/0,05/0 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP67, range temperatura in continuo -40°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), box di giunta NTI-BLC-SMB fornito con il prodotto, alimentazione 12 VDC (950mA) o 24 VAC (750mA) o PoE (260mA).

€ 497,00

DINION IP 4000i IR



NBE-4502-AL

DINION IP 4000i IR in custodia, 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan risoluzione 2,12 MP, Wide Dynamic Range 92dB (85 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 2,8 - 12 mm DC-iris F1,4 - 360 IR corrected, 4 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 60m, sensibilità 0.052/0,008/0 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP67, range temperatura in continuo -40°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), box di giunta NTI-BLC-SMB fornito con il prodotto, alimentazione 12 VDC (950mA) o 24 VAC (750mA) o PoE (260mA).

€ 639,00

DINION IP 5000i IR VCA



NBE-5503-AL

DINION IP 5000i IR in custodia, 5MP 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan risoluzione 5,3 MP, High Dynamic Range 120dB (108 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 2,7 - 12 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, 4 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 60m, sensibilità 0,369/0,035/0 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP67, range temperatura in continuo -40°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), box di giunta NTI-BLC-SMB fornito con il prodotto, alimentazione 12 VDC (850mA) o 24 VAC (720mA) o PoE (250 mA).

€ 788,00

DINION IP 6000i IR Starlight VCA



NBE-6502-AL

DINION IP 6000i IR in custodia, 1080p60, Starlight, Essential Video Analytics (VCA), ottimizzato per LPR, True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan risoluzione 2,12 MP, High Dynamic Range 134dB (107 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 2,8 - 12 mm DC-iris F1,4 - 360 IR corrected, 4 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 60m, sensibilità 0,0225/0,0051/0 Lux (F1.4 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento antivandalo IK10, grado di protezione IP67, range temperatura in continuo -40°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), box di giunta NTI-BLC-SMB fornito con il prodotto, alimentazione 12 VDC (950mA) o 24 VAC (750mA) o PoE (260mA).

€ 825,00

DINION IP 5000

	NBN-50022-C	DINION IP 5000, 1080p30, True Day/Night, sensore CMOS 1/2,7" progressive scan, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, sensibilità 0,25/0,05 Lux (F1.4 - 30 IRE), WDR 76dB, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, iDefog, Motion +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W).	€ 256,00
	NBN-50051-C	DINION IP 5000, 5MP@12FPS o 3MP@12FPS True Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, sensibilità 0,35/0,05 Lux (F1.4 - 30 IRE), WDR 81dB, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Motion +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W).	€ 404,00
	NBN-50022-V3	DINION IP 5000, 1080p30, True Day/Night, sensore CMOS 1/2,7" progressive scan, con obiettivo varifocal 3,8 - 13 mm, IR corrected, sensibilità 0,25/0,05 Lux, WDR 76dB, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, iDefog, Motion +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W).	€ 352,00
	NBN-50051-V3	DINION IP 5000, 5MP@12FPS o 3MP@12FPS, True Day/Night, sensore CMOS 1/3" progressive scan, con obiettivo varifocal 3,3 - 12 mm, IR corrected, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, sensibilità 0,35/0,05 Lux (F1.4 - 30 IRE), WDR 81dB, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Motion +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, microfono, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica in simultanea a segnale IP. Alimentazione 12 VDC o PoE (3,6 W).	€ 561,00

DINION IP 6000 Starlight VCA

	NBN-63013-B	DINION IP starlight 6000, 720p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84 dB + 16 dB (Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera conforme ONVIF profilo S, fornita senza obiettivo.	€ 660,00
--	-------------	---	----------



NBN-63023-B

DINION IP starlight 6000, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84 dB + 16 dB (Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera conforme ONVIF profilo S, fornita senza obiettivo.

€ 768,00

DINION IP 7000 Starlight VCA



NBN-73013-BA

DINION IP starlight 7000, 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84 dB + 16 dB (Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera conforme ONVIF profilo S, fornita senza obiettivo.

€ 892,00



NBN-73023-BA

DINION IP starlight 7000, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode) e 84 dB + 16 dB (Starlight mode), supporto ottiche con attacco CS e C (con adattatore) DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità 0,0069/0,0008 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -20°C / +55°C. Telecamera conforme ONVIF profilo S, fornita senza obiettivo.

€ 1.000,00

DINION IP 8000 Starlight VCA

	NBN-80052-BA	DINION IP StarLight 8000, 5MP 30FPS, Day/Night, sensore CMOS 1/1,8" progressive scan risoluzione 6,01 Mpx, gamma dinamica 113 dB, supporto ottiche manual iris, DC-iris e SR-iris, automatic back focus motorizzato, sensibilità 0,0121/0,004 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica di servizio. Alimentazione 12 VDC o PoE.	€ 1.299,00
--	--------------	--	------------

DINION IP 8000 Ultra HD VCA

	NBN-80122-CA	DINION IP Ultra 8000, 8Mpx p30 (UHD/4K) / 12Mpx p20, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" progressive scan risoluzione 12 Mpx, motorized back focus, gamma dinamica 108 dB, fornita senza ottica, sensibilità 0,11/0,037 Lux (F1.2 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica di servizio. Alimentazione 12 VDC o PoE. Fornita senza obiettivo.	€ 1.546,00
--	--------------	--	------------

Obiettivi HD

	LVF-5005C-S1803	Obiettivo 1/2,5" Varifocal 1.8-3mm SR-Iris, CS-mount. 5MP, IR corrected.	€ 232,00
	LVF-5003N-S3813	Obiettivo 1/2" Varifocal 3.8-13mm SR-Iris, C-mount, 3MP.	€ 114,00
	LVF-5005C-S0940	Obiettivo 1/2,5" Varifocal 9-40mm, SR-Iris, CS-mount 5MP, IR corrected.	€ 232,00
	LVF-5005C-S4109	Obiettivo 1/1,8" Varifocal 4.1-9mm DC-Iris, 5Mpx, SR-Iris.	€ 160,00
	LVF-5005N-S1250	Obiettivo 1/1,8" Varifocal 12,5-50mm DC-Iris, 5Mpx, SR-Iris.	€ 272,00

Obiettivi UHD

	LVF-8008C-P0413 Obiettivo Ultra Mega Pixel 1/1,8" Varifocal 4-13mm, P-Iris, F1.5 - infinito, IR-corrected € 289,00
	LFF-8012C-D35 Obiettivo Ultra Mega Pixel 2/3" Focale fissa 35mm, Iris manuale F1.8-F16, IR corrected. € 650,00
	LFF-8012C-D50 Obiettivo Ultra Mega Pixel 2/3" Focale fissa 50mm, Iris manuale F2-F16, IR corrected. € 650,00
	LFF-8012C-D75 Obiettivo Ultra Mega Pixel 2/3" Focale fissa 75mm, Iris manuale F1.8-F22, IR corrected. € 826,00

DINION IP 8000 QVGA Thermal VCA

	NHT-8000-F07QS	DINION IP 8000 thermal, 9Hz, QVGA (320 x 240) 9 fps, focale fissa 7,5mm (41,8° x 30°), con Intelligent Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.	€ 4.404,00
	NHT-8000-F07QF	DINION IP 8000 thermal, 60Hz, QVGA (320 x 240) 60 fps, focale fissa 7,5mm (41,8° x 30°), con Intelligent Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.	€ 4.404,00
	NHT-8000-F19QS	DINION IP 8000 thermal, 9Hz, QVGA (320 x 240) 9 fps, focale fissa 19mm (16° x 12°), con Intelligent Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.	€ 4.404,00



NHT-8000-F19QF

DINION IP 8000 thermal, 60Hz, QVGA (320 x 240) 60 fps, focale fissa 19mm (16° x 12°), con Intelligent Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

€ 4.404,00

DINION IP 8000 VGA Thermal VCA



NHT-8001-F09VS

DINION IP 8000 thermal, 9Hz, VGA (640 x 480) 9 fps, focale fissa 9mm (70° x 52°), con Intelligent Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

€ 7.596,00



NHT-8001-F09VF

DINION IP 8000 thermal, 30Hz, VGA (640 x 480) 30 fps, focale fissa 9mm (70° x 52°), con Intelligent Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

€ 7.596,00

	NHT-8001-F17VS	DINION IP 8000 thermal, 9Hz, VGA (640 x 480) 9 fps, focale fissa 16,7mm (37,5° x 28°), con Intelligent Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.	€ 7.596,00
	NHT-8001-F17VF	DINION IP 8000 thermal, 30Hz, VGA (640 x 480) 30 fps, focale fissa 16,7mm (37,5° x 28°), con Intelligent Video Analytics, telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.	€ 7.596,00
	NHT-8001-F35VS	DINION IP 8000 thermal, 9Hz, VGA (640 x 480) 9 fps, focale fissa 35mm (17,6° x 13,2°), con Intelligent Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.	€ 9.048,00
	NHT-8001-F35VF	DINION IP 8000 thermal, 30Hz, VGA (640 x 480) 30 fps, focale fissa 35mm (17,6° x 13,2°), con Intelligent Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.	€ 9.048,00



NHT-8001-F65VS

DINION IP 8000 thermal, 9Hz, VGA (640 x 480) 9 fps, focale fissa 65mm (9,6° x 7,2°), con Intelligent Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

€ 11.224,00



NHT-8001-F65VF

DINION IP 8000 thermal, 30Hz, VGA (640 x 480) 30 fps, focale fissa 65mm (9,6° x 7,2°), con Intelligent Video Analytics, (VCA double resolution), telecamera termica ad elevata sensibilità progettata per lavorare al meglio con l'Intelligent Video Analytics, pixel pitch 17 microm., sensibilità termica min. 50mK, streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, RS-232/422/485, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, porta RS-232/422/485, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione 24VAC 34W max., range di temperatura -50°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S. In caso d'ordine è prima necessario compilare e firmare l'End User Agreement come verifica preliminare dell'ambito di utilizzo del prodotto.

€ 11.224,00

Accessori



NHA-U-WMT

Staffa da muro per telecamera termica DINION IP 8000 thermal

€ 81,00

Vari

Per gli altri accessori fare riferimento agli "Accessori universali" della sezione "Accessori"

€ 0,00

DINION IP 9000 VCA



NAI-90022-AAA

DINION IP imager 9000 HD, 1080p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,7" progressive scan 2,03 Mpx, gamma dinamica 92 dB, obiettivo motorizzato autofocus 10 - 23 mm IR corrected SR lens, 7 IR LED 850nm alta efficienza portata 120m, sensibilità 0,4/0 Lux, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), MOTION +, iDNR, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica per monitor di servizio. Alimentazione 12 VDC o 24 VAC o PoE, antivandalo, grado di protezione IP65.

€ 3.462,00

FLEXIDOME IP 4000

	NDN-41012-V3	FLXIDOME IP 4000 (esterno), 720p30, sensore CMOS 1/2,7", True Day/Night, obiettivo varifocale 3.3÷10 mm, sensibilità 0.24/0.05 lux, WDR 76dB, iDNR, iDefog, MOTION +, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, ingresso/uscita audio, allarme audio, uscita analogica di servizio, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), 1 ingresso e 1 uscita allarme, ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 3,8 W o PoE, range temperatura -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66. Fine produzione 30-06-2019.	€ 399,00
	NDI-41012-V3	FLEXIDOME IP 4000 IR (esterno), 720p30, sensore CMOS 1/2,7", True Day/Night, obiettivo varifocale 3.3÷10 mm, sensibilità 0.24/0 lux, con IR 15 LED portata 15m, WDR 76dB, iDNR, iDefog, MOTION +, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, ingresso/uscita audio, allarme audio, uscita analogica, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), 1 ingresso e 1 uscita allarme, ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 6.3W o PoE, versione da esterno, antivandalo IK10, range temperatura -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66. Fine produzione 30-06-2019.	€ 447,00

FLEXIDOME IP 5000 (interno)

	NIN-51022-V3	FLEXIDOME IP 5000 (interno), 1080p30, sensore CMOS 1/2,7", True Day/Night, obiettivo varifocale manuale 3÷10 mm, sensibilità 0.24/0.05 lux, WDR, iDNR, iDefog, MOTION +, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, microfono integrato, allarme audio, uscita analogica, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), 1 ingresso e 1 uscita allarme, ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 3,8W o PoE, range temperatura -20° / +50°C, versione da interno. Fine produzione 30-06-2019.	€ 330,00
	NIN-50022-A3	FLEXIDOME IP 5000 (interno), 1080p30, sensore CMOS 1/2,7", True Day/Night, obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm, ottica motorizzata e backfocus motorizzato, sensibilità 0.24/0.05 lux, WDR, iDNR, iDefog, MOTION +, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, microfono integrato, allarme audio, uscita analogica, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), 1 ingresso e 1 uscita allarme, ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 3,8W o PoE, range temperatura -20° / +50°C, versione da interno. Fine produzione 30-06-2019.	€ 452,00
	NII-51022-V3	FLEXIDOME IP 5000 IR (interno), 1080p30, sensore CMOS 1/2,7", True Day/Night, obiettivo varifocale manuale 3÷10 mm, WDR, sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m, iDNR, iDefog, MOTION +, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, microfono integrato, allarme audio, uscita analogica, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), 1 ingresso e 1 uscita allarme, ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 6.3W o PoE, range temperatura -20° / +50°C, versione da interno. Fine produzione 30-06-2019.	€ 376,00
	NII-50022-A3	FLEXIDOME IP 5000 IR (interno), 1080p30, sensore CMOS 1/2,7", True Day/Night, obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm, ottica motorizzata e backfocus motorizzato, WDR, sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m, iDNR, iDefog, MOTION +, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, microfono integrato, allarme audio, uscita analogica, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), 1 ingresso e 1 uscita allarme, ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 3.8W o PoE, range temperatura -20° / +50°C, versione da interno. Fine produzione 30-06-2019.	€ 497,00

FLEXIDOME IP 5000

	NDN-50022-A3	FLEXIDOME IP 5000 (esterno), 1080p30, sensore CMOS 1/2,7", True Day/Night, obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm, ottica motorizzata e backfocus motorizzato, sensibilità 0.24/0.05 lux, WDR, iDNR, iDefog, MOTION +, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, allarme audio, uscita analogica, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), 1 ingresso e 1 uscita allarme, ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 3.8W o PoE, versione da esterno, antivandalo IK10, range temperatura -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66. Fine produzione 30-06-2019.	€ 499,00
	NDI-50022-A3	FLEXIDOME IP 5000 IR (esterno), 1080p30, sensore CMOS 1/2,7", True Day/Night, obiettivo varifocale automatico 3÷10 mm, ottica motorizzata e backfocus motorizzato, sensibilità 0.24/0 lux, con IR 10 LED ad alta efficienza portata 15m, WDR 76dB, iDNR, iDefog, MOTION +, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, allarme audio, uscita analogica, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), 1 ingresso e 1 uscita allarme, ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 6.3W o PoE, range temperatura -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), versione da esterno, antivandalo IK10, grado di protezione IP66. Fine produzione 30-06-2019.	€ 553,00

FLEXIDOME IP 4000i VCA (interno)

	NDI-4502-A	FLEXIDOME IP 4000i (interno), 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, Wide Dynamic Range 85 dB, obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, sensibilità 0,12/0,02 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento da interno, alimentazione 12 VDC (5,55W) o 24 VAC (5W) o PoE (6W).	€ 540,00
	NDI-4502-AL	FLEXIDOME IP 4000i (interno), 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, Wide Dynamic Range 85 dB, obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, 10 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0,12/0,02/0 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento da interno, alimentazione 12 VDC (9W) o 24 VAC (7,4W) o PoE (8,5W).	€ 592,00

FLEXIDOME IP 4000i VCA



NDE-4502-A

FLEXIDOME IP 4000i (esterno), 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, Wide Dynamic Range 85 dB, obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, sensibilità 0,12/0,02 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento da esterno antivandalo IK10, range temperatura -40 °C / +50 °C oppure -34 °C / +74 °C according to NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66, alimentazione 12 VDC (5,55W) o 24 VAC (5W) o PoE (6W).

€ 596,00



NDE-4502-AL

FLEXIDOME IP 4000i (esterno), 1080p30, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, Wide Dynamic Range 85 dB, obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, 10 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0,12/0,02 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento da esterno antivandalo IK10, range temperatura -40 °C / +50 °C oppure -34 °C / +74 °C according to NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66, alimentazione 12 VDC (9W) o 24 VAC (7,4W) o PoE (8,5W).

€ 658,00

FLEXIDOME IP 5000i VCA (interno)



NDI-5503-A

FLEXIDOME IP 5000i (interno), 5MP (16:9) 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120 dB (107 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, sensibilità 0,24/0,03 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento da interno, alimentazione 12 VDC (7,15W) o 24 VAC (6,15W) o PoE (7W).

€ 792,00



NDI-5503-AL

FLEXIDOME IP 5000i (interno), 5MP (16:9) 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120 dB (107dB IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, 10 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0,24/0,03 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento da interno, alimentazione 12 VDC (10,8W) o 24 VAC (8,75W) o PoE (9,2W).

€ 849,00

FLEXIDOME IP 5000i VCA



NDE-5503-A

FLEXIDOME IP 5000i (esterno), 5MP (16:9) 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120 dB (107 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, sensibilità 0,24/0,03 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento da esterno antivandalo IK10, range temperatura -40 °C / +50 °C oppure -34 °C / +74 °C according to NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66, alimentazione 12 VDC (7,15W) o 24 VAC (6,15W) o PoE (7W).

€ 854,00



NDE-5503-AL

FLEXIDOME IP 5000i (esterno), 5MP (16:9) 30FPS, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,9" progressive scan, High Dynamic Range 120 dB (107 dB IEC 62676 Part 5), obiettivo motorizzato con autofocus 3 - 10 mm DC-iris F1,3 - 360 IR corrected, 10 LED ad elevata efficienza 850nm con portata 30m, sensibilità 0,24/0,03 Lux (F1.3 - 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento da esterno antivandalo IK10, range temperatura -40 °C / +50 °C oppure -34 °C / +74 °C according to NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66, alimentazione 12 VDC (10,8W) o 24 VAC (8,75W) o PoE (9,2W).

€ 915,00

FLEXIDOME IP 6000 Starlight VCA

	NIN-63023-A3S	FLEXIDOME IP starlight 6000, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione superficiale.	€ 1.005,00
	NIN-63023-A3	FLEXIDOME IP starlight 6000, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .	€ 969,00
	NIN-63013-A3S	FLEXIDOME IP starlight 6000, 720p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione superficiale.	€ 897,00
	NIN-63013-A3	FLEXIDOME IP starlight 6000, 720p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .	€ 861,00

FLEXIDOME IP 7000 Starlight VCA



NIN-73013-A3A

FLEXIDOME IP starlight 7000, 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .

€ 1.093,00



NIN-73013-A3AS

FLEXIDOME IP starlight 7000, 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione superficiale.

€ 1.129,00



NIN-73023-A3A

FLEXIDOME IP starlight 7000, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .

€ 1.201,00



NIN-73023-A3AS

FLEXIDOME IP starlight 7000, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione superficiale.

€ 1.237,00



NIN-73013-A10A

FLEXIDOME IP starlight 7000, 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 10-23mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .

€ 1.093,00



NIN-73013-A10AS

FLEXIDOME IP starlight 7000, 720p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 10-23mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione superficiale.

€ 1.129,00



NIN-73023-A10A

FLEXIDOME IP starlight 7000, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 10-23mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .

€ 1.201,00



NIN-73023-A10AS

FLEXIDOME IP starlight 7000, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (Extended Dynamic Mode), obiettivo SR-Iris motorizzato 10-23mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.4 - 30 IRE), streaming H.264 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 720p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -30°C / +55°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione superficiale.

€ 1.237,00

FLEXIDOME IP 8000i Starlight VCA

 NDE-8504-R	FLEXIDOME IP starlight 8000i, UHD 8Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (107 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 20 FPS), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-10mm con automatic back focus, sensibilità 0,0121/0,0004 Lux (F1.5 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .	€ 1.546,00
 NDE-8503-RT	FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (107 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode, movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 12-40mm con automatic back focus, sensibilità 0,0121/0,0004 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .	€ 1.514,00
 NDE-8503-R	FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6Mpx p30, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 120 dB HDR (107 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode, movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-10mm con automatic back focus, sensibilità 0,0121/0,0004 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .	€ 1.443,00



NDE-8502-RT

FLEXIDOME IP starlight 8000i, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 134 dB HDR (110 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 30FPS), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 10-23mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.6 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .

€ 1.411,00



NDE-8502-R

FLEXIDOME IP starlight 8000i, 1080p60, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), True Day/Night, sensore CMOS 1/2,8" progressive scan, gamma dinamica 134 dB HDR (110 dB misurato secondo IEC 62674-5) in modalità Extended Dynamic Mode (max. 30FPS), movimento motorizzato per una semplicità di installazione ed obiettivo motorizzato 3-9mm con automatic back focus, sensibilità 0,0075/0,0011 Lux (F1.2 - 30 IRE), streaming H.264, H.265 ed MJPEG multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, funzione corridoio 1080p, mirror, flip, rotazione 90° / 180° / 270°, sensore gyro / accelerometro integrato, intelligent Noise Reduction (iDNR) ed intelligent streaming, intelligent Defog (iDefog), 9 profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 8 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su due memorie microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM fino a 60 secondi, funzione ibrida analogica e video over IP in simultanea. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per garantire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256. Alimentazione ridondata 12 VDC e/o PoE 7,2W, range di temperatura -50°C / +60°C o -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008), grado di protezione IP66 e Nema 4X e resistenza agli impatti IK10+. Telecamera conforme ONVIF profilo S, per installazione ad incasso o con accessori non previsti all'interno della confezione .

€ 1.340,00

FLEXIDOME IP micro 2000



NUC-21012-F2

Flexidome IP microdome 2000 HD, 720p30, sensore CMOS 1/4", Day/Night Elettronico, obiettivo focale fissa 2,5 mm, campo 89°x50°, regolazione su 3 assi, sensibilità 1 lux, WDR 76dB, iDNR, MOTION +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, microfono integrato, allarme audio, privacy masking, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12Vdc 3,84W o PoE, range temperatura -20° / +50°C, versione da interno. Fine produzione 31-03-2019.

€ 227,00

FLEXIDOME IP micro 5000



NUC-51022-F2

Flexidome IP micro 5000 HD, 1080p30, sensore CMOS 1/2,7", Day/Night Elettronico, obiettivo focale fissa 2,5 mm, campo 135°x75°, regolazione su 3 assi, sensibilità 1 lux, WDR 76dB, iDNR, MOTION +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12/24Vdc 3,84W o PoE, range temperatura -30° / +50°C, versione da esterno, antivandalo, grado di protezione IP66. Certificata EN50155 e CE Automotive.

€ 328,00



NUC-51022-F4

Flexidome IP micro 5000 HD, 1080p30, sensore CMOS 1/2,7", Day/Night Elettronico, obiettivo focale fissa 3,6 mm, campo 97°x50.5°, regolazione su 3 assi, sensibilità 0,4 lux, WDR 76dB, iDNR, MOTION +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12/24Vdc 3,84W o PoE, range temperatura -30° / +50°C, versione da esterno, antivandalo, grado di protezione IP66. Certificata EN50155 e CE Automotive.

€ 328,00



NUC-51051-F2

Flexidome IP micro MP, 5MP@12,5 FPS, sensore CMOS 1/3", Day/Night Elettronico, obiettivo focale fissa 2,5 mm, campo 105°x79°, regolazione su 3 assi, sensibilità 2 lux, WDR 65dB, iDNR, MOTION +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12/24Vdc 3,84W o PoE, range temperatura -30° / +50°C, versione da esterno, antivandalo, grado di protezione IP66. Certificata EN50155 e CE Automotive.

€ 394,00



NUC-51051-F4

Flexidome IP micro MP, 5MP@12,5 FPS, sensore CMOS 1/3", Day/Night Elettronico, obiettivo focale fissa 3,6 mm, campo 74°x52°, regolazione su 3 assi, sensibilità 0,8 lux, WDR 65dB, iDNR, MOTION +, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, privacy masking, invio e-mail con immagine JPEG, FTP posting, drop box, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), ONVIF conformant, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 12/24Vdc 3,84W o PoE, range temperatura -30° / +50°C, versione da esterno, antivandalo, grado di protezione IP66. Certificata EN50155 e CE Automotive.

€ 394,00

FLEXIDOME IP 5000 Panoramic

	NUC-52051-F0	Flexidome IP panoramic 5000 360°, 5Mpx 15fps, Day/Night (elettronico), sensore CMOS 1/3" risoluzione 5 Mpx, gamma dinamica 81 dB, ottica focale fissa 1.19 mm, sensibilità 0,36/0,12 Lux, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, idefog, Motion +, esposizione regolabile, viste: Virtual E-PTZ, panoramic e corridor, supporto crittatura SSL 128 bit, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno superficiale o ad incasso (accessori inclusi).	€ 480,00
	NUC-52051-F0E	Flexidome IP panoramic 5000 360°, 5Mpx 15fps, Day/Night (elettronico), sensore CMOS 1/3" risoluzione 5 Mpx, gamma dinamica 81 dB, ottica focale fissa 1.19 mm, sensibilità 0,36/0,12 Lux, quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, idefog, Motion +, esposizione regolabile, viste: Virtual E-PTZ, panoramic e corridor, supporto crittatura SSL 128 bit, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in esterno, grado di protezione IP 66 e protezione antivandalo IK10, accessori per l'installazione superficiale inclusi.	€ 644,00

FLEXIDOME IP 6000 Panoramic VCA

	NFN-60122-F1	Flexidome IP panoramic 6000 IC 180° Invisible, Essential Video Analytics (VCA), 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92+16 dB, ottica focale fissa 2.1 mm IR corrected, sensibilità 0,46/0,15 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Essential Video Analytics (EVA), esposizione multi-regione regolabile, viste: Virtual E-PTZ, panoramic e corridor, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, installazione ad incasso.	€ 1.288,00
	NFN-60122-F0	Flexidome IP panoramic 6000 IC 360° Invisible, Essential Video Analytics (VCA), 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92+16 dB, ottica focale fissa 1.6 mm IR corrected, sensibilità 0,55/0,18 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Essential Video Analytics (EVA), esposizione multi-regione regolabile, viste: double panoramic, Virtual E-PTZ, North-Suth-East-West, Quad, panorama, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, installazione ad incasso.	€ 1.288,00

FLEXIDOME IP 7000 Panoramic VCA

	NFN-70122-F1A	Flexidome IP panoramic 7000 IC 180° Invisible, 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92+16 dB, ottica focale fissa 2.1 mm IR corrected, sensibilità 0,46/0,15 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), esposizione multi-regione regolabile, viste: Virtual E-PTZ, panoramic e corridor, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, installazione ad incasso.	€ 1.500,00
	NFN-70122-F0A	Flexidome IP panoramic 7000 IC 360° Invisible, 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92+16 dB, ottica focale fissa 1.6 mm IR corrected, sensibilità 0,55/0,18 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), esposizione multi-regione regolabile, viste: double panoramic, Virtual E-PTZ, North-Suth-East-West, Quad, panorama, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, installazione ad incasso.	€ 1.500,00
	NIN-70122-F1	Flexidome IP panoramic 7000 180°, 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92 dB, ottica focale fissa 2.1 mm IR corrected, sensibilità 0,46/0,15 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Motion +, esposizione multi-regione regolabile, viste: Virtual E-PTZ, panoramic e corridor, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, prevedere eventuali accessori per installazione superficiale o pendente soffitto.	€ 1.288,00
	NIN-70122-F0	Flexidome IP panoramic 7000 360°, 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92 dB, ottica focale fissa 1.6 mm IR corrected, sensibilità 0,55/0,18 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Motion +, esposizione multi-regione regolabile, viste: double panoramic, Virtual E-PTZ, North-Suth-East-West, Quad, panorama, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, prevedere eventuali accessori per installazione superficiale o pendente soffitto.	€ 1.288,00
	NIN-70122-F1A	Flexidome IP panoramic 7000 180° 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92+16 dB, ottica focale fissa 2.1 mm IR corrected, sensibilità 0,46/0,15 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), esposizione multi-regione regolabile, viste: Virtual E-PTZ, panoramic e corridor, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, prevedere eventuali accessori per installazione superficiale o pendente soffitto.	€ 1.500,00
	NIN-70122-F0A	Flexidome IP panoramic 7000 360° 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92+16 dB, ottica focale fissa 1.6 mm IR corrected, sensibilità 0,55/0,18 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), esposizione multi-regione regolabile, viste: double panoramic, Virtual E-PTZ, North-Suth-East-West, Quad, panorama, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, prevedere eventuali accessori per installazione superficiale o pendente soffitto.	€ 1.500,00

	NIN-70122-F1S	Flexidome IP panoramic 7000 180°, 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92 dB, ottica focale fissa 2.1 mm IR corrected, sensibilità 0,46/0,15 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Motion +, esposizione multi-regione regolabile, viste: Virtual E-PTZ, panoramic e corridor, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno completa di box per installazione superficiale (VDA-70112-SMB).	€ 1.330,00
	NIN-70122-F0S	Flexidome IP panoramic 7000 360°, 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92 dB, ottica focale fissa 1.6 mm IR corrected, sensibilità 0,55/0,18 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Motion +, esposizione multi-regione regolabile, viste: double panoramic, Virtual E-PTZ, North-Suth-East-West, Quad, panorama, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno completa di box per installazione superficiale (VDA-70112-SMB).	€ 1.330,00
	NIN-70122-F1AS	Flexidome IP panoramic 7000 180° 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92+16 dB, ottica focale fissa 2.1 mm IR corrected, sensibilità 0,46/0,15 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), esposizione multi-regione regolabile, viste: Virtual E-PTZ, panoramic e corridor, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno completa di box per installazione superficiale (VDA-70112-SMB).	€ 1.541,00
	NIN-70122-F0AS	Flexidome IP panoramic 7000 360° 12Mpx p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,3" risoluzione 12 Mpx, gamma dinamica 92+16 dB, ottica focale fissa 1.6 mm IR corrected, sensibilità 0,55/0,18 Lux (F2.8 - 30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA double resolution), esposizione multi-regione regolabile, viste: double panoramic, Virtual E-PTZ, North-Suth-East-West, Quad, panorama, supporto criptatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, microfono integrato, allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45. Alimentazione 12 VDC o PoE. Versione per installazione in interno ad incasso tramite anello di finitura "Twin Click" in dotazione, prevedere eventuali accessori per installazione superficiale o pendente soffitto. Versione per installazione in interno completa di box per installazione superficiale (VDA-70112-SMB).	€ 1.541,00

DINION IP 9000 VCA



NCN-90022-F1

FLEXIDOME IP corner 9000, 1080p30, Day/Night, sensore CMOS 1/2,7" progressive scan, gamma dinamica 69 dB, obiettivo 2 mm, IR LED 940nm portata 9m, sensibilità 0,3/0 Lux, cquad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), MOTION +, iDNR, supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, uscita analogica per monitor di servizio (cavo accessorio S1460). Alimentazione 12 VDC o 24 VAC o PoE, antivandalo, grado di protezione IP65.

€ 1.169,00

AUTODOME IP 4000i VCA

	NDP-4502-Z12C	AUTODOME IP 4000i, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 12x (5,3 - 64mm) e zoom digitale 16x (192x), Wide Dynamic Range 94dB, sensibilità 0,05/0,01 Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento ad incasso, grado di protezione IP51, range temperatura in continuo -10°C / +55°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 12W.	€ 948,00
	NDP-4502-Z12	AUTODOME IP 4000i, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 12x (5,3 - 64mm) e zoom digitale 16x (192x), Wide Dynamic Range 94dB, sensibilità 0,05/0,01 Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento per installazione superficiale antivandalo IK10, grado di protezione IP65, range temperatura in continuo -10°C / +55°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 12W. Modello consigliato per uso in interno.	€ 907,00
	NEZ-A4-SMB	Box per l'installazione superficiale delle telecamere AUTODOME IP 4000.	€ 29,00
	NDA-4020-PTBL	Cupola oscurata per AUTODOME IP 4000i	€ 52,00

AUTODOME IP 5000i VCA



NDP-5502-Z30C

AUTODOME IP 5000i, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range 94dB, sensibilità 0,05/0,01 Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento per installazione ad incasso, grado di protezione IP51, range temperatura in continuo -10°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 24W.

€ 1.484,00



NDP-5502-Z30

AUTODOME IP 5000i, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range 94dB, sensibilità 0,05/0,01 Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento per installazione pendente antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -40°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 24W.

€ 1.484,00

AUTODOME IP 5000i IR VCA



NDP-5502-Z30L

AUTODOME IP 5000i IR, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range 94dB, sensibilità 0,05/0,01/0 Lux (30 IRE), 4 LED IR 850nm 180m di copertura, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento per installazione pendente antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -40°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 25W.

€ 1.700,00

AUTODOME IP 5000i Starlight VCA



NDP-5512-Z30C

AUTODOME IP 5000i Starlight, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range 120dB (107 dB misurati secondo IEC62676-5), sensibilità 0,0186/0,004 Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento per installazione ad incasso, grado di protezione IP51, range temperatura in continuo -10°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 24W.

€ 1.929,00



NDP-5512-Z30

AUTODOME IP 5000i Starlight, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range 120dB (107 dB misurati secondo IEC 62676-5), sensibilità 0,0186/0,004 Lux (30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento per installazione pendente antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -40°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 24W.

€ 1.929,00

AUTODOME IP 5000i IR Starlight VCA



NDP-5512-Z30L

AUTODOME IP 5000i IR Starlight, 1080p60, Essential Video Analytics (VCA), True Day/Night, sensore CMOS 1/2.8" progressive scan 2,13 MP, zoom ottico 30x (4,5 - 135mm) e zoom digitale 16x (480x), Wide Dynamic Range 120dB (107 dB misurati secondo IEC 62676-5), sensibilità 0,0186/0,004/0 Lux (30 IRE), 4 LED IR 850nm >180m di copertura, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), 3 profili video preconfigurati, 24 aree di privacy mask, IN/OUT di allarme, IN/OUT audio con funzione di allarme, supporto registrazione su memoria microSDHC/SDXC con pre-allarme su RAM. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alloggiamento per installazione pendente antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura in continuo -40°C / +60°C, alimentazione 24 VAC e PoE+ 25W.

€ 2.146,00

AUTODOME IP 7000 Starlight VCA

	VG5-7230-CPT5	AutoDome IP starlight 7000 HD (1080p30 - 2.13 Mega pixel) da incasso, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/3" scansione progressiva High Dynamic Range 120dB, formato 16:9, sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, Intelligent Video Analytics (VCA), supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, iAutotracking, 256 preset, privacy masking, funzione flip capovolgimento immagine. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione colore bianco, cupola oscurata, grado di protezione IP54 - 10°/+40°. Accessori di staffaggio esclusi.	€ 3.010,00
	VG5-7230-EPC5	AutoDome IP starLight 7000 HD (1080p30 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/3" scansione progressiva High Dynamic Range 120dB, formato 16:9, sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, iDefog, Intelligent Video Analytics (VCA), supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, iAutotracking, 256 preset, privacy masking, funzione flip capovolgimento immagine. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione colore bianco, cupola trasparente, grado di protezione IP66, range temperatura -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.	€ 3.187,00
	VG5-7230-EPR5	AutoDome IP starLight 7000 HD (1080p30 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/3" scansione progressiva High Dynamic Range 120dB, formato 16:9, sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (30 IRE), quad-streaming, compressione H264 MP (Main Profile), iDNR, iDefog, Intelligent Video Analytics (VCA), supporto crittatura SSL 128 bit, ROI, ONVIF conformant, supporto DynDNS, FTP su allarme e Drop Box, ingresso e uscita allarme, ingresso ed uscita audio per allarme audio, slot per registrazione su memory card SDHC/SDXC o su NAS iSCSI/VRM, porta ethernet RJ45, iAutotracking, 256 preset, privacy masking, funzione flip capovolgimento immagine. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione colore bianco, cupola trasparente antivandalo IK10, grado di protezione IP66, range temperatura -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.	€ 3.253,00

MIC IP 7000i starlight VCA

	MIC-7502-Z30W	MIC IP Starlight 7000i colore bianco (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore bianco, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.	€ 5.202,00
	MIC-ILW-300	Illuminatore per serie MIC 7000, colore bianco, combinato con infrarosso 850nm, 940nm e luce bianca, grado di protezione IP 68, antivandalo IK10, range temperatura -40°C / +60°C, alluminio colore bianco. Portata IR max: MIC-7130 175m, MIC-7230 Dynamic 150m, MIC-7230 Starlight 300m, MIC- 7502 450m. Portata luce bianca: MIC-7130 125m, MIC-7230 Dynamic 100m, MIC-7230 Starlight 150m, MIC- 7502 150m.	€ 879,00
	MIC-67SUNSHLD	Tettuccio parasole MIC7000 colore bianco. Scelta tra 3 tipi di tettucci per installazione normale, invertita e con IR.	€ 108,00
	MIC-7502-Z30B	MIC IP Starlight 7000i colore nero (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.	€ 5.202,00
	MIC-ILB-300	Illuminatore per serie MIC 7000, colore nero, combinato con infrarosso 850nm, 940nm e luce bianca, grado di protezione IP 68, antivandalo IK10, range temperatura -40°C / +60°C, alluminio colore nero. Portata IR max: MIC-7130 175m, MIC-7230 Dynamic 150m, MIC-7230 Starlight 300m, MIC- 7502 450m. Portata luce bianca: MIC-7130 125m, MIC-7230 Dynamic 100m, MIC-7230 Starlight 150m, MIC- 7502 150m.	€ 879,00
	MIC-7502-Z30G	MIC IP Starlight 7000i colore grigio (1080p60 - 2.13 Mega pixel), da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore grigio, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.	€ 5.202,00



MIC-ILG-300

Illuminatore per serie MIC 7000, colore grigio, combinato con infrarosso 850nm, 940nm e luce bianca, grado di protezione IP 68, antivandalo IK10, range temperatura -40°C / +60°C, alluminio colore grigio. Portata IR max: MIC-7130 175m, MIC-7230 Dynamic 150m, MIC-7230 Starlight 300m, MIC- 7502 450m. Portata luce bianca: MIC-7130 125m, MIC-7230 Dynamic 100m, MIC-7230 Starlight 150m, MIC- 7502 150m.

€ 879,00

MIC IP 9000i fusion QVGA VCA



MIC-9502-Z30WQS

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore bianco, 19mm, QVGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica QVGA 9Hz, obiettivo focale fissa 19mm, sensibilità min. 62mK, rilevazione umana fino a 379m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore bianco, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

€ 21.328,00



MIC-9502-Z30BQS

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore nero, 19mm, QVGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica QVGA 9Hz, obiettivo focale fissa 19mm, sensibilità min. 62mK, rilevazione umana fino a 379m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

€ 21.328,00



MIC-9502-Z30GQS

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore grigio, 19mm, QVGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica QVGA 9Hz, obiettivo focale fissa 19mm, sensibilità min. 62mK, rilevazione umana fino a 379m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore grigio, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

€ 21.328,00

MIC IP 9000i fusion VGA VCA

 MIC-9502-Z30WVS	MIC IP Starlight 9000i fusion, colore bianco, 50mm, VGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 9Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore bianco, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.	€ 30.137,00
 MIC-9502-Z30BVS	MIC IP Starlight 9000i fusion, colore nero, 50mm, VGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 9Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.	€ 30.137,00
 MIC-9502-Z30GVS	MIC IP Starlight 9000i fusion, colore grigio, 50mm, VGA, 9Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 9Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento criptatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore grigio, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.	€ 30.137,00



MIC-9502-Z30WVF

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore bianco, 50mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore bianco, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

€ 31.991,00



MIC-9502-Z30BVF

MIC IP Starlight 9000i fusion, colore nero, 50mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore nero, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.

€ 31.991,00



MIC-9502-Z30GVF


MIC IP Starlight 9000i fusion, colore grigio, 50mm, VGA, 30Hz, telecamera HD (1080p60 - 2.13 Mega pixel) da esterno, Day/Night, zoom ottico 30x e zoom digitale 12x (360x), sensore CMOS 1/2,8" scansione progressiva Wide Dynamic Range 120 dB (IEC 62676 Part 5), sensibilità 0,0077/0,0008 Lux (F1.4 30 IRE), telecamera termica VGA 30Hz, obiettivo focale fissa 50mm, sensibilità min. 72mK, rilevazione umana fino a 982m, compressione H.264 / H.265 / MJPEG, streaming multiplo configurabile con regioni di interesse (ROI), autenticazione del video, intelligent Noise Reduction (iDNR), intelligent Defog (iDefog), profili preconfigurati per differenti ambiti applicativi, 24 aree di privacy mask, Intelligent Video Analytics (VCA) in movimento e intelligent tracking. Modulo TPM (Trusted Platform Module) integrato e supporto di Public Key Infrastructure (PKI) per offrire una protezione da attacchi di rete, autenticazione 802.1x con supporto EAP/TLS e TLS 1.2 con aggiornamento crittatura AES 256, ONVIF S e G. Alimentazione 24 VAC o High PoE. Versione in alluminio colore grigio, antivandalo IK10, doppia verniciatura testata per atmosfera salina, resistenza a raffiche di vento fino a 290 Km/h (motore brushless), installazione normale, capovolta o sporgente 45°, grado di protezione IP68, range temperatura -40°C / +65°C in continua oppure -34 °C / +74 °C NEMA TS 2-2003 (R2008). Accessori di staffaggio esclusi.



€ 31.991,00

Accessori testa palo

	MIC-DCA-HW	MIC 7000/9000: spessore in alluminio colore bianco da installare sotto la telecamera MIC 7000 HD su testa palo, al fine di consentire l'ingresso del cavo laterale o passante interno.	€ 156,00
	MIC-DCA-HB	MIC 7000/9000: spessore in alluminio colore nero da installare sotto la telecamera MIC 7000 HD su testa palo, al fine di consentire l'ingresso del cavo laterale o passante interno.	€ 156,00
	MIC-DCA-HG	MIC 7000/9000: spessore in alluminio colore grigio da installare sotto la telecamera MIC 7000 HD su testa palo, al fine di consentire l'ingresso del cavo laterale o passante interno.	€ 156,00

Accessori muro e palo




	MIC-WMB-WD	Staffa da muro in alluminio colore bianco da installare con MIC-SCA-WD .	€ 371,00
	MIC-SCA-WD	Mini-spessore in alluminio colore bianco da installare con MIC-WMB-WD.	€ 126,00
	MIC-SPR-WD	Piastra per fissaggio a muro, colore bianco, adattatore per la staffa da muro MIC-WMB-WD.	€ 115,00
	MIC-CMB-WD	Adattatore angolare in alluminio colore bianco.	€ 208,00
	MIC-SCA-BD	Mini-spessore in alluminio colore nero da installare con MIC-WMB-WD.	€ 126,00
	MIC-WMB-BD	Staffa da muro in alluminio colore nero da installare con MIC-SCA-WD.	€ 371,00

	MIC-SPR-BD	Piastra per fissaggio a muro, colore nero, adattatore per la staffa da muro MIC-WMB-BD.	€ 115,00
	MIC-CMB-BD	Adattatore angolare in alluminio colore nero.	€ 208,00
	MIC-SCA-MG	Mini-spessore in alluminio colore grigio da installare con MIC-WMB-MG.	€ 126,00
	MIC-SPR-MG	Piastra per fissaggio a muro, colore grigio, adattatore per la staffa da muro MIC-WMB-BD.	€ 115,00
	MIC-CMB-MG	Adattatore angolare in alluminio colore grigio.	€ 173,00
	MIC-PMB	Adattatore da palo per staffa pendente muro MIC-WMB-x. L'adattatore da palo è fornito con 2 regge da 8".	€ 243,00
	MIC-WMB-MG	Staffa da muro in alluminio colore grigio da installare con MIC-SCA-WD.	€ 371,00

Accessori lavavetro

	MIC-WKT-IR	Kit di pulizia mediante tergivetro, per MIC 7000i e MIC 900i. Il Kit comprende l'ugello e la staffa per l'installazione dell'ugello (scheda comando pompa, pompa e tubo esclusi).	€ 93,00
	MIC-ALM-WAS-24	Interfaccia allarmi e pompa, MIC 7000i e MIC 9000i, 4 ingressi di allarme ed 1 supervisionato, 3 uscite relè bassa tensione ed 1 uscita relè per 250Vac, alimentazione 24Vac, grado di protezione IP67.	€ 268,00

Accessori vari

	MIC-9K-SNSHLD-W	Tettuccio parasole MIC9000i.	€ 274,00
	VJC-7000-90	MIC 7000 HD: box di alimentazione e junction box composto da: alimentatore midspan 95 W, 1 Poerta RJ45 HiPoE, 2 Porte RJ45 e 2 slot SFP per moduli fibra, transcoder integrato, possibile registrazione su compact flash e ingresso uscita audio. Alimentazione 230Vac.	€ 1.535,00
	MIC-M25XNPT34	Adattatore da M25 a 3/4 di pollice, STS	€ 71,00
	MIC-IP67-5PK	Kit connettori IP67 per MIC7000, 5 pz.	€ 180,00
	MIC-9K-IP67-5PK	Kit connettore IP67 per MIC9000i.	€ 371,00

Small Range (SR)

	IIR-50850-SR	Illuminatore serie 5000 Small Range (SR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 156m (10°), 106m (20°), 78m (30°), 49m (60°), 35m (80°), 25m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 13W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 282,00
	IIR-50940-SR	Illuminatore serie 5000 Small Range (SR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 95m (10°), 57m (20°), 46m (30°), 28m (60°), 21m (80°), 14m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 13W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 282,00

Medium Range (MR)

	IIR-50850-MR	Illuminatore serie 5000 Medium Range (MR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 220m (10°), 150m (20°), 110m (30°), 70m (60°), 50m (80°), 35m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 26W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 474,00
	IIR-50940-MR	Illuminatore serie 5000 Medium Range (MR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 135m (10°), 80m (20°), 65m (30°), 40m (60°), 30m (80°), 20m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 26W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 474,00
	NIR-50850-MRP	Illuminatore IP serie 5000 Medium Range (MR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 220m (10°), 150m (20°), 110m (30°), 70m (60°), 50m (80°), 35m (95°), accesso tramite interfaccia web, intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 1m di cavo per alimentazione PoE+ 26W, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 713,00
	NIR-50940-MRP	Illuminatore IP serie 5000 Medium Range (MR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 135m (10°), 80m (20°), 65m (30°), 40m (60°), 30m (80°), 20m (95°), accesso tramite interfaccia web, intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in policarbonato antivandalo, 1m di cavo per alimentazione PoE+ 26W, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 713,00

Long Range (LR)

	IIR-50850-LR	Illuminatore serie 5000 Long Range (LR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 268m (10°), 183m (20°), 134m (30°), 85m (60°), 61m (80°), 43m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in polycarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 39W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 674,00
	IIR-50940-LR	Illuminatore serie 5000 Long Range (LR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 165m (10°), 98m (20°), 79m (30°), 49m (60°), 37m (80°), 24m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in polycarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 39W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 674,00

Extra Range (XR)

	IIR-50850-XR	Illuminatore serie 5000 Extra Range (XR), luce semi-invisibile a 850nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 308m (10°), 210m (20°), 154m (30°), 98m (60°), 70m (80°), 49m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in polycarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 52W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 795,00
	IIR-50940-XR	Illuminatore serie 5000 Extra Range (XR), luce invisibile a 940nm con lenti di diffusione intercambiabili e auto-pulenti per le seguenti coperture: 189m (10°), 112m (20°), 91m (30°), 56m (60°), 46m (80°), 28m (95°) con intensità IR regolabile dal 10% al 100%, dotato di fotocellula per funzione crepuscolare regolabile da 20 lux a 70 lux, alloggiamento in alluminio anodizzato IP66 IK9, pellicola in polycarbonato antivandalo, 3m di cavo per alimentazione 12-36Vdc o 24Vac 52W e I/O telemetria, range di temperatura -50° / +50°C. Dotato di staffa da muro, prevedere eventuale accessorio (L) per ruotare l'IR sull'asse orizzontale (IIR-MNT-xLB). Le prestazioni dell'IR dipendono dalla telecamera e dall'obiettivo utilizzato.	€ 795,00

Cavi e collari

	IIR-MNT-SLB	Staffa a L per l'installazione di n° 1 Illuminatore IR serie 5000.	€ 33,00
	IIR-MNT-DLB	Staffa a L per l'installazione di n° 2 Illuminatore IR serie 5000.	€ 84,00
	IIR-MNT-TLB	Staffa a L per l'installazione di n° 3 Illuminatore IR serie 5000.	€ 160,00
	IIR-MNT-PMB	Collare da palo per staffa a L IIR-MNT-xLB	€ 60,00

Alimentatori

	PSU-IIR-35	Alimentatore da esterno IP67, 36W 100-240VAC In, 24VDC 1.25A Out	€ 60,00
	PSU-IIR-60	Alimentatore da esterno IP67, 60W 100-240VAC In, 24VDC 2.5A Out	€ 113,00
	PSU-IIR-100	Alimentatore da esterno IP67, 100W 100-240VAC In, 24VDC 4.2A Out	€ 155,00

Encoder 16ch

	VJM-4016-EU	VIDEOJET multi 4000 encoder 16 ingressi video, dual-streaming H.264 (2), M-JPEG (1), compressione H264 HP (High Profile), ONVIF conformant, risoluzione 4CIF (25fps@4CIF per Stream), Motion +, supporto DynDNS, 4 ingressi di allarme, 1 uscita relè, 2 ingressi ed 1 uscita audio, 1 porta seriale multiprotocollo (RS232/422/485), registrazione su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 230 VAC (fornito con cavo di alimentazione Europeo).	€ 1.299,00
	VJM-4016	VIDEOJET multi 4000 encoder 16 ingressi video, dual-streaming H.264 (2), M-JPEG (1), compressione H264 HP (High Profile), ONVIF conformant, risoluzione 4CIF (25fps@4CIF per Stream), Motion +, supporto DynDNS, 4 ingressi di allarme, 1 uscita relè, 2 ingressi ed 1 uscita audio, 1 porta seriale multiprotocollo (RS232/422/485), registrazione su NAS iSCSI/VRM. Alimentazione 230 VAC (fornito senza cavo di alimentazione).	€ 1.299,00

Decoder

	VJD-3000	VIDEOJET Decoder 3000 H.264 risoluzione HD/SD con 1 uscita video CVBS o HDMI per visualizzazione quad e full screen, 4 ingressi di allarme, 1 uscita relè, audio bidirezionale, 1 porta seriale multiprotocollo (RS232/422/485), porta ethernet 10/100 base-T. Alimentazione 12-24 VDC (alimentatore incluso). Possibile installazione in rack tramite accessorio opzionale. Fine produzione 31-03-2019 .	€ 828,00
	VJD-8000	VIDEOJET decoder 8000 per la visualizzazione di flussi video a definizione standard (SD), alta definizione (HD), ultra-HD (4K) e MegaPixel (MP) con codifica MPEG-4 e H.264 fino a 60 FPS. Il decoder è in grado di gestire fino a 2 monitor UHD/4K indipendenti con layout liberamente configurabile tramite 2 porte mini Display Port. Performance: fino a 2 telecamere 12MPp30/4Kp30, 6 telecamere 1080p30, 8 telecamere 720p60, 12 telecamere 720p30 o fino a 60 telecamere 432p30. Caratteristiche: Sistema Operativo su memoria SSD, 2 x mini-DP (adattatori non forniti), alimentazione 100 - 240Vac, ethernet 10/100/1000 Mbit/s, range di temperatura 0 / 50°C e kit per installazione VESA incluso nella confezione. Fine produzione 31-12-2018.	€ 2.010,00

Accessori

	VIP-VJTXF-RMK Kit montaggio rack per n° 5 VIP-X1XF o N° 3 VJT-X € 87,00
MVC-FIPM	Licenza per abilitare il collegamento della tastiera serie intuitikey KBD-DIGITAL o KBD-Universal alla porta seriale del decoder VJD-3000 e VJD-8000 e gestire 32 telecamere IP su 10 Monitor senza l'ausilio di un software esterno. La licenza di tipo elettronico sarà inviata da Bosch tramite email. € 271,00
MVS-FCOM-PRCL	Licenza per MIC 7000 IP per gestione seriale da VJD-3000. € 41,00

19 Pollici



UML-193-90

Monitor 18,5" HD Ready 1366 x 768, formato 16:9, ingressi: HDMI, DVI, e VGA, contrasto 1.000:1, luminosità 250 cd/mq, LED backlight panel, lower power consumption. Alimentazione 230/110 VAC 50/60 Hz.

€ 451,00

22 Pollici



UML-223-90

Monitor 21,5" Full HD 1920 x 1080, formato 16:9, ingressi: HDMI, DVI, e VGA, contrasto 1.000:1, luminosità 250 cd/mq, LED backlight panel, lower power consumption. Alimentazione 230/110 VAC 50/60 Hz.

€ 524,00

Accessori



UMM-LW-20B

Accessorio per l'installazione a muro di monitor serie UML fino a 26"

€ 79,00



UMM-LW-30B

Accessorio per l'installazione a muro di monitor serie UML fino a 26", snodo regolabile.

€ 130,00



UMM-LCDUB-RM

Accessorio per installazione a Rack di Monitor LCD serie UML fino a 19"

€ 93,00

27 Pollici

	UML-274-90	Monitor professionale per sala controllo, dimensione 27", risoluzione 1080p 1920x1080, 16:9, 16,7 milioni di colori, retroilluminazione 30.000 ore, luminanza 350 cd/mq, contrasto 3000:1, angolo visione orizzontale/verticale 178°. Fedele riproduzione dei colori, anti-image retention, ingressi HDMI, DVI, VGA, S-Video, tempo di risposta 12 ms. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.	€ 1.457,00
--	------------	--	------------

32 Pollici

	UML-324-90	Monitor professionale per sala controllo, dimensione 32", risoluzione 1080p 1920x1080, 16:9, 16,7 milioni di colori, retroilluminazione 50.000 ore, luminanza 500 cd/mq, contrasto 3000:1, angolo visione orizzontale/verticale 178°. Fedele riproduzione dei colori, anti-image retention, ingressi HDMI, DVI, VGA, S-Video, tempo di risposta 8 ms. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.	€ 1.592,00
--	------------	---	------------

43 Pollici

	UML-434-90	Monitor professionale per sala controllo, dimensione 43", risoluzione 1080p 1920x1080, 16:9, 16,7 milioni di colori, retroilluminazione 50.000 ore, luminanza 400 cd/mq, contrasto 3000:1, angolo visione orizzontale/verticale 178°. Fedele riproduzione dei colori, anti-image retention, ingressi HDMI, DVI, VGA, S-Video, tempo di risposta 8 ms. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.	€ 2.226,00
---	------------	---	------------

55 Pollici

	UML-554-90	Monitor professionale per sala controllo, dimensione 55", risoluzione 4K 3840x2160, 16:9, 1,07 miliardi di colori, retroilluminazione 50.000 ore, luminanza 450 cd/mq, contrasto 4000:1, angolo visione orizzontale/verticale 178°. Fedele riproduzione dei colori, anti-image retention, ingressi HDMI, DVI, VGA, S-Video, tempo di risposta 6,5 ms. Prevedere supporti (accessorio), stand da tavolo incluso.	€ 3.622,00
--	------------	---	------------

Accessori

	UMM-WMT-32	Accessorio per l'installazione a muro di monitor serie UML da 27" a 32" € 106,00
	ST650	Accessorio per l'installazione a muro di monitor serie UML da 37" a 75" € 234,00

Licenze DIVAR IP All-in-one

MBV-BXPAN-DIP	DIVAR IP 7000 Professional Edition Max. 128ch, per sbloccare da 64 a 128ch	€ 3.071,00
MBV-XCHAN-DIP	DIVAR IP 7000 8 Channels (Enc/Dec)	€ 996,00
MBV-XDVR-DIP	DIVAR IP 3000/7000 DVR Expansion (1)	€ 708,00
MBV-XINT-DIP	DIVAR IP 3000/7000 Intrusion Panel Expansion, per centrali serie B&G	€ 397,00
MBV-XKBD-DIP	DIVAR IP 3000/7000 Keyboard Expansion (1)	€ 215,00
MBV-XMVS-DIP	DIVAR IP 3000/7000 Licenza espansione Mobile Video Service (MVS) DIP.	€ 355,00
MBV-FATM-DIP	DIVAR IP 3000/7000 POS/ATM License	€ 794,00
MBV-FALG-DIP	DIVAR IP 3000/7000 Allegiant License	€ 794,00
MBV-XWST-DIP	DIVAR IP 7000 Workstation Expansion (1)	€ 355,00
MBV-XFOR-DIP	DIVAR IP 7000 Forensic Search Expansion	€ 965,00

MBV-1STCH-DIP	Licenza elettronica per n° 1 Canale Stitching (1,6) di espansione per DIVAR IP 7000.	€ 505,00
MBV-5AGR-DIP	Licenza elettronica per Realta Aumentata, Video Stitcher 1,6, per DIVAR IP 7000.	€ 257,00
MBV-FOPC-DIP	DIVAR IP 7000 OPC Server License	€ 2,00

Version independent



MBV-BVWR-XX

BVMS Viewer è una applicazione software Bosch per la videosorveglianza ed è la variante gratuita del software BVMS. Il BVMS Viewer supporta le seguenti funzioni: visualizzazione, riproduzione, riproduzione istantanea, controllo PTZ, esportazione filmati in formato nativo, ASF e MOV, viste preferiti, segnalibri, ricerca Smart Motion e Forense, supporto fino a 4 monitor PC, supporto Monitor Wall tramite decoder e criptatura con le telecamere. La versione gratuita supporta fino a 16 canali (telecamere IP/Encoder collegate solo al BVMS Viewer) e 5 registratori digitali/NVR con telecamere IP e/o analogiche e 16 siti unmanaged. Per canale si intende una telecamera IP e/o l'ingresso di un encoder IP e/o l'uscita di un decoder IP collegato direttamente al client BVMS Viewer senza l'unità di registrazione. I videoregistratori supportati sono: DVR 400, DVR 600, DIVAR AN 3000, DIVAR AN 5000, DIVAR 700, DIVAR Network, DIVAR Hybrid, DiBos, BRS e DIVAR IP. Il BVMS Viewer è espandibile fino a: 64 canali (MBV-XCHAN-VWR), 32 registratori digitali (MBV-XDVR-VWR) e fino a 10.000 siti unmanaged (MBV-XSITE-VWR), per un massimo di 500 telecamere in simultanea. N.B.: il software è scaricabile dal sito internet e segue le release del software BVMS.

€ 0,00

MBV-XSITE-VWR

Licenza 1 Sito per BVMS Viewer

€ 176,00

MBV-XDVR-VWR

Licenza 1 DVR per BVMS Viewer

€ 351,00

MBV-XCHAN-VWR

Licenza 1 canale BVMS Viewer

€ 67,00

BVMS Lite 9.0



MBV-BLIT32-90

BVMS Lite-32 ver. 9.0, versione non espandibile con gestione single management server. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4, H.264 e H.265 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto: 32 canali, 2 workstation, 2 tastiere joystick, 1 ricerca forense, 1 mobile video service, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA).

€ 3.001,00



MBV-BLIT64-90

BVMS Lite-64 ver. 8.0, versione non espandibile con gestione single management server. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4, H.264 e H.265 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto: 64 canali, 4 workstation, 4 tastiere joystick, 1 ricerca forense, 1 mobile video service, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA).

€ 6.334,00

BVMS Lite 8.0

MBV-BLIT32-80

BVMS Lite-32 ver. 8.0, versione non espandibile con gestione single management server. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4 e H.264 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto: 32 canali, 2 workstation, 2 tastiere joystick, 1 ricerca forense, 1 mobile video service, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA).

€ 3.001,00

MBV-BLIT64-80	BVMS Lite-64 ver. 8.0, versione non espandibile con gestione single management server. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4 e H.264 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto: 64 canali, 4 workstation, 4 tastiere joystick, 1 ricerca forense, 1 mobile video service, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA).	€ 6.334,00
---------------	--	------------

BVMS Lite 7.5

MBV-BLIT32-75	BVMS Lite-32 ver. 7.5, versione non espandibile con gestione single management server. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4 e H.264 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto: 32 canali, 2 workstation, 2 tastiere joystick, 1 ricerca forense, 1 mobile video service, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA).	€ 3.001,00
MBV-BLIT64-75	BVMS Lite-64 ver. 7.5, versione non espandibile con gestione single management server. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4 e H.264 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto: 64 canali, 4 workstation, 4 tastiere joystick, 1 ricerca forense, 1 mobile video service, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA).	€ 6.334,00

BVMS Plus 9.0



MBV-BPLU-90

BVMS Plus ver. 9.0, versione espandibile con gestione single management server fino a 256 canali (telecamere IP, encoder, decoder e monitor wall), 10 workstation, 10 tastiere, 100 canali stitching, 2 VRM, 5 videoregistratori digitali, 10 centrali intrusione B&G. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4, H.264 e H.265 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto base: 8 canali VRM, 8 canali failover VRM, 8 canali VRM dual recording, 5 workstation, 5 tastiere joystick, 1 videoregistratore digitale, 1 mobile video service ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA). Possibile upgrade alla versione Enterprise tramite licenza opzionale.

€ 1.999,00

MBV-XCHANPLU-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Plus ver. 9.0. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.

€ 145,00

MBV-XWSTPLU-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Plus ver. 9.0. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.

€ 355,00

MBV-XKBDPLU-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Plus ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.

€ 215,00

MBV-XDVRPLU-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Plus ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos.

€ 708,00

MBV-XMVSPLU-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Plus ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

€ 355,00

MBV-XFOVPLU-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Plus ver. 9.0. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

€ 22,00

MBV-XDURPLU-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Plus ver. 9.0. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

€ 109,00

MBV-XINTPLU-90	Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione B&G del software BVMS Plus ver. 9.0.	€ 397,00
MBV-1STCHPLU-90	Licenza elettronica per n° 1 Canale Stitching (1,6) di espansione per software BVMS Plus ver. 9.0.	€ 505,00
MBV-5AGRPLU-90	Licenza elettronica per Realta Aumentata, Video Stitcher 1,6, per software BVMS Plus ver. 9.0.	€ 257,00

Nota: E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Pro 9.0



MBV-BPRO-90

BVMS Professional ver. 9.0, versione espandibile con gestione single management server fino a 2.000 canali (telecamere IP, encoder, decoder e monitor wall), 100 workstation, 100 tastiere, 100 canali stitching, 128 VRM, 50 videoregistratori digitali, 20 centrali intrusione B&G, 9.999 siti non gestiti. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4, H.264 e H.265 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto base: 8 canali VRM, 8 canali failover VRM, 8 canali VRM dual recording, 5 workstation, 5 tastiere joystick, 1 videoregistratore digitale, 1 mobile video service, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA). Possibile upgrade alla versione Enterprise tramite licenza opzionale.

€ 5.519,00

MBV-XCHAN-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 9.0. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.

€ 194,00

MBV-XWST-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 9.0. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.

€ 355,00

MBV-XKBD-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.

€ 215,00

MBV-XDVR-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos.

€ 708,00

MBV-XMVS-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 9.0. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.

€ 355,00

MBV-XFOV-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 9.0. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

€ 29,00

MBV-XDUR-90

Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 9.0. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.

€ 146,00

MBV-FEUP-90	Licenza elettronica per l'upgrade del software BVMS Professional alla versione BVMS Enterprise ver. 9.0. La licenza permette l'upgrade ma non prevede i sottosistemi.	€ 355,00
MBV-XINT-90	Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione B&G del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 9.0.	€ 397,00
MBV-XSITE-90	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Sito remoto non gestito il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 9.0. La licenza permette di collegarsi ai videoregistratori remoti senza la gestione dal server BVMS. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. Il sito può contenere max. 5 videoregistratori.	€ 355,00
MBV-1STCH-90	Licenza elettronica per n° 1 Canale Stitching (1,6) di espansione per software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 9.0.	€ 505,00
MBV-5AGR-90	Licenza elettronica per Realta Aumentata, Video Stitcher 1,6, per software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 9.0.	€ 257,00
MBV-BDEM-90	BVMS Demo 9.0, licenza non espandibile a scopo dimostrativo limitata a n° 3 canali ed n° 1 utente.	€ 178,00

Nota: E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Pro 8.0

MBV-BDEM-80	BVMS Demo 8.0, licenza non espandibile a scopo dimostrativo limitata a n° 3 canali ed n° 1 utente.	€ 178,00
MBV-BPRO-80	BVMS Professional ver. 8.0, versione espandibile con gestione single management server fino a 2000 canali (telecamere IP, encoder, decoder e monitor wall), 100 workstation, 100 tastiere e 15 videoregistratori digitali. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4 e H.264 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto base: 8 canali, 8 canali failover VRM, 8 canali dual recording, 2 workstation, 1 tastiera joystick, 1 ricerca forense, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA). Possibile upgrade alla versione Enterprise tramite licenza opzionale.	€ 5.519,00
MBV-XCHAN-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 8.0. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.	€ 194,00
MBV-XWST-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 8.0. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.	€ 355,00
MBV-XDVR-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 8.0. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos.	€ 708,00
MBV-XKBD-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 8.0. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.	€ 215,00
MBV-FEUP-80	Licenza elettronica per l'upgrade del software BVMS Professional alla versione BVMS Enterprise ver. 8.0. La licenza permette l'upgrade ma non prevede i sottosistemi.	€ 355,00
MBV-XMVS-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 8.0. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.	€ 355,00

MBV-FALG-80	Licenza elettronica per n° 1 Matrice Video Allegiant del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 8.0.	€ 794,00
MBV-FATM-80	Licenza elettronica per n° 1 ATM/POS del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 8.0.	€ 794,00
MBV-FOPC-80	Licenza elettronica per n° 1 OPC del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 8.0.	€ 2,00
MBV-XDUR-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 8.0. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 146,00
MBV-XFOV-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 8.0. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 29,00
MBV-XINT-80	Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione US del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 8.0.	€ 397,00
MBV-XSITE-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Sito remoto non gestito il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 8.0. La licenza permette di collegarsi ai videoregistratori remoti senza la gestione dal server BVMS. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. Il sito può contenere max. 5 videoregistratori.	€ 355,00
MBV-XSTCH-80	Licenza elettronica per n° 1 Canale Stitching (1,6) di espansione per software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 8.0.	€ 505,00
MBV-XAGR-80	Licenza elettronica per Realta Aumentata, Video Stitcher 1,6, per software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 8.0.	€ 257,00

Nota: E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Pro 7.5

MBV-BDEM-75	BVMS Demo 7.5, licenza non espandibile a scopo dimostrativo limitata a n° 3 canali ed n° 1 utente.	€ 178,00
MBV-BPRO-75	BVMS Professional ver. 7.5, versione espandibile con gestione single management server fino a 2000 canali (telecamere IP, encoder, decoder e monitor wall), 100 workstation, 100 tastiere e 15 videoregistratori digitali. Suite software windows based composta dai software BVMS Operator Client, Configuration Client e Config Wizard, e dai servizi Video Recording Manager (VRM), Video streaming Gateway (VSG), Mobile Video Service (MVS), Web Client e Mobile App. Supporto delle telecamere IP e degli encoder Bosch con compression MPEG-4 e H.264 con risoluzione fino a 12 Megapixel e supporto delle seguenti funzioni: Video Content Analysis (VCA), ricerca forense, Automated Network Replenishment (ANR), Regions of Interest (ROI), Intelligent tracking, SDK e integrazione via OPC (BIS). BVMS supporta anche le telecamere di terze parti via RTSP, MJPEG o ONVIF Profile S (consultare la lista delle telecamere sul sito web Bosch Integration Partner Program) e i moduli di allarme I/O della serie ADAM di Advantech. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto base: 8 canali, 8 canali failover VRM, 8 canali dual recording, 2 workstation, 1 tastiera joystick, 1 ricerca forense, 1 sito remoto non gestito ed il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA). Possibile upgrade alla versione Enterprise tramite licenza opzionale.	€ 5.519,00
MBV-XCHAN-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.5. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.	€ 194,00
MBV-XWST-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.5. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.	€ 355,00
MBV-XDVR-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.5. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos.	€ 708,00
MBV-XKBD-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.5. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.	€ 215,00
MBV-XMVS-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.5. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.	€ 355,00
MBV-FEUP-75	Licenza elettronica per l'upgrade del software BVMS Professional alla versione BVMS Enterprise ver. 7.5. La licenza permette l'upgrade ma non prevede i sottosistemi.	€ 355,00

MBV-FALG-75	Licenza elettronica per n° 1 Matrice Video Allegiant del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 7.5	€ 794,00
MBV-FATM-75	Licenza elettronica per n° 1 ATM/POS del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 7.5	€ 794,00
MBV-FOPC-75	Licenza elettronica per n° 1 OPC del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 7.5	€ 2,00
MBV-XFOV-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.5. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 29,00
MBV-XDUR-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.5. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 146,00
MBV-XINT-75	Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione US del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 7.5	€ 397,00
MBV-XSITE-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Sito remoto non gestito il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.5. La licenza permette di collegarsi ai videoregistratori remoti senza la gestione dal server BVMS. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000, DIVAR Network, DIVAR Hybrid e DiBos. Il sito può contenere max. 5 videoregistratori.	€ 355,00

Nota: E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BMVS Pro 7.0

MBV-XCHAN-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.	€ 194,00
MBV-XWST-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.	€ 355,00
MBV-XDVR-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000 e DiBos.	€ 708,00
MBV-XKBD-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.	€ 215,00
MBV-XFOREN-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Ricerca Forense il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. La licenza permette di aggiungere la ricerca forense ad uno dei PC in rete. Per ricerca forense si intende la capacità di ricercare i metadati dell'analisi video.	€ 965,00
MBV-XMVS-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.	€ 355,00
MBV-FEUP-70	Licenza elettronica per l'upgrade del software BVMS Professional alla versione BVMS Enterprise ver. 7.0. La licenza permette l'upgrade ma non prevede i sottosistemi.	€ 355,00
MBV-FALG-70	Licenza elettronica per n° 1 Matrice Video Allegiant del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 7.0	€ 794,00
MBV-FATM-70	Licenza elettronica per n° 1 ATM/POS del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 7.0	€ 794,00
MBV-FOPC-70	Licenza elettronica per n° 1 OPC del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 7.0	€ 2,00

MBV-XFOV-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 29,00
MBV-XDUR-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 146,00
MBV-XINT-70	Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione US del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 7.0	€ 397,00
MBV-XSITE-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Sito remoto non gestito il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 7.0. La licenza permette di collegarsi ai videoregistratori remoti senza la gestione dal server BVMS. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000 e DiBos. Il sito può contenere max. 5 videoregistratori.	€ 355,00

Nota: E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Pro 6.5

MBV-XCHAN-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.	€ 194,00
MBV-XWST-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.	€ 355,00
MBV-XDVR-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000 e DiBos.	€ 708,00
MBV-XKBD-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.	€ 215,00
MBV-XFOREN-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Ricerca Forense il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. La licenza permette di aggiungere la ricerca forense ad uno dei PC in rete. Per ricerca forense si intende la capacità di ricercare i metadati dell'analisi video.	€ 965,00

MBV-XMVS-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.	€ 355,00
MBV-FEUP-65	Licenza elettronica per l'upgrade del software BVMS Professional alla versione BVMS Enterprise ver. 6.5. La licenza permette l'upgrade ma non prevede i sottosistemi.	€ 355,00
MBV-FALG-65	Licenza elettronica per n° 1 Matrice Video Allegiant del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.5.	€ 794,00
MBV-FATM-65	Licenza elettronica per n° 1 ATM/POS del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.5.	€ 794,00
MBV-FOPC-65	Licenza elettronica per n° 1 OPC del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.5.	€ 2,00
MBV-XFOV-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 29,00
MBV-XDUR-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 146,00
MBV-XINT-65	Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione US del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.5.	€ 397,00
MBV-XSITE-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Sito remoto non gestito il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.5. La licenza permette di collegarsi ai videoregistratori remoti senza la gestione dal server BVMS. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000 e DiBos. Il sito può contenere max. 5 videoregistratori.	€ 355,00

Nota: E' necessario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Pro 6.0

MBV-XCHAN-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. Per canale si intende: telecamera IP, ingresso encoder, uscita decoder o uscita monitor wall.	€ 194,00
MBV-XDUR-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale Dual Recording il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. La licenza permette di registrare il canale video su due archivi differenti nella stessa qualità o in qualità differenti. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 146,00
MBV-XFOV-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 canale failover VRM il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. La licenza permette di continuare a registrare senza limiti il canale video in caso di caduta del servizio primario VRM. Per canale si intende: telecamera IP e ingresso encoder.	€ 29,00
MBV-XWST-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Workstation il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. Per workstation si intende poter aggiungere un operatore in simultanea a quelli già attivi.	€ 355,00
MBV-XKBD-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Tastiera Joystick il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. La licenza permette di aggiungere una tastiera Joystick ad uno dei PC in rete. Le tastiere supportate sono: KBD-Digital e KBD-UXF.	€ 215,00
MBV-XFOREN-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Ricerca Forense il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. La licenza permette di aggiungere la ricerca forense ad uno dei PC in rete. Per ricerca forense si intende la capacità di ricercare i metadati dell'analisi video.	€ 965,00
MBV-XDVR-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Videoregistratore digitale al software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. La licenza permette di aggiungere il videoregistratore alla configurazione ed alla gestione del server. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000 e DiBos.	€ 708,00
MBV-XSITE-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Sito remoto non gestito il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. La licenza permette di collegarsi ai videoregistratori remoti senza la gestione dal server BVMS. I videoregistratori supportati sono: DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700, BRS, DIVAR AN 3000 / 5000 e DiBos. Il sito può contenere max. 5 videoregistratori.	€ 355,00
MBV-XMVS-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 Mobile Video Service (MVS) il software BVMS Enterprise o BVMS Professional ver. 6.0. La licenza permette di aggiungere un ulteriore servizio MVS alla configurazione ed alla gestione del server. Il servizio MVS permette la transcodifica software, l'accesso Web e via Mobile App.	€ 355,00
MBV-FEUP-60	Licenza elettronica per l'upgrade del software BVMS Professional alla versione BVMS Enterprise ver. 6.0. La licenza permette l'upgrade ma non prevede i sottosistemi.	€ 355,00

MBV-FALG-60	Licenza elettronica per n° 1 Matrice Video Allegiant del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.0.	€ 794,00
MBV-FATM-60	Licenza elettronica per n° 1 ATM/POS del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.0.	€ 794,00
MBV-FOPC-60	Licenza elettronica per n° 1 OPC del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.0.	€ 2,00
MBV-XINT-60	Licenza elettronica per n° 1 Centrale Intrusione US del software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.0.	€ 397,00

Nota: E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Ent 9.0

	MBV-BENT-90	BVMS Enterprise 9.0, License Enterprise base	€ 7.501,00
	MBV-XSUB-90	BVMS Professional 9.0, License Enterprise subsystem expansion	€ 1.072,00
	Nota	Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.	€ 0,00

Nota: E' necessario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Ent 8.0

	MBV-BENT-80	BVMS Enterprise ver. 8.0 che include BVMS Professional ver. 8.0, versione espandibile con gestione multi management server (max. 30), fino a 2000 canali per server o 10.000 nel complessivo (telecamere IP, encoder, decoder e monitor wall), 100 workstation, 100 tastiere e 15 videoregistratori digitali per server. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto base BVMS Professional: 8 canali, 8 canali failover VRM, 8 canali dual recording, 2 workstation, 1 tastiera joystick, 1 ricerca forense e 1 sito remoto non gestito. Licenze incluse nel pacchetto base BVMS Enterprise: 2 sottosistemi. Il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA) è incluso.	€ 7.501,00
	MBV-XSUB-80	Licenza elettronica per espandere di n° 1 sottosistema il software BVMS Enterprise ver. 8.0. Per sottosistema si intende: BVMS Professional, BVMS Lite, DIVAR IP 3000 o DIVAR IP 7000.	€ 1.072,00
	Nota	Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.	€ 0,00

Nota: E' necessario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Ent 7.5

MBV-BENT-75	BVMS Enterprise ver. 7.5 che include BVMS Professional ver. 7.5, versione espandibile con gestione multi management server (max. 30), fino a 2000 canali per server o 10.000 nel complessivo (telecamere IP, encoder, decoder e monitor wall), 100 workstation, 100 tastiere e 15 videoregistratori digitali per server. Requisiti per l'acquisto e per il supporto: il cliente deve essere certificato ed il software deve essere coperto da una licenza SMA valida. La fornitura prevede l'invio tramite e-mail della sola licenza elettronica. Consultare il datasheet per le licenze, i limiti e le funzionalità di prodotto. Licenze incluse nel pacchetto base BVMS Professional: 8 canali, 8 canali failover VRM, 8 canali dual recording, 2 workstation, 1 tastiera joystick, 1 ricerca forense e 1 sito remoto non gestito. Licenze incluse nel pacchetto base BVMS Enterprise: 2 sottosistemi. Il primo anno di Service Maintenance Agreement (SMA) è incluso.	€ 7.501,00
MBV-XSUB-75	Licenza elettronica per espandere di n° 1 sottosistema il software BVMS Enterprise ver. 7.5. Per sottosistema si intende: BVMS Professional, BVMS Lite, DIVAR IP 3000 o DIVAR IP 7000.	€ 1.072,00
Nota	Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.	€ 0,00

Nota: E' necessario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Ent 7.0

MBV-XSUB-70	Licenza elettronica per espandere di n° 1 sottosistema il software BVMS Enterprise ver. 7.0. Per sottosistema si intende: BVMS Professional, BVMS Lite, DIVAR IP 3000 o DIVAR IP 7000.	€ 1.072,00
Nota	Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.	€ 0,00

Nota: E' necessario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Ent 6.5

MBV-XSUB-65	Licenza elettronica per espandere di n° 1 sottosistema il software BVMS Enterprise ver. 6.5. Per sottosistema si intende: BVMS Professional, BVMS Lite, DIVAR IP 3000 o DIVAR IP 7000.	€ 1.072,00
Nota	Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.	€ 0,00

Nota: E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS Ent 6.0

MBV-XSUB-60	Licenza elettronica per espandere di n° 1 sottosistema il software BVMS Enterprise ver. 6.0. Per sottosistema si intende: BVMS Professional, BVMS Lite, DIVAR IP 3000 o DIVAR IP 7000.	€ 1.072,00
Nota	Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.	€ 0,00

Nota: E' necesario essere Certificati per poter acquistare ed installare il software BVMS; le licenze sono di tipo elettronico e vengono inviate tramite e-mail. Il servizio di supporto ed aggiornamento (SMA) è incluso per il primo anno. E' necessario acquistare gli SMA per gli anni successivi al primo, contattare Bosch Security Systems per maggiori informazioni o consultare il sito internet www.boschsecurity.it

BVMS upgrade

BVMS-LITEPRO-32	Licenza upgrade da BVMS Lite 32 a BVMS Pro.	€ 7.072,00
BVMS-LITEPRO-64	Licenza upgrade da BVMS Lite 64 a BVMS Pro.	€ 9.966,00

BVMS monitor wall

MVS-MW	Monitor Wall, supporto doppio monitor (25x2 cameo).	€ 1.167,00
--------	---	------------

BVMS 3rd party camera

MBV-MATM-3YR	Maintenance BVMS POS/ATM License, 3 anni.	€ 358,00
MBV-3RD-PRTY	Costo per l'integrazione di una telecamera ONVIF non presente nel software BVMS Professional e BVMS Enterprise ver. 6.0. Verificare le condizioni di fornitura sul sito http://ipp.boschsecurity.com/bvms E' necessario verificare con Bosch la quotazione di questo articolo.	€ 8.243,00

BVMS Lite SMA 1 anno

MBV-MLIT32	Maintenance BVMS Lite 32 Edition, 1 anno.	€ 541,00
MBV-MLIT64	Maintenance BVMS Lite 64 Edition, 1 anno	€ 1.141,00

BVMS Lite SMA 3 anni

MBV-MLIT32-3YR	Maintenance BVMS Lite 32 Edition, 3 anni.	€ 1.351,00
MBV-MLIT64-3YR	Maintenance BVMS Lite 64 Edition, 3 anni.	€ 2.850,00

BVMS Plus SMA 1 anno

MBV-MPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-BPLU-*, 1yr	€ 360,00
MBV-MCHANPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XCHANPLU-*, 1yr	€ 26,00
MBV-MWSTPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XWSTPLU-*, 1yr	€ 64,00
MBV-MDVRPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XDVRPLU-*, 1yr	€ 128,00
MBV-MKBDPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XKBDPLU-*, 1yr	€ 40,00

MBV-MMVSPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XMVSPULU-*, 1yr	€ 64,00
MBV-MFOVPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XFOVPLU-*, 1yr	€ 5,00
MBV-MDURPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XDURPLU-*, 1yr	€ 20,00
MBV-MINTPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XINTPLU-*, 1yr	€ 72,00
MBV-MSTCHPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-1STCHPLU-*, 1yr	€ 91,00
MBV-MAGRPLU	BVMS Software Maintenance, License for MBV-1AGRPLU-*, 1yr	€ 47,00

BVMS Plus SMA 3 anni

MBV-MPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-BPLU-*, 3yr	€ 900,00
MBV-MCHANPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XCHANPLU-*, 3yr	€ 65,00
MBV-MWSTPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XWSTPLU-*, 3yr	€ 160,00
MBV-MDVRPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XDVRPLU-*, 3yr	€ 319,00

MBV-MKBDPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XKBDPLU-*, 3yr	€ 97,00
MBV-MMVSPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XMVSPLU-*, 3yr	€ 160,00
MBV-MFOVPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XFOVPLU-*, 3yr	€ 10,00
MBV-MDURPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XDURPLU-*, 3yr	€ 49,00
MBV-MINTPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-XINTPLU-*, 3yr	€ 179,00
MBV-MAGRPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-1AGRPLU-*, 3yr	€ 116,00

BVMS Professional SMA 1 anno

MBV-MPRO	Maintenance BVMS Professional Edition, 1 anno.	€ 995,00
MBV-MCHAN	Maintenance BVMS canale (Encoder/Decoder), 1 anno.	€ 36,00
MBV-MWST	Maintenance BVMS Workstation, 1 anno.	€ 64,00
MBV-MKBD	Maintenance BVMS CCTV Keyboard Expansion, 1 anno.	€ 40,00

MBV-MATM	Maintenance BVMS POS/ATM License, 1 anno.	€ 144,00
MBV-MALG	Maintenance BVMS Allegiant License, 1 anno.	€ 144,00
MBV-MDVR	Maintenance BVMS DVR Expansion (1 DVR), 1 anno.	€ 128,00
MBV-MOPC	Maintenance BVMS OPC Server License, 1 anno.	€ 2,00
MBV-MMVS	Maintenance BVMS Mobile device service, 1 anno.	€ 64,00
MBV-MEUP	Maintenance BVMS upgrade MBV-FEUP-xx, 1 anno.	€ 64,00
MBV-MDUR	Maintenance BVMS Dual Recording VRM Exp (1Ch), 1 anno.	€ 27,00
MBV-MFOREN	Maintenance BVMS Forensich search Exp, 1 anno.	€ 175,00
MBV-MSITE	BVMS Site Exp SMA Ext 1 anno	€ 64,00
MBV-MINT	Maintenance BVMS per Intrusion Panel, 1 anno	€ 72,00
MBV-MSTCHPLU-3YR	BVMS Software Maintenance, License for MBV-1STCHPLU-*, 3yr	€ 227,00

MBV-MFOV	BVMS Failover VRM Exp (1Ch) SMA Ext 1 anno	€ 18,00
MBV-MAGR	BVMS Software Maintenance, SMA Realtà Aumentata 1 anno	€ 47,00
MBV-MSTCH	BVMS Software Maintenance, SMA canale Stitching 1 anno	€ 91,00

BVMS Professional SMA 3 anni

MBV-MPRO-3YR	Maintenance BVMS Professional Edition, 3 anni.	€ 2.485,00
MBV-MCHAN-3YR	Maintenance BVMS canale (Encoder/Decoder), 3 anni.	€ 88,00
MBV-MWST-3YR	Maintenance BVMS Workstation, 3 anni.	€ 160,00
MBV-MKBD-3YR	Maintenance BVMS CCTV Keyboard Expansion, 3 anni.	€ 97,00
MBV-MFOREN-3YR	Maintenance BVMS Forensich search Exp, 3 anni.	€ 435,00
MBV-MALG-3YR	Maintenance BVMS Allegiant License, 3 anni.	€ 358,00
MBV-MDVR-3YR	Maintenance BVMS DVR Expansion (1 DVR), 3 anni.	€ 319,00

MBV-MOPC-3YR	Maintenance BVMS OPC Server License, 3 anni.	€ 2,00
MBV-MMVS-3YR	Maintenance BVMS Mobile device service, 3 anni.	€ 160,00
MBV-MEUP-3YR	Maintenance BVMS upgrade MBV-FEUP-xx, 3 anni.	€ 160,00
MBV-MDUR-3YR	Maintenance BVMS Dual Recording VRM Exp (1Ch), 3 anni.	€ 66,00
MBV-MFOV-3YR	BVMS Failov. VRM Exp (1Ch) SMA 3 anni	€ 45,00
Nota	Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.	€ 0,00
MBV-MSITE-3YR	BVMS Site Exp SMA Ext 3 anni	€ 160,00
MBV-MINT-3YR	Maintenance BVMS per Intrusion Panel, 3 anni	€ 179,00
MBV-MSTCH-3YR	BVMS Software Maintenance, SMA canale Stitching 3 anni	€ 227,00
MBV-MAGR-3YR	BVMS Software Maintenance, SMA Realtà Aumentata 3 anni	€ 116,00

BVMS Enterprise SMA 1 anno

MBV-MENT	Maintenance BVMS Enterprise Edition, 1 anno.	€ 1.351,00
MBV-MSUB	Maintenance BVMS per sottosistemi, 1 anno.	€ 194,00
Nota	Le restanti licenze per BVMS Enterprise sono le stesse di BVMS Professional.	€ 0,00

BVMS Enterprise SMA 3 anni

MBV-MENT-3YR	Maintenance BVMS Enterprise Edition, 3 anni.	€ 3.376,00
MBV-MSUB-3YR	Maintenance BVMS per sottosistemi, 3 anni.	€ 483,00

VRM licenze software

	MVM-BVRM-016	Software per la gestione della memorizzazione RAID nel sistema TVCCDirect-to-iSCSI Bosch, memorizzazione distribuita per un ottimo utilizzo dell'hardware del sistema, failover del disk array iSCSI per un'affidabilità estrema, utilizzabile con tutte le telecamere e gli encoder Videoover IP Bosch, supporto degli ambienti di monitoraggio SNMP. Pacchetto base di 16 canali. La licenza perverrà tramite email (non è prevista la spedizione dell'articolo).	€ 2.591,00
	MVM-SVRM-BAK	Software per la gestione della memorizzazione RAID nel sistema TVCCDirect-to-iSCSI Bosch, memorizzazione distribuita per un ottimo utilizzo dell'hardware del sistema, failover del disk array iSCSI per un'affidabilità estrema, utilizzabile con tutte le telecamere e gli encoder Videoover IP Bosch, supporto degli ambienti di monitoraggio SNMP. Pacchetto per server secondario. La licenza perverrà tramite email (non è prevista la spedizione dell'articolo).	€ 875,00
	MVM-XVRM-016	Upgrade per 16 canali VRM	€ 1.493,00
	MVM-XVRM-032	Upgrade per 32 canali VRM	€ 2.987,00
	MVM-XVRM-064	Upgrade per 64 canali VRM	€ 5.600,00
	MVM-XVRM-128	Upgrade per 128 canali VRM	€ 11.201,00
	MVM-XVRM-256	Upgrade per 256 canali VRM	€ 20.906,00
	MVM-XVRM-512	Upgrade per 512 canali VRM	€ 41.814,00
	MVM-XVRM-1024	Upgrade per 1024 canali VRM	€ 77.653,00
	MVM-XVRM-2048	Upgrade per 2048 canali VRM	€ 155.307,00

Licenze DIVAR IP

DLA-XVRM-032	La licenza permette di espandere di 32ch i DIVAR IP 6000 e la serie DLA (EoL) con a bordo il software VRM. Tale licenza non è necessaria se il sistema DIVAR IP 6000 è utilizzato con il software BVMS. La licenza è fornita tramite email.	€ 2.987,00
DLA-XVRM-064	La licenza permette di espandere di 64ch i DIVAR IP 6000 e la serie DLA (EoL) con a bordo il software VRM. Tale licenza non è necessaria se il sistema DIVAR IP 6000 è utilizzato con il software BVMS. La licenza è fornita tramite email.	€ 5.600,00

Video Client (BVC)



Bosch Video Client (BVC)

Software Bosch Video Client (BVC) per telecamere Bosch IP, encoder singolo e multicanale, compressione MPEG4 e H.264, risoluzione standard definition e high definition, formato 4:3 e 16:9. Il software consente la visualizzazione multischermo di più telecamere, salvataggio visualizzazione preferiti, la riproduzione da registrazioni su SD, CF, HD esterni, iSCSI e VRM, la ricerca eventi data, ora, tipo evento e la ricerca forense, e la configurazione delle telecamere. Il software permette la gestione gratuita di più siti remoti, ogni sito può contenere differenti dispositivi di registrazione per un massimo di 200 telecamere per sito. Le unità di registrazione analogiche ed IP supportate sono: DIVAR IP 2000, DIVAR IP 3000, DIVAR IP 5000, DIVAR IP 6000, DIVAR IP 7000, Network DIVAR 2000, Network DIVAR 3000, Network DIVAR 5000, Hybrid DIVAR 3000, Hybrid DIVAR 5000, DVR400, DVR600, BRS, DIVAR AN 3000, DIVAR AN 5000. Nel caso si utilizzino telecamere con memoria SD senza unità di registrazione, il software prevede la licenza per 16 telecamere (Bosch) espandibili a 128, scaricabile dal sito internet www.boschsecurity.it

€ 0,00

BVC-ESIP01A

Licenza di espansione per 1 canale del software BVC.

€ 59,00

BVC-ESIP08A

Licenza di espansione per 8 canali del software BVC.

€ 467,00

BVC-ESIP16A

Licenza di espansione per 16 canali del software BVC.

€ 934,00

BVC-ESIP32A

Licenza di espansione per 32 canali del software BVC.

€ 1.866,00

BVC-ESIP48A

Licenza di espansione per 48 canali del software BVC.

€ 2.800,00

BVC-ESIP64A

Licenza di espansione per 64 canali del software BVC.

€ 3.734,00

BVC-ESIP80A

Licenza di espansione per 80 canali del software BVC.

€ 4.668,00

BVC-ESIP96A

Licenza di espansione per 96 canali del software BVC.

€ 5.600,00

BVC-ESIP112A

Licenza di espansione per 112 canali del software BVC.

€ 6.534,00

Intelligent Video Analysis (IVA)

	MVC-FIVA4-CAM	Licenza Intelligent Video Analysis (IVA), per l'abilitazioni di funzioni di analisi del contenuto video all'interno delle telecamera IP. Tale licenza abilita i criteri di allarme come: scavalco di perimetri (superamento di linee virtuali a singolo o doppio consenso), auto ferma in sosta (oggetto abbandonato), furto di oggetti preziosi (oggetto rimosso), soggetti pericolosi (funzione bighellonare), controllo di flussi di persone (funzione controllo percorsi), riconoscimento sagoma volto, superamento di limiti di velocità. Inoltre è possibile applicare filtri di allarme per: dimensione minima e massima dell'oggetto, colore, velocità, proporzioni, velocità, direzionalità. La licenza di tipo elettronico sarà inviata da Bosch tramite email.	€ 245,00
	MVC-FIVA4-ENC1	Licenza Intelligent Video Analysis (IVA), per l'abilitazioni di funzioni di analisi del contenuto video all'interno degli encoder singolo canale. Tale licenza abilita i criteri di allarme come: scavalco di perimetri (superamento di linee virtuali a singolo o doppio consenso), auto ferma in sosta (oggetto abbandonato), furto di oggetti preziosi (oggetto rimosso), soggetti pericolosi (funzione bighellonare), controllo di flussi di persone (funzione controllo percorsi), riconoscimento sagoma volto, superamento di limiti di velocità. Inoltre è possibile applicare filtri di allarme per: dimensione minima e massima dell'oggetto, colore, velocità, proporzioni, velocità, direzionalità. La licenza di tipo elettronico sarà inviata da Bosch tramite email.	€ 245,00
	MVC-FIVA4-ENC2	Licenza Intelligent Video Analysis (IVA), per l'abilitazioni di funzioni di analisi del contenuto video all'interno degli encoder doppio canale. Tale licenza abilita i criteri di allarme come: scavalco di perimetri (superamento di linee virtuali a singolo o doppio consenso), auto ferma in sosta (oggetto abbandonato), furto di oggetti preziosi (oggetto rimosso), soggetti pericolosi (funzione bighellonare), controllo di flussi di persone (funzione controllo percorsi), riconoscimento sagoma volto, superamento di limiti di velocità. Inoltre è possibile applicare filtri di allarme per: dimensione minima e massima dell'oggetto, colore, velocità, proporzioni, velocità, direzionalità. La licenza di tipo elettronico sarà inviata da Bosch tramite email.	€ 392,00
	MVC-FIVA4-ENC4	Licenza Intelligent Video Analysis (IVA), per l'abilitazioni di funzioni di analisi del contenuto video all'interno degli encoder a quattro canali. Tale licenza abilita i criteri di allarme come: scavalco di perimetri (superamento di linee virtuali a singolo o doppio consenso), auto ferma in sosta (oggetto abbandonato), furto di oggetti preziosi (oggetto rimosso), soggetti pericolosi (funzione bighellonare), controllo di flussi di persone (funzione controllo percorsi), riconoscimento sagoma volto, superamento di limiti di velocità. Inoltre è possibile applicare filtri di allarme per: dimensione minima e massima dell'oggetto, colore, velocità, proporzioni, velocità, direzionalità. La licenza di tipo elettronico sarà inviata da Bosch tramite email.	€ 491,00

Bosch Remote Portal

Bosch-Remote-Portal	Consultare il listino Storage Server e Servizi Cloud.	€ 0,00
---------------------	---	--------

Bosch In-Store Analytics

Bosch-InStore-Analytics	Consultare il listino Storage Server e Servizi Cloud.	€ 0,00
-------------------------	---	--------

Custodie

	UHO-POE-10	Custodia PoE+ in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 70 x 80 x 268 mm, custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -30°C/+50°C, grado di protezione IP67, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori, alimentazione e gestione tramite un solo cavo ethernet PoE+ o alimentazione 12 Vdc (30W). Completa di tettuccio parasole, staffa da muro non fornita.	€ 216,00
	UHO-HGS-11	Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, tettuccio parasole, vetrino frontale ad alta risoluzione termostato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 24 VAC 2A con convertitore AC/DC per telecamere IP.	€ 146,00
	UHO-HGS-51	Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con convertitore AC/DC per telecamere IP.	€ 158,00
	UHO-HBGS-11	Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 24 VAC 2 A con convertitore AC/DC per telecamere IP.	€ 174,00
	UHO-HBGS-51	Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori o passante da staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con convertitore AC/DC per telecamere IP.	€ 198,00
	UHO-HBPS-11	Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso connettori posteriori, staffa (opzionale), alimentazione 24 VAC 2 A con convertitore AC/DC per telecamere IP.	€ 199,00
	UHO-HBPS-51	Custodia in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 91 x 81 x 262 mm, custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -40°C/+50°C, grado di protezione IP66, passaggio cavi attraverso connettori posteriori, staffa (opzionale), alimentazione 230 VAC 0,21 A con convertitore AC/DC per telecamere IP.	€ 218,00
	UHI-SBG-0	Custodia per interno per gruppi camera fino a 210mm con rinforzo ABS in fibra di vetro. Staffa Inclusa.	€ 88,00
	UHI-OG-0	Custodia per interno in alluminio con vetro auto pulente per gruppi camera fino a 317mm.	€ 109,00
	UHI-OGS-0	Custodia per interno in alluminio con vetro auto pulente per gruppi camera fino a 317mm dotata di tettuccio parasole	€ 116,00




VSP-UHO-POE-10

Custodia PoE+ antivandalo in alluminio grigio ad apertura laterale con viti antimanomissione, vetrino ad alta risoluzione termostato, binario interno rimovibile in grado di alloggiare una telecamera fino a 70 x 80 x 268 mm, custodia termostata e ventilata con range di temperatura fino a -30°C/+50°C, grado di protezione IP67, passaggio cavi attraverso raccordi posteriori, alimentazione e gestione tramite un solo cavo ethernet PoE+ o alimentazione 12 Vdc (30W). Completa di tettuccio parasole, staffa da muro non fornita. Minimo ordine 25 pezzi, verificare disponibilità e tempi di consegna prima dell'ordine.

€ 266,00

Staffe



TC9208

Staffa da interno per installazione a muro o soffitto.

€ 20,00



MTC-G1001

Staffa leggera per installazione in interno a muro o a soffitto per telecamere serie Dinion, colore grigio. Confezione da 5 pz.


€ 37,00



MTC-S1001

Staffa leggera per installazione in interno a muro o a soffitto per telecamere serie DinionXF, colore argento. Confezione da 5 pz.

€ 37,00



LTC 9215/00

Staffa da muro per custodie serie UHO/UHI, passaggio cavi all'interno,

€ 40,00



LTC 9210/01

feed through column mount 20CM (8 inch)

€ 36,00



LTC 9212/00

MOUNT, INDOOR/OUTDOOR, 12-INCH, FOR 938x SERIES, & 948x SERIES HOUSINGS.

€ 77,00



LTC 9215/00S

Staffa da muro corta per custodie serie UHO/UHI, con passaggio cavi all'interno.

€ 27,00



LTC 9216/00

MOUNT, INDOOR/OUTDOOR, 16-INCH, 100 LB MAX LOAD.


€ 86,00



LTC 9223/01

feed through column mount 60CM (20 inch)


€ 53,00



LTC 9219/01

Staffa "J-mount" da soffitto per custodie seri UHO/UHI, passaggio cavi all'interno.

€ 36,00



LTC 9213/01

Accessorio per installazione a palo per le staffe custodie UHO e pendenti muro Flexidome AN/IP.

€ 80,00

LTC 9225/00

Accessorio per installazione a palo

€ 104,00

TC9311PM3T

Tendireggia per modello TC9311PM3 per collari LTC 9213 e LTC 9225.

€ 303,00

TC9210U

CAMERA MT 6 IN. INDOOR

€ 18,00

TC9212

WALL MOUNT LIGHT DUTY , INDOOR

€ 44,00

Dissipatore Dinion



HAC-IPCCC

Dissipatore per telecamere Dinion IP modelli NBx-4xx-11P e NBx-9xx-2P.

€ 36,00

Flexidome IP micro e panoramic 2000 - 5000

	NDA-SMB-MICSMB	Box per installazione in esterno/interno per telecamere FlexiDome IP micro serie 2000 e serie 5000, ideale per le giunte tra il cavo della telecamera e l'impianto.	€ 45,00
	NDA-WMT-MICDOME	Staffa pendente muro per telecamere Flexidome IP micro 2000 e Flexidome IP panoramic 5000.	€ 30,00
	NDA-PMT-MICDOME	Staffa pendente soffitto per telecamere Flexidome IP micro 2000 e Flexidome IP panoramic 5000.	€ 36,00
	NDA-FMT-MICDOME	Accessorio per incasso della telecamera FLEXIDOME IP 5000 panoramic	€ 62,00

Flexidome IP panoramic 7000

	VDA-70112-SMB	Box installazione superficiale, per interno, telecamere Flexidome IP panoramic 7000.	€ 47,00
--	----------------------	--	---------

Flexidome IP 4000 - 5000

	BUB-CLR-FDI	Cupola trasparente Flexidome IP 4000/5000 interno	€ 27,00
	BUB-TIN-FDI	Cupola oscurata Flexidome IP 4000/5000 interno	€ 27,00
	BUB-TIN-FDO	Cupola oscurata Flexidome IP 4000/5000 esterno	€ 15,00
	BUB-CLR-FDO	Cupola trasparente Flexidome IP 4000/5000 esterno	€ 15,00

	VDA-WMT-AIDOME	Pendente muro Minidome analogico da interno.	€ 39,00
	VDA-PMT-AIDOME	Pendente soffitto Minidome analogico da interno.	€ 39,00
	VDA-WMT-AODOME	Pendente muro Flexidome analogica da esterno e Flexidome IP serie 4000 e serie 5000. Fine produzione 30-06-2019.	€ 42,00
	VDA-PMT-AODOME	Pendente soffitto Flexidome analogica da esterno e Flexidome IP serie 4000 e serie 5000. Fine produzione 30-06-2019.	€ 42,00
	NDA-LWMT-DOME	Staffa ad L per l'installazione a parete delle telecamere Flexidome IP micro 2000, Flexidome IP 4000 e Flexidome IP 5000.	€ 15,00
	NDA-ADTVEZ-DOME	Piastra adattatrice ad accessorio pendente muro/soffitto per Flexidome IP 4000 e Flexidome IP 5000 (modelli da interno)	€ 10,00
	NDA-FMT-DOME	Accessorio per installazione ad incasso delle telecamere Flexidome IP 4000 e Flexidome IP 5000	€ 39,00

Flexidome IP 6000-7000



	VDA-455SMB-IP	Box antivandalismo per installazione a parete o soffitto delle telecamere serie FlexiDome IP ad incasso (non compatibile con serie FlexiDome RD). Predisposto per giunta interna, grado di protezione IP 66.	€ 47,00
	VDA-WMT-DOME	Staffa da muro per installazione a parete delle telecamere serie FlexiDome analogiche ed IP in versione da incasso (non compatibile con serie FlexiDome RD).	€ 62,00
	VDA-PMT-DOME	Staffa da soffitto per installazione pendente delle telecamere serie FlexiDome analogiche ed IP in versione da incasso (non compatibile con serie FlexiDome RD).	€ 59,00
	VDA-CMT-DOME	Accessorio per installazione angolare delle telecamere serie FlexiDome analogiche ed IP in versione da incasso (non compatibile con serie FlexiDome RD).	€ 90,00
	VDA-PLEN-DOME	FLEXIDOME IN-CEILING HOUSING FOR PLENUMS	€ 80,00

Flexidome IP 8000

	NDA-8000-WP	Tettuccio parasole e pioggia per Flexidome IP 8000i.	€ 19,00
	NDA-8000-PC	Copertura verniciabile (4 pz.) per Flexidome IP 8000i.	€ 61,00
	NDA-8000-IC	Accessorio incasso Flexidome IP 8000i.	€ 49,00
	NDA-8000-SP	Supporto per soffitti sospesi Flexidome IP 8000i.	€ 31,00

NDA-8000-PLEN	Accessorio incasso tipo "Plenum" per Flexidome IP 8000i protezione fire / IP66.	€ 83,00
NDA-8000-CBL	Cupola trasparente Flexidome IP 8000i.	€ 27,00
NDA-8000-TBL	Cupola oscurata Flexidome IP 8000i.	€ 27,00

Flexidome IP Rugged 7000

	VDA-832FHD-WMT	Staffa da muro per installazione a parete delle telecamere serie FlexiDome RD. Fine produzione 31-12-2018.	€ 58,00
	VDA-832FHD-PMT	Staffa da soffitto per installazione pendente delle telecamere serie FlexiDome RD. Fine produzione 31-12-2018.	€ 58,00

Flexidome IP 9000

NCA-CMT-GF	FLEXIDOME corner 9000 Grey faceplate	€ 99,00
NDA-SMB-CMT	Accessorio per installazione angolare per Flexidome IP corner 9000	€ 57,00

Flexidome analogiche

	VDA-445SMB	Box per installazione a parete o soffitto delle telecamere da interno serie FlexiDome analogica ad incasso (VDC e VDN).	€ 27,00
	VDA-455SMB	Box antivandalismo per installazione a parete o soffitto delle telecamere serie FlexiDome analogica ad incasso (VDC e VDN).	€ 39,00
	VDA-455CBL	Cupola trasparente per telecamere Flexidome	€ 29,00
	VDA-455TBL	Cupola oscurata per telecamere Flexidome	€ 29,00
	VDA-455UTP	BNC TO UTP TRANSCEIVER MODULE	€ 53,00

Accessori Flexidome

	NIN-DMY	FLEXIDOME VR dummy camera NIN-DMY	€ 79,00
--	---------	-----------------------------------	---------

AutoDome 4000i e 5000i

	VDA-AD-JNB	Box di giunta per telecamere AUTODOME IP 4000/5000 e per FLEXIDOME IP per installazione in esterno, grado di protezione 67. Compatibile frontalmente con i seguenti pendenti muro: VEZ-A5-WMB, NEZ-A4-WW, VEZ-A2-WW, VEZ-A4-WW, VEZ-A4-WC, VDA-832FHD-WMT, NDA-WMT-DOME, VDA-WMT-AODOME. Compatibile posteriormente con i seguenti accessori di staffaggio: VG4-A-9541, VG4-A-9542, VDA-CMT-PTZDOME, VDA-POMT-PTZDOME.	€ 85,00
	VDA-POMT-PTZDOME	Collare da palo per FLEXIDOME IP micro 2000, 5000 e panoramic 5000 con NDA-WMT-MICDOME, per DINION IP bullet 4000 e 5000, per AUTODOME IP 4000 con NEZ-A4-WW, per AUTODOME AN 4000 con VEZ-A4-PW e per AUTODOME IP 5000 e AUTODOME AN 5000 con VEZ-A5-WMB.	€ 92,00
	VDA-CMT-PTZDOME	Adattatore angolare per FLEXIDOME IP micro 2000, 5000 e panoramic 5000 con NDA-WMT-MICDOME, per DINION IP bullet 4000 e 5000, per AUTODOME IP 4000 con NEZ-A4-WW, per AUTODOME AN 4000 con VEZ-A4-PW e per AUTODOME IP 5000 e AUTODOME AN 5000 con VEZ-A5-WMB.	€ 114,00
	NDA-5020-PTBL	Cupola oscurata per AUTODOME IP 5000i	€ 52,00
	NDA-ADPTR-NPTMET	Adattatore da passo NPT a metrico (set). Tale adattatore è necessario per l'installazione parapetto (VGA-ROOF-MOUNT) dell'AUTODOME IP 5000, in aggiunta bisogna prevedere il tuo VEZ-A5-PP.	€ 18,00

AutoDome 7000

	VG4-A-PA0	Staffa per versione pendente muro con alimentatore protetto 24VAC-24VAC verso telecamera.	€ 188,00
	VG4-A-PA2	Staffa per versione pendente muro con alimentatore protetto 230VAC-24VAC verso telecamera.	€ 245,00
	VG4-A-9541	Adattatore da palo per AUTODOME AN VG5 serie 600, AUTODOME IP 7000 con VG4-A-PA0 o VG4-A-PA2, per AUTODOME IP 5000 con junction box VDA-AD-JNB e per alimentatori VG4-a-PSU2.	€ 83,00
	VG4-A-9542	Adattatore angolare per AUTODOME AN VG5 serie 600 e AUTODOME IP 7000 con VG4-A-PA o VG4-A-PA2 e per AUTODOME IP 5000 con junction box VDA-AD-JNB.	€ 83,00

	VG4-A-9543	Staffa per versione pendente soffitto 24VAC (VG4-xxx-xxx0P), tubo escluso, filettatura 1" 1/2 NPT.	€ 82,00
	HAC-PIPE30	Tubo filettato di lunghezza 30cm per versione pendente soffitto.	€ 29,00
	HAC-PIPE50	Tubo filettato di lunghezza 50cm per versione pendente soffitto.	€ 41,00
	HAC-PIPE80	Tubo filettato di lunghezza 80cm per versione pendente soffitto.	€ 48,00
	HAC-PIPE125	Tubo filettato di lunghezza 125cm per versione pendente soffitto.	€ 61,00
	HAC-EXT001	Prolunga per tubi HAC	€ 21,00
	VGA-SBOX-COVER	Copertura in polimero del box alimentazione AutoDome VG4 e VG5.	€ 48,00
	VGA-ROOF-MOUNT	Staffa da parapetto Autodome VG4 e VG5.	€ 246,00
	VGA-PEND-ARM	Pendente muro VG4 e VG5 precablato, senza box alimentazione, necessario accessorio VG4-PEND-WPLATE.	€ 251,00
	VGA-PEND-WPLATE	Piastra fissaggio a muro di AutoDome VG4 e VG5 con pendente muro VG4-PEND-ARM e alimentazione 24VAC.	€ 80,00
	VGA-BUBBLE-CCLR	Cupola antivandalo AutoDome serie 7000 controsoffitto trasparente	€ 64,00

	VGA-BUBBLE-CTIR	Cupola antivandalo AutoDome serie 7000 controsoffitto oscurata	€ 64,00
	VGA-BUBBLE-PCLR	Cupola antivandalo AutoDome serie 7000 pendente trasparente	€ 64,00
	VGA-BUBBLE-PCLA	Cupola alta-risoluzione AutoDome serie 7000 pendente trasparente	€ 64,00
	VGA-BUBBLE-PTIR	Cupola antivandalo AutoDome serie 7000 pendente oscurata	€ 64,00
	VGA-BUBBLE-PTIA	Cupola alta-risoluzione AutoDome serie 7000 pendente oscurata	€ 64,00
	VGA-IC-SP	Supporto per installazione ad incasso per AUTODOME AN VG5 serie 600 da incasso, per AUTODOME IP 4000 ad incasso e AUTODOME IP 5000 ad incasso. Accessorio idoneo per l'installazione su soffitti sospesi.	€ 49,00
	VGA-IP54K-IC	Kit per installazione ad incasso di AutoDome VG5 serie 600 analogica.	€ 36,00
	VGA-BUBHD-CCLA	AUTODOME HD InCeil HighRes Bubble Clear	€ 84,00
	VGA-BUBHD-CTIA	AUTODOME HD InCeil HighRes Bubble Tint	€ 84,00
	VGA-BUBBLE-CCLA	Cupola alta-risoluzione AutoDome serie 7000 incasso trasparente	€ 55,00
	VGA-BUBBLE-CTIA	Cupola alta-risoluzione AutoDome serie 7000 incasso oscurata	€ 55,00

	VGA-BUBLRG-CCLA	AD Large InCeil Can HighRes Bubble Clear	€ 55,00
	VGA-BUBLRG-CTIA	AD Large InCeil Can HighRes Bubble Tint	€ 55,00
	VGA-BUBBLE-IK10	Cupola trasparente antivandalo IK 10 per AUTODOME IP 7000	€ 66,00
	VG4-A-PSU1	120VAC 100W IP66 PSU WHITE	€ 164,00
	VG4-A-TSKIRT	Trim skirt, AUTODOME psu box, white. Fine produzione 31-08-2019.	€ 29,00

Opzione 1

	NDA-5031-PIP	Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME 4000i e 5000i da interno (NDI-4xxx/NDI-5xxx). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.	€ 11,00
	NDA-5030-PIP	Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME 4000i e 5000i da esterno (NDE-4xxx/NDE-5xxx). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.	€ 20,00
	NDA-8000-PIP	Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME 8000i per uso interno ed esterno. Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.	€ 22,00
	NDA-8000-PIPW	Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME 8000i per uso esterno. Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.	€ 42,00
	NDA-3050-PIP	Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME PANORAMIC 5000 (NUC-52xx). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.	€ 47,00
	NDA-7010-PIP	Piastra interfaccia pendente compatibile con serie FLEXIDOME panoramic 7000 (NIN-70122). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.	€ 20,00
	NDA-4020-PIP	Piastra interfaccia pendente compatibile con serie AUTODOME 4000i da interno (NDP-4xxx). Tale piastra è necessaria per l'installazione pendente in combinazione con gli accessori opzione 2 e 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.	€ 20,00

Opzione 2

	NDA-U-RMT	Staffa parapetto compatibile con tutte le piastre interfaccia pendente in opzione 1 (NDA-xxxx-PIP). Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), filettatura 1,5" NPT.	€ 360,00
	NDA-U-PMTE	Estensione tubo pendente soffitto, lunghezza 50cm, compatibile con NDA-U-PMT. I tubi possono essere giuntati tra loro per ottenere la lunghezza desiderata. Elegante e robusto design antivandalo, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27) filettatura 1,5" NPT.	€ 30,00
	NDA-U-PMT	Tubo pendente soffitto, lunghezza 31cm, compatibile con tutte le piastre interfaccia pendente in opzione 1 (NDA-xxxx-PIP). Elegante e robusto design antivandalo IK10 e 120Kg di carico, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27) filettatura 1,5" NPT, ingresso cavo laterale.	€ 41,00
	NDA-U-WMT	Pendente muro compatibile con tutte le piastre interfaccia pendente in opzione 1 (NDA-xxxx-PIP). Elegante e robusto design antivandalo IK10 e 120Kg di carico, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27) filettatura 1,5" NPT, ingresso cavo laterale.	€ 47,00
	LTC 9230/01	Adattatore per installazione su tetto piano, compatibile con NDA-U-RMT.	€ 131,00

Opzione 3

	NDA-U-CMT	Adattatore angolare, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27). Compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1 e scatola di giunta (NDA-U-SMB) in opzione 3.	€ 82,00
	NDA-U-PMAL	Adattatore da palo Large, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27). Compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1 e scatola di giunta (NDA-U-SMB) in opzione 3.	€ 82,00
	NDA-U-PMAS	Adattatore da palo Small, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52). Compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1 e scatola di giunta (NDA-U-SMB) in opzione 3.	€ 72,00
	NDA-U-PA2	Alimentatore protetto 230VAC 100W, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), grado di protezione IP 66. Compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1. E' possibile installare un media converter VG4-SFP SCKT.	€ 195,00

	NDA-U-PA1	Alimentatore protetto 120VAC 100W, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), grado di protezione IP 66. Compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1. E' possibile installare un media converter VG4-SFPSCKT.	€ 195,00
	NDA-U-PA0	Box per alloggiare alimentatore, elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), grado di protezione IP 66. Compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT), in opzione 1. E' possibile installare un media converter VG4-SFPSCKT.	€ 164,00
	NDA-U-WMP	Piastra di rinforzo per installazione a parete.	€ 144,00
	NDA-U-PSMB	Scatola di giunta (SMB) compatibile con pendente muro (NDA-U-WMT) e pendente soffitto (NDA-U-PMT), in opzione 2. La scatola può essere installata con l'accessorio da palo (NDA-U-PMAS e NDA-U-PMAL) o angolare (NDA-U-CMT), in opzione 3. Elegante e robusto design antivandalo IK10, resistente alla corrosione testato per atmosfera salina (IEC-60068-2-52), shock e vibrazione (IEC-60068-2-6/27), ingresso cavo laterale.	€ 26,00

Cavi

	NBN-MCSMB-03M	Cavo per monitor, microcoax - BNC femina, per l'uscita video analogica delle telecamere Dinion IP e Flexidome IP, lunghezza 30 cm.	€ 22,00
	NBN-MCSMB-30M	Cavo per monitor, microcoax - BNC maschio, per l'uscita video analogica delle telecamere Dinion IP e Flexidome IP, lunghezza 3 m.	€ 22,00
	S1460	Cavo coassiale per telecamera FlexiDome e Dinion IP 4000/5000.	€ 29,00
	NDN-IOC-30M	Cavo per FLEXIDOME IP 4000 e 5000 da esterno, cavo IP66 per ingresso e uscita audio, uscita video analogica ed alimentazione 12Vdc.	€ 51,00

Moduli Matrici

	LTC 8786/50	Unità di conversione RS232/16 uscite Biphase, alimentazione 230 VAC 50/60Hz.	€ 551,00
	LTC 8786/60	Biphase converter unit 150VAC, 50/60Hz	€ 551,00

Midspan

	NPD-3001-WAP	Strumento portatile per l'alimentazione e la configurazione della telecamere IP Bosch tramite wifi e App Project Assistant. Il tool offre: alimentazione indipendente a batteria al litio in grado di erogare una alimentazione PoE+ ed un link wireless di rete per la configurazione da tablet o smartphone con applicazione Project Assistant. Il dispositivo è dotato di: porta Ethernet PoE+ (output), porta USB di ricarica per dispositivo mobile (output), alimentazione 12Vdc per telecamera IP (output), link wireless e alimentatore di ricarica con batteria al litio inclusa e borsa per il trasporto in dotazione.	€ 258,00
	NPD-5001-POE	Midspan singola porta 15,4W, POE, AC	€ 72,00
	NPD-5004-POE	Midspan 4 porte 15,4W, POE, AC	€ 253,00
	NPD-6001B	Midspan singola porta 60W, High POE, AC	€ 182,00
	NPD-9501A	Midspan singola porta 95W, High POE, AC	€ 399,00

Alimentatori

	VG4-A-PSU2	Alimentatore 230V - 2 uscite 24VCA 100W complessivi per le due uscite, in box per esterno IP 66.	€ 188,00
	UPA-1220-50	Alimentatore 230VAC - 12VDC 1A Out per telecamere IP ed encoder VIP-X1XF-E.	€ 21,00
	UPA-2420-50	Alimentatore 230VAC in, 24VAC 20VA Out.	€ 43,00
	UPA-2450-50	Alimentatore 230VAC in, 24VAC 50VA Out.	€ 47,00



TC8235GIT

Trasformatore video di isolamento 1:1.

€ 148,00

Tastiere Videoregistratori e Software

	KBD-UXF	Tastiera KBD-Universal XF per Bosch Video Management System (BVMS), DIVAR IP 3000 e DIVAR IP 7000. La tastiera è dotata di jog shuttle, joystick, 38 tasti retroilluminati e segnale acustico allarme. Grazie all'emulazione di un joystick HID a 4 assi, consente un corretto utilizzo della funzione PTZ. È inoltre possibile utilizzare il dispositivo insieme a normali dispositivi periferici per PC quali tastiere, mouse, joystick o altri accessori. KBD-Universal XF è alimentata tramite USB (1 m), quindi richiede un solo cavo. Può essere girata affinché sia gli utenti destri che mancini riescano utilizzarne con facilità tutte le funzioni.	€ 968,00
	KBD-DIGITAL	Tastiera serie INTUIKEY, 2 display LCD. Compatibile con: DIVAR NETWORK & HYBRID 5000 e BVMS	€ 695,00

Tastiere Biphase

	LTC 5136/51	Tastiera Joystick a velocità variabile con uscita Biphase (LTC 8786 incluso) per controllo diretto Autodome.	€ 1.091,00
	LTC 5136/61	AUTODOME CONTROLLER 120VAC	€ 1.091,00

Accessori

	KBD-220PS	Alimentatore per tastiera KBD-DIGITAL/UNIVERSAL.	€ 99,00
	KBD-120PS	POWER SUPPLY INTUIKEY	€ 99,00
	S1385	GUI CONT CABLE SYS 4 CONSOLE-P	€ 50,00
	LTC 8558/00	Cavo per il collegamento delle tastiere ALLEGIANT®, lunghezza 30 metri	€ 173,00

Ethernet

	SFP-2	Modulo SFP multimodale, connettore 2LC, lunghezza d'onda TX/RX 1310nm, distanza max. 2KM.	€ 172,00
	SFP-3	Modulo SFP monomodale, connettore 2LC, lunghezza d'onda TX/RX 1310nm, distanza max. 20KM.	€ 172,00
	SFP-25	Modulo SFP multimodale, connettore 1SC, lunghezza d'onda TX 1310nm / RX 1550 nm, distanza max. 2KM.	€ 243,00
	SFP-26	Modulo SFP multimodale, connettore 1SC, lunghezza d'onda TX 1550nm / RX 1310 nm, distanza max. 2KM.	€ 243,00
	C1-IN	Kit per installazione a rack di media converter CNFE2MC, max. 14 moduli, alimentazione 120-230VAC.	€ 1.095,00
	C1-BP	Tappi per C1-IN.	€ 37,00
	VG4-SFP SCKT	Media converter SFP a ethernet 10/100 Mbit/s per AutoDome (acquistare modulo SFP separatamente), alimentazione da pendente AutoDome.	€ 786,00
	CNFE2MC/IN	Media converter SFP a ethernet 10/100 Mbit/s (acquistare modulo SFP separatamente), alimentazione 120-230VAC.	€ 786,00
	FE2MC-B	MEDIA CONVERTER BOARD WITH SFP SOCKET	€ 721,00

Indice alfabetico

B	€	Pag.
BVMS-LITEPRO-32	7072.00	69
BVMS-LITEPRO-64	9966.00	69
Bosch Video Client	0.00	79
BVC-ESIP01A	59.00	79
BVC-ESIP08A	467.00	79
BVC-ESIP16A	934.00	79
BVC-ESIP32A	1866.00	79
BVC-ESIP48A	2800.00	79
BVC-ESIP64A	3734.00	79
BVC-ESIP80A	4668.00	79
BVC-ESIP96A	5600.00	79
BVC-ESIP112A	6534.00	80
Bosch-Remote-	0.00	82
Bosch-InStore-	0.00	82
BUB-CLR-FDI	27.00	86
BUB-TIN-FDI	27.00	86
BUB-TIN-FDO	15.00	86
BUB-CLR-FDO	15.00	86
C	€	Pag.
C1-IN	1095.00	102
C1-BP	37.00	102
CNFE2MC/IN	786.00	102
D	€	Pag.
DLA-XVRM-032	2987.00	78
DLA-XVRM-064	5600.00	78
F	€	Pag.
FE2MC-B	721.00	102
H	€	Pag.
HAC-IPCCC	36.00	85
HAC-PIPE30	29.00	92
HAC-PIPE50	41.00	92
HAC-PIPE80	48.00	92
HAC-PIPE125	61.00	92
HAC-EXT001	21.00	92
I	€	Pag.
IIR-50850-SR	282.00	39
IIR-50940-SR	282.00	39
IIR-50850-MR	474.00	39
IIR-50940-MR	474.00	39

IIR-50850-LR	674.00	40
IIR-50940-LR	674.00	40
IIR-50850-XR	795.00	40
IIR-50940-XR	795.00	40
IIR-MNT-SLB	33.00	41
IIR-MNT-DLB	84.00	41
IIR-MNT-TLB	160.00	41
IIR-MNT-PMB	60.00	41
K	€	Pag.
KBD-UXF	968.00	101
KBD-DIGITAL	695.00	101
KBD-220PS	99.00	101
KBD-120PS	99.00	101
L	€	Pag.
LVF-5005C-S1803	232.00	7
LVF-5003N-S3813	114.00	7
LVF-5005C-S0940	232.00	7
LVF-5005C-S4109	160.00	7
LVF-5005N-S1250	272.00	7
LVF-8008C-P0413	289.00	8
LFF-8012C-D35	650.00	8
LFF-8012C-D50	650.00	8
LFF-8012C-D75	826.00	8
LTC 9215/00	40.00	84
LTC 9210/01	36.00	84
LTC 9212/00	77.00	84
LTC 9215/00S	27.00	84
LTC 9216/00	86.00	84
LTC 9223/01	53.00	84
LTC 9219/01	36.00	85
LTC 9213/01	80.00	85
LTC 9225/00	104.00	85
LTC 9230/01	131.00	96
LTC 8786/50	551.00	98
LTC 8786/60	551.00	98
LTC 5136/51	1091.00	101
LTC 5136/61	1091.00	101
LTC 8558/00	173.00	101
M	€	Pag.
MIC-7502-Z30W	5202.00	32

MIC-ILW-300	879.00	32
MIC-67SUNSHLD	108.00	32
MIC-7502-Z30B	5202.00	32
MIC-ILB-300	879.00	32
MIC-7502-Z30G	5202.00	32
MIC-ILG-300	879.00	33
MIC-9502-Z30WQS	21328.00	33
MIC-9502-Z30BQS	21328.00	33
MIC-9502-Z30GQS	21328.00	33
MIC-9502-Z30WVS	30137.00	34
MIC-9502-Z30BVS	30137.00	34
MIC-9502-Z30GVS	30137.00	34
MIC-9502-Z30WVF	31991.00	34
MIC-9502-Z30BVF	31991.00	35
MIC-9502-Z30GVF	31991.00	35
MIC-DCA-HW	156.00	36
MIC-DCA-HB	156.00	36
MIC-DCA-HG	156.00	36
MIC-WMB-WD	371.00	36
MIC-SCA-WD	126.00	36
MIC-SPR-WD	115.00	36
MIC-CMB-WD	208.00	36
MIC-SCA-BD	126.00	36
MIC-WMB-BD	371.00	36
MIC-SPR-BD	115.00	37
MIC-CMB-BD	208.00	37
MIC-SCA-MG	126.00	37
MIC-SPR-MG	115.00	37
MIC-CMB-MG	173.00	37
MIC-PMB	243.00	37
MIC-WMB-MG	371.00	37
MIC-WKT-IR	93.00	38
MIC-ALM-WAS-24	268.00	38
MIC-9K-SNSHLD-W	274.00	38
MIC-M25XNPT34	71.00	38
MIC-IP67-5PK	180.00	38
MIC-9K-IP67-5PK	371.00	38
MVC-FIPM	271.00	44
MVS-FCOM-PRCL	41.00	44
MBV-BXPAN-DIP	3071.00	48

Indice alfabetico

MBV-XCHAN-DIP	996.00	48
MBV-XDVR-DIP	708.00	48
MBV-XINT-DIP	397.00	48
MBV-XKBD-DIP	215.00	48
MBV-XMVS-DIP	355.00	48
MBV-FATM-DIP	794.00	48
MBV-FALG-DIP	794.00	48
MBV-XWST-DIP	355.00	48
MBV-XFOR-DIP	965.00	48
MBV-1STCH-DIP	505.00	49
MBV-5AGR-DIP	257.00	49
MBV-FOPC-DIP	2.00	49
MBV-BVWR-XX	0.00	50
MBV-XSITE-VWR	176.00	50
MBV-XDVR-VWR	351.00	50
MBV-XCHAN-VWR	67.00	50
MBV-BLIT32-90	3001.00	51
MBV-BLIT64-90	6334.00	51
MBV-BLIT32-80	3001.00	51
MBV-BLIT64-80	6334.00	51
MBV-BLIT32-75	3001.00	52
MBV-BLIT64-75	6334.00	52
MBV-BPLU-90	1999.00	53
MBV-XCHANPLU-	145.00	53
MBV-XWSTPLU-90	355.00	53
MBV-XKBDPLU-90	215.00	53
MBV-XDVRPLU-90	708.00	53
MBV-XMVSPLU-90	355.00	53
MBV-XFOVPLU-90	22.00	53
MBV-XDURPLU-90	109.00	53
MBV-XINTPLU-90	397.00	54
MBV-1STCHPLU-90	505.00	54
MBV-5AGRPLU-90	257.00	54
MBV-BPRO-90	5519.00	55
MBV-XCHAN-90	194.00	55
MBV-XWST-90	355.00	55
MBV-XKBD-90	215.00	55
MBV-XDVR-90	708.00	55
MBV-XMVS-90	355.00	55
MBV-XFOV-90	29.00	55

MBV-XDUR-90	146.00	55
MBV-FEUP-90	355.00	56
MBV-XINT-90	397.00	56
MBV-XSITE-90	355.00	56
MBV-1STCH-90	505.00	56
MBV-5AGR-90	257.00	56
MBV-BDEM-90	178.00	56
MBV-BDEM-80	178.00	57
MBV-BPRO-80	5519.00	57
MBV-XCHAN-80	194.00	57
MBV-XWST-80	355.00	57
MBV-XDVR-80	708.00	57
MBV-XKBD-80	215.00	57
MBV-FEUP-80	355.00	57
MBV-XMVS-80	355.00	57
MBV-FALG-80	794.00	58
MBV-FATM-80	794.00	58
MBV-FOPC-80	2.00	58
MBV-XDUR-80	146.00	58
MBV-XFOV-80	29.00	58
MBV-XINT-80	397.00	58
MBV-XSITE-80	355.00	58
MBV-XSTCH-80	505.00	58
MBV-XAGR-80	257.00	58
MBV-BDEM-75	178.00	59
MBV-BPRO-75	5519.00	59
MBV-XCHAN-75	194.00	59
MBV-XWST-75	355.00	59
MBV-XDVR-75	708.00	59
MBV-XKBD-75	215.00	59
MBV-XMVS-75	355.00	59
MBV-FEUP-75	355.00	59
MBV-FALG-75	794.00	60
MBV-FATM-75	794.00	60
MBV-FOPC-75	2.00	60
MBV-XFOV-75	29.00	60
MBV-XDUR-75	146.00	60
MBV-XINT-75	397.00	60
MBV-XSITE-75	355.00	60
MBV-XCHAN-70	194.00	61

MBV-XWST-70	355.00	61
MBV-XDVR-70	708.00	61
MBV-XKBD-70	215.00	61
MBV-XFOREN-70	965.00	61
MBV-XMVS-70	355.00	61
MBV-FEUP-70	355.00	61
MBV-FALG-70	794.00	61
MBV-FATM-70	794.00	61
MBV-FOPC-70	2.00	61
MBV-XFOV-70	29.00	62
MBV-XDUR-70	146.00	62
MBV-XINT-70	397.00	62
MBV-XSITE-70	355.00	62
MBV-XCHAN-65	194.00	62
MBV-XWST-65	355.00	62
MBV-XDVR-65	708.00	62
MBV-XKBD-65	215.00	62
MBV-XFOREN-65	965.00	62
MBV-XMVS-65	355.00	63
MBV-FEUP-65	355.00	63
MBV-FALG-65	794.00	63
MBV-FATM-65	794.00	63
MBV-FOPC-65	2.00	63
MBV-XFOV-65	29.00	63
MBV-XDUR-65	146.00	63
MBV-XINT-65	397.00	63
MBV-XSITE-65	355.00	63
MBV-XCHAN-60	194.00	64
MBV-XDUR-60	146.00	64
MBV-XFOV-60	29.00	64
MBV-XWST-60	355.00	64
MBV-XKBD-60	215.00	64
MBV-XFOREN-60	965.00	64
MBV-XDVR-60	708.00	64
MBV-XSITE-60	355.00	64
MBV-XMVS-60	355.00	64
MBV-FEUP-60	355.00	64
MBV-FALG-60	794.00	65
MBV-FATM-60	794.00	65
MBV-FOPC-60	2.00	65

Indice alfabetico

MBV-XINT-60	397.00	65
MBV-BENT-90	7501.00	66
MBV-XSUB-90	1072.00	66
MBV-BENT-80	7501.00	66
MBV-XSUB-80	1072.00	66
MBV-BENT-75	7501.00	67
MBV-XSUB-75	1072.00	67
MBV-XSUB-70	1072.00	67
MBV-XSUB-65	1072.00	68
MBV-XSUB-60	1072.00	68
MVS-MW	1167.00	69
MBV-MATM-3YR	358.00	69
MBV-3RD-PRTY	8243.00	69
MBV-MLIT32	541.00	70
MBV-MLIT64	1141.00	70
MBV-MLIT32-3YR	1351.00	70
MBV-MLIT64-3YR	2850.00	70
MBV-MPLU	360.00	70
MBV-MCHANPLU	26.00	70
MBV-MWSTPLU	64.00	70
MBV-MDVRPLU	128.00	70
MBV-MKBDPLU	40.00	70
MBV-MMVSPLU	64.00	71
MBV-MFOVPLU	5.00	71
MBV-MDURPLU	20.00	71
MBV-MINTPLU	72.00	71
MBV-MSTCHPLU	91.00	71
MBV-MAGRPLU	47.00	71
MBV-MPLU-3YR	900.00	71
MBV-MCHANPLU-	65.00	71
MBV-MWSTPLU-	160.00	71
MBV-MDVRPLU-	319.00	71
MBV-MKBDPLU-	97.00	72
MBV-MMVSPLU-	160.00	72
MBV-MFOVPLU-	10.00	72
MBV-MDURPLU-	49.00	72
MBV-MINTPLU-3YR	179.00	72
MBV-MAGRPLU-	116.00	72
MBV-MPRO	995.00	72
MBV-MCHAN	36.00	72

MBV-MWST	64.00	72
MBV-MKBD	40.00	72
MBV-MATM	144.00	73
MBV-MALG	144.00	73
MBV-MDVR	128.00	73
MBV-MOPC	2.00	73
MBV-MMVS	64.00	73
MBV-MEUP	64.00	73
MBV-MDUR	27.00	73
MBV-MFOREN	175.00	73
MBV-MSITE	64.00	73
MBV-MINT	72.00	73
MBV-MSTCHPLU-	227.00	73
MBV-MFOV	18.00	74
MBV-MAGR	47.00	74
MBV-MSTCH	91.00	74
MBV-MPRO-3YR	2485.00	74
MBV-MCHAN-3YR	88.00	74
MBV-MWST-3YR	160.00	74
MBV-MKBD-3YR	97.00	74
MBV-MFOREN-3YR	435.00	74
MBV-MALG-3YR	358.00	74
MBV-MDVR-3YR	319.00	74
MBV-MOPC-3YR	2.00	75
MBV-MMVS-3YR	160.00	75
MBV-MEUP-3YR	160.00	75
MBV-MDUR-3YR	66.00	75
MBV-MFOV-3YR	45.00	75
MBV-MSITE-3YR	160.00	75
MBV-MINT-3YR	179.00	75
MBV-MSTCH-3YR	227.00	75
MBV-MAGR-3YR	116.00	75
MBV-MENT	1351.00	76
MBV-MSUB	194.00	76
MBV-MENT-3YR	3376.00	76
MBV-MSUB-3YR	483.00	76
MVM-BVRM-016	2591.00	77
MVM-SVRM-BAK	875.00	77
MVM-XVRM-016	1493.00	77
MVM-XVRM-032	2987.00	77

MVM-XVRM-064	5600.00	77
MVM-XVRM-128	11201.00	77
MVM-XVRM-256	20906.00	77
MVM-XVRM-512	41814.00	77
MVM-XVRM-1024	77653.00	77
MVM-XVRM-2048	155307.0	77
MVC-FIVA4-CAM	245.00	81
MVC-FIVA4-ENC1	245.00	81
MVC-FIVA4-ENC2	392.00	81
MVC-FIVA4-ENC4	491.00	81
MTC-G1001	37.00	84
MTC-S1001	37.00	84
N	€	Pag.
NTI-51022-A3S	497.00	3
NBE-4502-AL	639.00	3
NBE-5503-AL	788.00	4
NBE-6502-AL	825.00	4
NBN-50022-C	256.00	5
NBN-50051-C	404.00	5
NBN-50022-V3	352.00	5
NBN-50051-V3	561.00	5
NBN-63013-B	660.00	5
NBN-63023-B	768.00	5
NBN-73013-BA	892.00	6
NBN-73023-BA	1000.00	6
NBN-80052-BA	1299.00	7
NBN-80122-CA	1546.00	7
NHT-8000-F07QS	4404.00	9
NHT-8000-F07QF	4404.00	9
NHT-8000-F19QS	4404.00	9
NHT-8000-F19QF	4404.00	9
NHT-8001-F09VS	7596.00	10
NHT-8001-F09VF	7596.00	10
NHT-8001-F17VS	7596.00	10
NHT-8001-F17VF	7596.00	11
NHT-8001-F35VS	9048.00	11
NHT-8001-F35VF	9048.00	11
NHT-8001-F65VS	11224.00	12
NHT-8001-F65VF	11224.00	12

Indice alfabetico

NHA-U-WMT	81.00	12
NAI-90022-AAA	3462.00	13
NDN-41012-V3	399.00	14
NDI-41012-V3	447.00	14
NIN-51022-V3	330.00	14
NIN-50022-A3	452.00	14
NII-51022-V3	376.00	14
NII-50022-A3	497.00	14
NDN-50022-A3	499.00	15
NDI-50022-A3	553.00	15
NDI-4502-A	540.00	15
NDI-4502-AL	592.00	15
NDE-4502-A	596.00	16
NDE-4502-AL	658.00	16
NDI-5503-A	792.00	16
NDI-5503-AL	849.00	16
NDE-5503-A	854.00	17
NDE-5503-AL	915.00	17
NIN-63023-A3S	1005.00	18
NIN-63023-A3	969.00	18
NIN-63013-A3S	897.00	18
NIN-63013-A3	861.00	18
NIN-73013-A3A	1093.00	19
NIN-73013-A3AS	1129.00	19
NIN-73023-A3A	1201.00	19
NIN-73023-A3AS	1237.00	19
NIN-73013-A10A	1093.00	20
NIN-73013-A10AS	1129.00	20
NIN-73023-A10A	1201.00	20
NIN-73023-A10AS	1237.00	20
NDE-8504-R	1546.00	21
NDE-8503-RT	1514.00	21
NDE-8503-R	1443.00	21
NDE-8502-RT	1411.00	21
NDE-8502-R	1340.00	22
NUC-21012-F2	227.00	23
NUC-51022-F2	328.00	23
NUC-51022-F4	328.00	23
NUC-51051-F2	394.00	23
NUC-51051-F4	394.00	23

NUC-52051-F0	480.00	24
NUC-52051-F0E	644.00	24
NFN-60122-F1	1288.00	24
NFN-60122-F0	1288.00	24
NFN-70122-F1A	1500.00	25
NFN-70122-F0A	1500.00	25
NIN-70122-F1	1288.00	25
NIN-70122-F0	1288.00	25
NIN-70122-F1A	1500.00	25
NIN-70122-F0A	1500.00	25
NIN-70122-F1S	1330.00	26
NIN-70122-F0S	1330.00	26
NIN-70122-F1AS	1541.00	26
NIN-70122-F0AS	1541.00	26
NCN-90022-F1	1169.00	27
NDP-4502-Z12C	948.00	28
NDP-4502-Z12	907.00	28
NEZ-A4-SMB	29.00	28
NDA-4020-PTBL	52.00	28
NDP-5502-Z30C	1484.00	29
NDP-5502-Z30	1484.00	29
NDP-5502-Z30L	1700.00	29
NDP-5512-Z30C	1929.00	30
NDP-5512-Z30	1929.00	30
NDP-5512-Z30L	2146.00	30
NIR-50850-MRP	713.00	39
NIR-50940-MRP	713.00	39
Nota	0.00	66
Nota	0.00	66
Nota	0.00	67
Nota	0.00	67
Nota	0.00	67
Nota	0.00	68
Nota	0.00	68
Nota	0.00	75
Nota	0.00	76
NDA-SMB-MICSMB	45.00	86
NDA-WMT-	30.00	86
NDA-PMT-	36.00	86
NDA-FMT-	62.00	86
NDA-LWMT-DOME	15.00	87

NDA-ADTVEZ-	10.00	87
NDA-FMT-DOME	39.00	87
NDA-8000-WP	19.00	88
NDA-8000-PC	61.00	88
NDA-8000-IC	49.00	88
NDA-8000-SP	31.00	88
NDA-8000-PLEN	83.00	89
NDA-8000-CBL	27.00	89
NDA-8000-TBL	27.00	89
NCA-CMT-GF	99.00	89
NDA-SMB-CMT	57.00	89
NIN-DMY	79.00	90
NDA-5020-PTBL	52.00	91
NDA-ADPTR-	18.00	91
NDA-5031-PIP	11.00	95
NDA-5030-PIP	20.00	95
NDA-8000-PIP	22.00	95
NDA-8000-PIPW	42.00	95
NDA-3050-PIP	47.00	95
NDA-7010-PIP	20.00	95
NDA-4020-PIP	20.00	95
NDA-U-RMT	360.00	96
NDA-U-PMTE	30.00	96
NDA-U-PMT	41.00	96
NDA-U-WMT	47.00	96
NDA-U-CMT	82.00	96
NDA-U-PMAL	82.00	96
NDA-U-PMAS	72.00	96
NDA-U-PA2	195.00	96
NDA-U-PA1	195.00	97
NDA-U-PA0	164.00	97
NDA-U-WMP	144.00	97
NDA-U-PSMB	26.00	97
NBN-MCSMB-03M	22.00	97
NBN-MCSMB-30M	22.00	97
NDN-IOC-30M	51.00	97
NPD-3001-WAP	258.00	99
NPD-5001-POE	72.00	99
NPD-5004-POE	253.00	99
NPD-6001B	182.00	99

Indice alfabetico

NPD-9501A	399.00	99
P	€	Pag.
PSU-IIR-35	60.00	41
PSU-IIR-60	113.00	41
PSU-IIR-100	155.00	41
S	€	Pag.
ST650	234.00	47
S1460	29.00	97
S1385	50.00	101
SFP-2	172.00	102
SFP-3	172.00	102
SFP-25	243.00	102
SFP-26	243.00	102
T	€	Pag.
TC9208	20.00	84
TC9311PM3T	303.00	85
TC9210U	18.00	85
TC9212	44.00	85
TC8235GIT	148.00	100
U	€	Pag.
UML-193-90	451.00	45
UML-223-90	524.00	45
UMM-LW-20B	79.00	45
UMM-LW-30B	130.00	45
UMM-LCDUB-RM	93.00	45
UML-274-90	1457.00	46
UML-324-90	1592.00	46
UML-434-90	2226.00	46
UML-554-90	3622.00	46
UMM-WMT-32	106.00	47
UHO-POE-10	216.00	83
UHO-HGS-11	146.00	83
UHO-HGS-51	158.00	83
UHO-HBGS-11	174.00	83
UHO-HBGS-51	198.00	83
UHO-HBPS-11	199.00	83
UHO-HBPS-51	218.00	83
UHI-SBG-0	88.00	83
UHI-OG-0	109.00	83
UHI-OGS-0	116.00	83

UPA-1220-50	21.00	99
UPA-2420-50	43.00	99
UPA-2450-50	47.00	99
V	€	Pag.
Vari	0.00	12
VG5-7230-CPT5	3010.00	31
VG5-7230-EPC5	3187.00	31
VG5-7230-EPR5	3253.00	31
VJC-7000-90	1535.00	38
VJM-4016-EU	1299.00	42
VJM-4016	1299.00	42
VJD-3000	828.00	43
VJD-8000	2010.00	43
VIP-VJTXF-RMK	87.00	44
VSP-UHO-POE-10	266.00	84
VDA-70112-SMB	47.00	86
VDA-WMT-AIDOME	39.00	87
VDA-PMT-AIDOME	39.00	87
VDA-WMT-	42.00	87
VDA-PMT-	42.00	87
VDA-455SMB-IP	47.00	88
VDA-WMT-DOME	62.00	88
VDA-PMT-DOME	59.00	88
VDA-CMT-DOME	90.00	88
VDA-PLN-DOME	80.00	88
VDA-832FHD-WMT	58.00	89
VDA-832FHD-PMT	58.00	89
VDA-445SMB	27.00	90
VDA-455SMB	39.00	90
VDA-455CBL	29.00	90
VDA-455TBL	29.00	90
VDA-455UTP	53.00	90
VDA-AD-JNB	85.00	91
VDA-POMT-	92.00	91
VDA-CMT-	114.00	91
VG4-A-PA0	188.00	91
VG4-A-PA2	245.00	91
VG4-A-9541	83.00	91
VG4-A-9542	83.00	91
VG4-A-9543	82.00	92

VGA-SBOX-COVER	48.00	92
VGA-ROOF-	246.00	92
VGA-PEND-ARM	251.00	92
VGA-PEND-	80.00	92
VGA-BUBBLE-	64.00	92
VGA-BUBBLE-CTIR	64.00	93
VGA-BUBBLE-	64.00	93
VGA-BUBBLE-	64.00	93
VGA-BUBBLE-PTIR	64.00	93
VGA-BUBBLE-PTIA	64.00	93
VGA-IC-SP	49.00	93
VGA-IP54K-IC	36.00	93
VGA-BUBHD-CCLA	84.00	93
VGA-BUBHD-CTIA	84.00	93
VGA-BUBBLE-	55.00	93
VGA-BUBBLE-CTIA	55.00	93
VGA-BUBLRG-	55.00	94
VGA-BUBLRG-CTIA	55.00	94
VGA-BUBBLE-IK10	66.00	94
VG4-A-PSU1	164.00	94
VG4-A-TSKIRT	29.00	94
VG4-A-PSU2	188.00	99
VG4-SFPSCKT	786.00	102

Condizioni di fornitura

Condizioni generali di fornitura

Premessa

- 1- Le presenti condizioni generali di fornitura avranno efficacia per qualsiasi ordine se non espressamente derogate in forma scritta dalle parti e accettate sempre in forma scritta da Bosch Security Systems (di seguito per brevità anche solo BOSCH).
- 2- Gli ordini, in qualsiasi forma inoltrati dall'acquirente, non saranno in alcun modo vincolanti per BOSCH che si riserva di non accettarli o accettarli parzialmente a suo insindacabile giudizio. Le parti concordano che in caso di contrasto tra le presenti condizioni di fornitura, e gli altri accordi intercorsi tra le parti, i secondi prevarranno.
- 3- L'inefficacia e/o invalidità di una clausola o di una parte di essa non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni negoziali. La disposizione inefficace sarà sostituita con altra disposizione che si avvicini maggiormente alla ratio sottostante alla clausola inefficace, tenuto anche conto della comune intenzione delle parti.
- 4- La validità delle offerte di BOSCH e l'accettazione da parte di BOSCH degli ordini di acquisto formulati dall'acquirente, sono in ogni caso condizionate all'assenza di ostacoli all'esportazione, ivi inclusi eventuali embarghi o sanzioni, previsti dalla legislazione nazionale, comunitaria o statunitense e dalla prassi internazionale del commercio estero. Sarà cura dell'acquirente fornire tutte le informazioni e i documenti richiesti per l'esportazione, il trasporto e l'importazione.

Prezzi

- 5- Listini, preventivi, offerte e prezzi potranno subire in qualsiasi momento variazioni a insindacabile giudizio di BOSCH.
- 6- I prezzi indicati da BOSCH si intendono, salvo quanto diversamente indicato nell'offerta, al netto di tasse, imposte, spese di trasporto, doganali e altri oneri fiscali.
- 7- Tasse, imposte e oneri fiscali comunque denominati dovranno essere posti a carico dell'acquirente ed essere specificamente indicati in fattura.

Pagamenti

- 8- I pagamenti devono essere effettuati nei termini concordati per iscritto tra le parti.
- 9- In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto a BOSCH, decorreranno dal momento del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di BOSCH e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs.231/2002.
- 10- In caso di mancato o ritardato pagamento, saranno a carico dell'acquirente anche tutti i costi e le spese per la tutela dei relativi diritti.
- 11- BOSCH avrà la facoltà di sospendere le forniture in caso di mora del compratore per qualsiasi importo a suo debito in caso di peggioramento della sua situazione patrimoniale o finanziaria successivamente alla conclusione del contratto e nel caso di diminuzione delle garanzie patrimoniali promesse o prestate.
- 12- L'acquirente rinuncia sin d'ora ad opporre in compensazione a BOSCH i propri eventuali crediti.
- 13- In caso di mancato pagamento da parte dell'acquirente, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo delle forniture, l'acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all'immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.

Termini e modalità di consegna

- 14- I termini di consegna dei prodotti, ove espressamente concordati tra le parti, si riferiscono alla data di presa in carico da parte dello spedizioniere e decorrono dall'attuazione da parte dell'acquirente degli oneri e degli obblighi posti a suo carico quali, ad esempio, la presentazione di documenti, o l'esecuzione di pagamenti anticipati eventualmente pattuiti. I termini di consegna avranno comunque valore puramente indicativo ed eventuali ritardi nella consegna dei prodotti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non potranno comportare alcuna responsabilità in capo a BOSCH.
- 15- I prodotti verranno consegnati da BOSCH nel luogo indicato dall'acquirente, che verrà riportato sul relativo documento di trasporto, a nulla rilevando la diversità di tale ultimo luogo con la sede dell'acquirente e sempre che tale luogo si trovi sul territorio nazionale. L'acquirente dovrà mettere BOSCH in condizione di consegnare i prodotti ordinati, entro 30 giorni di calendario dalla conferma d'ordine o dalla ricezione da parte dell'acquirente di altro documento di analogo contenuto. Decorso il predetto termine, BOSCH si riserva la facoltà di non garantire la disponibilità dei prodotti ordinati. L'eventuale nuovo ordine, ove accettato da BOSCH, comporterà una nuova data di consegna, che verrà concordata tra le parti.
- 16- Nei casi di forza maggiore, caso fortuito e tutti gli eventi eccezionali che possano pregiudicare la regolare evasione dell'ordine, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ritardi di consegna da parte dei fornitori di BOSCH, disguidi nel trasporto e contrattempi nella fabbricazione, conflitti sindacali, mancanza di materiale e di energia, provvedimenti da parte delle autorità statali nonché restrizioni nelle importazioni ed esportazioni, BOSCH avrà diritto di prorogare i termini di consegna o, se l'evasione dell'ordine sia compromessa o resa impossibile, di recedere totalmente o in parte dal contratto, senza diritto dell'acquirente a richiedere alcun risarcimento. Il ritardo nella consegna ai sensi del presente articolo non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte l'ordine.
- 17- L'esecuzione parziale dell'ordine da parte di BOSCH potrà valere quale accettazione dell'ordine solo nei limiti della fornitura oggetto di esecuzione parziale, ferma restando la facoltà di BOSCH di non dare corso ad ulteriori esecuzioni dello stesso ordine, e senza che da ciò possano derivare diritti o pretese a qualsiasi titolo da parte dell'acquirente o di terzi.

Spedizioni

- 18- Fermo restando quanto segue, la spedizione dei prodotti avverrà secondo lo standard Incoterms che verrà definito per iscritto tra le parti, ad imballo standard e con consegne unicamente sul territorio nazionale. Per spedizioni il cui valore d'ordine è inferiore a 2.000,00 saranno addebitati all'acquirente costi di spedizione per un importo di 30,00. Tutti i costi relativi a spedizioni urgenti, consegne dedicate, imballi non standard, destinazioni diverse dal territorio nazionale, saranno a carico dell'acquirente e dovranno essere disciplinati mediante separato accordo scritto tra le parti.

Documenti

- 19- La documentazione di prodotto, quale, a titolo meramente esemplificativo, manuali d'uso e specifiche tecniche, è disponibile nel sito BOSCH e scaricabile dall'acquirente senza costi aggiuntivi. Su richiesta scritta dell'acquirente, BOSCH potrà fornire eventuali documenti cartacei, ove disponibili, ponendo tutti i relativi costi a carico dell'acquirente. Tutta la documentazione di prodotto, le informazioni tecniche relative ai prodotti e alla loro manutenzione rimangono di proprietà di BOSCH e non potranno essere utilizzati o copiati, riprodotti, trasmessi o divulgati a terze parti senza il previo consenso scritto di BOSCH. L'eventuale divulgazione a terzi potrà avvenire al solo fine di fornire istruzioni relative all'utilizzo del prodotto e/o per scopi pubblicitari, sempre nell'ambito del presente contratto.
- 20- Ove l'acquirente necessiti di uno o più Documenti e/o Certificati di seguito elencati, tutti i relativi costi per il rilascio, l'invio e la gestione degli stessi verranno addebitati all'acquirente:
 - Certificato di Origine presso la Camera del Commercio
 - Documenti rilasciati e/o certificati dalla Camera del Commercio
 - Documenti rilasciati e/o certificati da Consolati o Ambasciate
 - Ispezione e Certificato ICIGI
 - Packing List separata
 - Certificato SASO o KUCAS

Condizioni di fornitura

-Certificato di Assicurazione

Controlli

21- Tutti i prodotti sono accuratamente controllati secondo le norme di Qualità BOSCH e, ove previsto da queste ultime, sottoposti a test standard presso gli stabilimenti prima della spedizione. L'eventuale richiesta di prove speciali in presenza dell'acquirente o di un suo rappresentante dovrà essere preventivamente richiesta dall'acquirente al momento dell'emissione dell'ordine e accettata da BOSCH. Le predette prove speciali, ove accettate da BOSCH nei termini che precedono, verranno eseguite prima della spedizione, con costi interamente a carico dell'acquirente, secondo le seguenti modalità. BOSCH comunicherà all'acquirente che i prodotti sono pronti per essere testati; decorsi 14 giorni dalla predetta comunicazione, le prove potranno procedere anche in assenza dell'acquirente, e si considereranno come effettuate in sua presenza.

Resi, contestazioni e reclami per difetti

22- Tutte le contestazioni relative alla consegna dei prodotti nonché a difetti e/o rotture del prodotto consegnato dovranno essere comunicate a BOSCH in forma scritta entro i termini prescritti per legge e dovranno risultare sul documento di trasporto o su altri documenti equivalenti all'atto del ricevimento della merce, pena la decadenza dal relativo diritto.

23- In nessun caso le contestazioni potranno legittimare l'acquirente a sospendere i pagamenti.

24- BOSCH non è obbligata ad accettare alcun reso di prodotto, fatti salvi i casi di prodotti difettosi, i prodotti soggetti a richiamo, e i prodotti che dall'ordine di acquisto non risultino essere stati ordinati dall'acquirente. Nel caso in cui vi sia espressa autorizzazione scritta di BOSCH al reso, risultante da apposito modulo compilato e sottoscritto da BOSCH, il prodotto dovrà essere inviato in conformità alle istruzioni BOSCH; tutti i prodotti restituiti dovranno essere riconsegnati mediante trasporto prepagato ed assicurato con pagamento anticipato dell'acquirente ed imballati nel loro confezionamento originale. Il rifiuto del prodotto da parte del destinatario al momento della consegna non implica alcuna autorizzazione al reso commerciale da parte di BOSCH e verrà pertanto considerata quale reso non autorizzato. Fermo restando che i costi di trasporto, imposte, tasse e tutte le ulteriori eventuali spese sostenute da BOSCH saranno addebitate all'acquirente, BOSCH si riserva comunque la facoltà di addebitare all'acquirente eventuali ulteriori somme a titolo di risarcimento del danno in relazione alla gestione dei resi non autorizzati.

25- L'eventuale autorizzazione di BOSCH per i resi è valida per 21 giorni di calendario dalla ricezione della predetta autorizzazione. I prodotti dovranno essere stati rispediti come definito nel modulo di reso. Scaduto il termine di cui sopra, l'autorizzazione alla restituzione decade ed i prodotti riconsegnati saranno trattati come resi non autorizzati. Su richiesta dell'acquirente BOSCH potrà effettuare a sua cura il trasporto del prodotto reso, fermo restando che tutti i costi di gestione e di trasporto, comprese eventuali imposte e tasse, resteranno comunque a carico dell'acquirente.

Garanzia

26- BOSCH dichiara e garantisce che i prodotti dalla medesima commercializzati sono stati costruiti nel pieno rispetto delle normative nazionali ed internazionali applicabili, che sono stati collaudati e sottoposti a ispezioni e test da parte del controllo qualità BOSCH.

27- BOSCH fornisce una garanzia di 36 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, su tutti i prodotti a marchio BOSCH, sempre che non sia diversamente precisato nei listini ufficiali BOSCH e fatto comunque salvo quanto segue. Sulle batterie, è fornita una garanzia di 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto. Sulla famiglia di telecamere brandeggiabili AUTODOME del catalogo Video Systems, i motori e le cinghie per i movimenti Pan/Tilt e i contatti elettrici slip-ring è fornita una garanzia di 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto.

28- Per tutti i prodotti non a marchio Bosch, quali a titolo esemplificativo le Targhe Ottico Acustiche per la Rivelazione Incendio e le Workstation Video Systems, il periodo di garanzia è fissato in 12 mesi con decorrenza dalla data di acquisto, secondo le modalità di garanzia previste dal produttore, fatte salve eventuali disposizioni inderogabili di legge.

29- Tutti i prodotti sopra elencati sono coperti da una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto nel caso in cui l'acquirente agisca per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sia qualificabile pertanto come consumatore ai sensi del D.Lgs.206/2005.

30- Per il caso in cui i prodotti vengano invece dall'acquirente rivenduti ad un soggetto che agisce per fini estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale, qualificabile come consumatore ai sensi del D.Lgs.206/2005, BOSCH e l'acquirente dichiarano che quest'ultimo non potrà esercitare il diritto di regresso di cui all'art.131 del D.Lgs. 206/2005.

31- Non saranno in ogni caso coperti da garanzia:

- eventuali avarie/danni durante il trasporto (graffi, ammaccature e simili)
- danni e malfunzionamenti dovuti e originati da insufficienza o da inadeguatezza dell'impianto elettrico, idrico, di alimentazione, oppure alterazioni derivanti da condizioni ambientali, climatiche o d'altra natura
- danni e avarie causate da trascuratezza, negligenza, manomissione, disassemblaggio, incapacità d'uso o riparazioni non autorizzate
- avarie e malfunzionamenti conseguenti l'errata installazione del prodotto
- guarnizioni di gomma, parti in vetro o plastica e tutti gli eventuali accessori
- installazione e regolazione delle apparecchiature
- consulenze d'impianto, verifiche di comodo e manutenzione
- utilizzo di accessori e pezzi di ricambio non originali
- normale deperimento per uso del prodotto
- danni e malfunzionamenti conseguenti ad un uso improprio e scorretto del prodotto, in difformità e/o in contrasto con le indicazioni d'uso riportate sul libretto d'istruzioni.

32- La garanzia sui prodotti BOSCH si intende franco laboratori BOSCH o centri di assistenza autorizzati; Il ritiro del prodotto, le sue riparazioni e la sua eventuale sostituzione verranno eseguite su richiesta dell'acquirente, da parte di tecnici autorizzati e competenti, nel più breve tempo possibile e comunque secondo tempistiche compatibili con le esigenze organizzative di BOSCH. I prodotti e i componenti oggetto di riparazione usufruiranno di un'estensione di garanzia della durata di 90 giorni solari. Le riparazioni non daranno comunque luogo o rinnovi della garanzia originaria del prodotto. Le parti sostituite diventeranno di proprietà BOSCH e non verranno restituite.

33- L'acquirente sarà responsabile della tutela di tutti i dati sensibili contenuti o correlati ai prodotti inviati in riparazione.

34- Gli interventi in garanzia dovranno essere eseguiti esclusivamente dai centri autorizzati BOSCH. Qualora l'acquirente abbia direttamente eseguito o fatto eseguire sul prodotto interventi da soggetti diversi dal centro assistenza BOSCH la garanzia non sarà più valida e perderà ogni efficacia. La garanzia perderà altresì efficacia e non sarà valida nel caso in cui l'acquirente abbia installato sul prodotto accessori e pezzi di ricambio non originali.

35- Qualora l'acquirente agisca per fini estranei la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale ai sensi del D.Lgs. 206/2005, lo stesso, in caso di difetto di conformità e sempre che la relativa garanzia sia vigente ed efficace, potrà richiedere, a sua scelta, di riparare il prodotto o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, oppure potrà richiedere una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, sempre nei termini e alle condizioni di cui all'art.130 del D.Lgs. 206/2005.

Resta inteso che un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

36- Qualora al contrario l'acquirente utilizzi il bene per fini inerenti la propria attività imprenditoriale, commerciale e professionale e sempre che la garanzia afferente il bene venduto sia valida ed efficace, BOSCH potrà scegliere, a sua discrezione, di riparare il bene o di sostituirlo. Resta inteso che verranno sostituite soltanto le parti difettose. In tutte le ipotesi previste nel presente paragrafo GARANZIA (articoli da 26 a 36) le spese di trasporto, imballaggio, di smontaggio e montaggio nonché le eventuali spese di viaggio connesse con l'intervento in garanzia saranno integralmente a carico dell'acquirente secondo il servizio franco laboratorio come da articolo 32.

Condizioni di fornitura

Specifiche tecniche e proprietà industriale e intellettuale

37- Le specifiche, i disegni, i capitolati, i campioni, i modelli, le attrezzature e i documenti di cui l'acquirente verrà a conoscenza e/ in possesso nell'ambito del contratto resteranno di proprietà esclusiva di BOSCH. L'acquirente si obbliga a tenere riservati e ad utilizzare dette specifiche, disegni, etc. esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto. BOSCH è responsabile unicamente per la qualità e le funzionalità dei propri prodotti, così come descritte nella documentazione tecnica ufficiale. BOSCH non è pertanto responsabile della completezza e/o rispondenza della lista materiali, delle architetture e/o specifiche del sistema, dei progetti, e del rispetto dei requisiti dell'utente finale e/o di qualsivoglia terzo.

38- E' esclusa ogni responsabilità di BOSCH per controversie derivanti da violazioni di diritti di proprietà intellettuale o industriale o di copyright (di seguito "IPR") che siano e/o siano stati, anche precedentemente rispetto alla stipula del presente contratto, dell'acquirente o di un'impresa della quale l'acquirente detiene, direttamente o indirettamente, la maggioranza delle azioni o dei diritti di voto.

39- E' parimenti esclusa ogni responsabilità di BOSCH in caso di controversie aventi ad oggetto la violazione di un IPR appartenente a soggetti terzi, fatto salvo il caso in cui detto IPR sia tutelato mediante pubblicazione presso l'ufficio europeo dei brevetti o presso l'ufficio brevetti di uno dei seguenti paesi: Repubblica Federale di Germania, Francia, Gran Bretagna, Austria o Stati Uniti.

40- L'acquirente dovrà informare immediatamente per iscritto BOSCH dei casi di presunta violazione dei diritti di proprietà intellettuale illustrando i potenziali rischi alla stessa associati. Su richiesta di BOSCH l'acquirente dovrà autorizzare la stessa a gestire, ove possibile, eventuali procedimenti di natura giudiziale o stragiudiziale; l'acquirente dovrà altresì dare a BOSCH tutto il supporto necessario per la gestione di qualsivoglia controversia o richiesta in merito a quanto precede, mettendo anche a disposizione tutte le relative informazioni e documentazione.

41- BOSCH potrà, a suo insindacabile giudizio, i) ottenere il diritto d'uso di un prodotto per il quale sia stata prospettata la violazione di un IPR, o ii) modificare il prodotto affinché questo non violi l'IPR, o iii) sostituirlo con altro prodotto equivalente che non violi alcuna disposizione IPR. BOSCH si riserva il diritto di agire nei termini che precedono, anche qualora la prospettata violazione dell'IPR non sia stata riconosciuta con efficacia di giudicato e/o o nel caso in cui BOSCH non riconosca l'esistenza di alcuna violazione. Qualora non risultasse possibile per BOSCH procedere come sopra secondo condizioni e termini ragionevoli, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto per la parte concernente tale prodotto. Nessuna pretesa potrà essere avanzata e/o fatta valere dall'acquirente nei confronti di Bosch in relazione a pretese e/o richieste da parte dei clienti dell'acquirente, se non nei limiti di quanto previsto eventualmente da norme inderogabili di legge.

42- L'acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BOSCH nel caso in cui l'acquirente sia anche solo in parte responsabile della violazione IPR o nel caso in cui non abbia adeguatamente supportato BOSCH nel caso di rivendicazioni o pretese avanzate da soggetti terzi.

43- L'acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti di BOSCH nel caso in cui i prodotti siano stati realizzati in conformità alle specifiche o alle istruzioni fornite dall'acquirente stesso, nel caso in cui la lamentata violazione IPR scaturisca dall'uso congiunto del prodotto con altro prodotto non fornito da BOSCH e nel caso in cui i prodotti siano stati utilizzati con modalità non previste da BOSCH.

44- Il risarcimento dei danni relativi a violazioni di natura IPR è interamente regolamentato dalle presenti condizioni generali. Resta inteso e concordato che Non potranno pertanto essere avanzate pretese nei confronti di BOSCH decorsi i termini di decadenza e prescrizione stabiliti dalla legge, e nel caso in cui l'acquirente si sia impegnato a garantire al proprio cliente un termine più ampio rispetto a quello legale, tali accordi non saranno in alcun modo opponibili a BOSCH.

45- Resta inteso che il presente paragrafo recante specifiche tecniche e proprietà industriale e intellettuale trova applicazione in riferimento alle sole azioni e/o pretese comunque denominate relative alla violazione di IPR, con esclusione di tutte le altre azioni e/o pretese, che resteranno invece regolate dagli altri paragrafi delle presenti condizioni generali nonché dalle norme di legge.

Clausola risolutiva espressa

46- Il presente contratto si risolverà di diritto con le modalità previste dall'Art. 1456 cod. civ. qualora l'acquirente:

- Sospenda, in tutto o in parte, il pagamento di ogni somma dovuta a BOSCH in relazione alle forniture effettuate a suo favore

- Rifiuti di ritirare la merce oggetto della fornitura

- Divulghi a terzi soggetti notizie e informazioni relative al presente contratto e in generale ai rapporti commerciali con BOSCH

- Si trovi in situazioni idonee a compromettere il regolare adempimento delle proprie obbligazioni, ivi incluso, a titolo esemplificativo, atti di messa in liquidazione, atti di protesto, sottoposizione a procedure esecutive mobiliari, immobiliari o presso terzi

- Diminuisca le proprie garanzie patrimoniali poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di BOSCH

- Abbia modificato successivamente all'emissione dell'ordine di acquisto la sua compagine societaria (nel caso in cui l'acquirente sia una società di persone o di capitali)

Nei casi di cui all'art.58 e seguenti delle presenti condizioni generali

47- In caso di risoluzione del contratto, l'acquirente, oltre a dover corrispondere a BOSCH quanto alla stessa dovuto, sarà tenuto a risarcire tutti i danni subiti dalla medesima a seguito del proprio inadempimento contrattuale.

Cause di recesso

48- Indipendentemente dalle previsioni di cui al precedente punto, BOSCH potrà comunque recedere in qualsiasi momento dal contratto di fornitura, senza alcun obbligo di motivazione e senza che nulla sia dovuto all'acquirente, con un preavviso di un mese.

Trattamento dati personali

49- BOSCH tratterà i dati dell'acquirente per l'adempimento degli obblighi di cui al contratto. Il conferimento dei dati è facoltativo ma qualora i dati non siano conferiti, BOSCH non potrà essere in grado di adempiere alle obbligazioni. I dati potranno essere comunicati a società del Gruppo BOSCH e società terze (es. istituti bancari, consulenti esterni), ove necessario per l'adempimento delle obbligazioni di cui al contratto, nonché alla pubblica amministrazione qualora sia richiesto dalla legge. Il Titolare del trattamento è Bosch Security Systems S.p.A. Società Unipersonale, via C.I. Petitti 15, Milano. All'acquirente sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice Privacy (Dlgs 196/03).

Riservatezza

50- L'acquirente si impegna a mantenere in modo strettamente confidenziale e riservato, in ogni momento, tutte le informazioni relative ai dati tecnici, commerciali e finanziari inerenti i prodotti, tra cui, a titolo esemplificativo, il software, nonché tutte le informazioni confidenziali di natura commerciale e contrattuale (complessivamente "Informazioni Riservate") che possano venire a sua conoscenza. L'acquirente si impegna, in ogni caso, a restituire immediatamente a Bosch, ove richiesto, tutti i documenti contenenti informazioni riservate. L'acquirente si impegna (i) ad utilizzare le informazioni riservate solo ed esclusivamente nella misura necessaria a dare esecuzione al presente contratto, e (ii) porre in essere tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi utilizzo non autorizzato o la divulgazione di informazioni riservate a qualsiasi persona e/o terze parti alle quali tale comunicazione non è necessaria al fine di dare esecuzione al presente contratto. Le informazioni saranno rese disponibili solo ai dipendenti e/o collaboratori dell'acquirente cui le stesse siano strettamente necessarie ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenerne la confidenzialità. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di BOSCH e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente – salvo che per le consegne destinate a BOSCH – senza previa autorizzazione scritta di BOSCH. A richiesta di BOSCH, tutte le informazioni comunicate da BOSCH (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da BOSCH all'acquirente dovranno essere immediatamente restituiti o se richiesto da BOSCH comprovatamente distrutti.

Esonero di responsabilità

51- Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, l'acquirente si impegna a rispettare tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego

Condizioni di fornitura

dei prodotti ordinati. Fatte salve le ipotesi di dolo e/o colpa grave è esclusa ogni responsabilità di BOSCH per qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone e/o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

Forniture successive

52- Le presenti condizioni hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso acquirente senza che vi sia la necessità di sottoscriverle espressamente.

Foro competente

53- Per qualsiasi controversia derivante dai rapporti di fornitura disciplinati dalle presenti condizioni generali o comunque con le stesse connesse, sarà competente in via esclusiva l'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

Direttive Europea RoHS e WEEE

54- Tutti i prodotti realizzati ed immessi sul mercato da Bosch Security Systems sono conformi alla Direttiva RoHS e WEEE; quindi esenti da metalli pesanti, mercurio, cadmio, elementi resistenti alla fiamma e realizzati con derivati del bromo, bi-fenili e/o eteri bi-fenili o similari.

Controllo delle esportazioni

55- Le forniture di prodotti e servizi sono condizionate all'assenza di ostacoli previsti dalla legislazione nazionale e/o internazionale relativa al controllo delle esportazioni, in particolare embarghi o altre sanzioni. L'acquirente si impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'esportazione e la spedizione. Eventuali ritardi dovuti a controlli sull'esportazione e/o alle relative procedure di approvazione comporteranno l'inefficacia dei termini di consegna pattuiti. Qualora non vengano concesse le approvazioni necessarie o qualora l'esportazione dei prodotti/servizi non sia consentita, il contratto sarà da considerarsi non concluso unicamente in relazione ai prodotti/servizi interessati. Bosch avrà diritto di risolvere il contratto senza preavviso alcuno al fine di conformarsi alle disposizioni di legge nazionali o internazionali applicabili, con esclusione in tal caso di danni e/o altre eventuali richieste risarcitorie da parte dell'acquirente. Una volta che i prodotti (hardware e/o software e/o tecnologia e relativi documenti), e i servizi (ivi incluso il supporto tecnico in ogni sua forma) sono consegnati o comunque messi a disposizione da Bosch all'acquirente, quest'ultimo dovrà a sua volta agire in conformità alle disposizioni applicabili del diritto nazionale ed internazionale sul controllo delle (ri)esportazioni.

Modello organizzativo, codice etico e code of business conduct di Bosch Security Systems

56- Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, l'acquirente dichiara conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Bosch Security Systems S.p.A., approvato dal Consiglio di Amministrazione, del Codice Etico e del Code of Business Conduct, pubblicato nel sito internet http://it.boschsecurity.com/it/it_product/06_about_us_13/06_01_company_profile_13/bosch-sicherheitssysteme-unternehmensueberblick o messo a disposizione da BOSCH, e si impegna a tenere un comportamento conforme alle previsioni in essi contenute, oltre a verificarne periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. L'acquirente dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale di BOSCH e della volontà di quest'ultima di sottoscrivere il presente Contratto. L'inosservanza da parte dell'acquirente di una qualsiasi delle previsioni del Modello, del Codice Etico e del Code of Business Conduct costituisce un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Contratto e legittima BOSCH a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eventualmente procurato.

Firma

Bosch Security Systems S.p.A.

Ai sensi dell'Art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole:

- 5) Variazione listini, prezzi, offerte e preventivi a insindacabile giudizio di BOSCH
- 11) Sospensione delle forniture
- 12) Rinuncia dell'acquirente alla compensazione di eventuali crediti
- 13) Decadenza del beneficio del termine
- 14) Limitazioni di responsabilità BOSCH per termini di consegna
- 15) Facoltà di BOSCH di non garantire la disponibilità dei prodotti ordinati
- 16) Recesso dal contratto senza diritto dell'acquirente a richiedere alcun risarcimento
- 17) Esclusione di diritti o pretese in caso di esecuzione parziale dell'ordine
- 23) Rinuncia dell'acquirente alla sospensione dei pagamenti
- 30) Esclusione del diritto di regresso da parte dell'acquirente
- 38) 39) 41) 42) 43): limitazioni di responsabilità di BOSCH in materia di proprietà intellettuale
- 51) Esonero di responsabilità
- 53) Foro esclusivo Milano

Firma

Una tradizione di innovazione e qualità

Da più di 125 anni, il nome di Bosch è riconosciuto per qualità e affidabilità. Bosch è il fornitore globale di soluzioni tecnologiche innovative supportato da eccellenti servizi di assistenza. Bosch Security Systems offre un'ampia gamma di prodotti per la sicurezza, la comunicazione e soluzioni audio, utilizzati quotidianamente in tutto il mondo da enti governativi, prestigiose sedi pubbliche e commerciali, scuole e residenze.

Per saperne di più visita il sito
www.boschsecurity.it



Bosch Security Systems

Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

Tel 02 3696 3954
Fax 02 3696 3907
www.boschsecurity.it
it.securitysystems@bosch.com

© Bosch Security Systems, 2013
Con riserva di apportare modifiche